

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного покриття з ефектом «мокрого каменю» кам'яних, бетонних, цегляних та інших пористих поверхонь, які експлуатуються зовні та усередині приміщень. Може застосовуватись також для покриття виробів з деревини, деревно-волокнистих матеріалів і для утворення ґрунтового шару під фарбу для бетонних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних впливів
- Ефект «мокрого каменю»
- Швидке висихання

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Сополімер акриловий, розчинник, цільові добавки
Колір	Безбарвний
Блиск	-
Густина	0,86 г/см ³
Розчинник	Лак постачається готовим до застосування. За необхідності, дозволяється розведення сольвентом або ксилолом.
Пакування	0,65 кг; 2,1 кг
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 2 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	Готовий до застосування		-	-
Пневматичне розпилення	Готовий до застосування		1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура від (-10) °С до 30 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %. <i>Температура поверхні, що фарбується, повинна бути вищою, ніж точка роси не менше, ніж на 3 °С.</i>			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 2 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (17- 20) м ² /л; (20 -25) м ² /кг; Практична витрата залежить від методу нанесення, типу і стану поверхні, що фарбується			
Очищення інструментів	Сольвент, ксилол			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Поверхню очистити від пилу, бруду та інших забруднень.

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, що відшліщується, відшліфувати поверхню. Значно пошкоджені покриття повністю видалити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка	Фінішне покриття		
Нові поверхні	Камінь, бетон, цегла та інш.	Зовні	Видалення забруднень	-	1 шар «МІКС» Лак для каменю (грунтувальний)	1 шар «МІКС» Лак для каменю (ефект «мокрого каменю»)
		Усередині при- міщень				
Старі покриття	Камінь, бетон, цегла та інш.	Зовні	Видалення ста- рого покриття, яке відшліщуєть- ся, шліфування, видалення забруднень	-	1 шар «МІКС» Лак для каменю (грунтувальний)	1 шар «МІКС» Лак для каменю ефект «мокрого каменю»)
		Усередині при- міщень				

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.