

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» АКРИЛОВА ЕМАЛЬ ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування вікон та дверей усередині та зовні приміщень. Застосовується по дерев'яних поверхнях, деревно-волокнистих і деревно-стружкових плитах, мінеральних основах, а також поверхнях, раніше пофарбованих алкідними лакофарбовими матеріалами.

ВЛАСТИВОСТІ

- Атмосферостійка
- Стійка до ураження пліснявою та грибком
- Стійка до дії миючих засобів
- Без запаху, не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечний матеріал

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Дисперсія акрилова водна, пігменти, наповнювачі, цільові добавки
Колір	Білий
Блиск	Напівглянцева
Густина	(1,1 -1,4) г/см ³
Розріджувач	Вода
Пакування	0,75 л; 2,5 л;
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розбавлення (за необхідності)	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарборозпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель, фарборозпилювач	До 5 %	-	-	-
Умови нанесення	Температура повітря не нижче 10 °С, відносна вологість повітря не вище 70 %.			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не вище 65 % - 3 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (8-11) м ² /л; Практична витрата залежить від стану поверхні та типу деревини			
Очищення інструментів	Вода (з додаванням миючого засобу)			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Видалити пил, бруд, обробити ґрунтовкою глибокопроникаючою (за необхідності, додатково: зашпаклювати дефектні місця, після висихання шпаклівки профліфувати поверхню та повторно видалити пил та бруд).

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, що відлущується, прошліфувати поверхню, очистити від пилу та бруду (за необхідності, додатково: обробити ґрунтовкою глибокопроникаючою, зашпаклювати дефектні місця, після висихання шпаклівки профліфувати поверхню та повторно видалити пил та бруд).

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ ґрунтування	Фінішне покриття
Нові поверхні	Деревина Зовні Усередині приміщень	Видалення пилу та бруду	1 шар «МІКС» ґрунтовка глибокопроникаюча або: 1 шар «МІКС» Емаль акрилова для вікон і дверей, розведена на (10-20) % водою	2 шари «МІКС» Емаль акрилова для вікон і дверей (витримка між шарами 4-6 год.)
Старі покриття	Деревина Зовні Усередині приміщень	Видалення старого відлущеного покриття, шліфування поверхні, очищення від пилу та бруду	-	1-2 шари «МІКС» Емаль акрилова для вікон і дверей (витримка між шарами 4-6 год.)

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Витримка до експлуатації – не менше 24 год. за температури (20±2) °С (здатність витримувати вплив кліматичних факторів і механічних навантажень).
- Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, за необхідності розвести водою у кількості не більше 5 % від об'єму емалі.
- Зберігати в щільно закритій тарі за температури від 5 °С до 35 °С.
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.

Код УКТЗЕД – 3209.