



JUKA®



WWW.JUKA.UA



Габаритные размеры:	Модель	M200P	M300P	M400P	M500P	M600P					
Длина	[мм]	806	1016	1216	1436	1656					
Ширина	[мм]	661	661	661	661	661					
Высота	[мм]	924	924	924	924	924					
Технические данные											
Общий объем	[дм³]	253	342	426	518	611					
Полезный объем	[дм³]	210	286	358	437	515					
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35									
Климатический класс		7									
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23									
Тип фреона											
Хладагент		R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290
Электротехнические данные											
Номинальная сила тока	[А]	1,2	1,1	1,5	1,3	1,6	1,5	1,8	1,6	2,0	1,7
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24ч]	1,9	1,7	2,5	2,1	3,1	2,6	4,0	3,3	4,3	3,8
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50									
Регулятор температуры		электромеханический									
Базовая комплектация											
Корзины	шт	3	4	5	6	7					
Колеса	шт	4				5					
Замок	шт	1									
Другие данные											
Масса морозильного ларя, нетто	кг	52	63	73	81	89					
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10									

Габаритные размеры:		Модель	M200S		M300S		M400S		M500S		M600S	
Длина	[мм]		806		1016		1216		1436		1656	
Ширина	[мм]		661		661		661		661		661	
Высота	[мм]		940		940		940		940		940	
Технические данные												
Общий объем	[дм³]		247		333		416		506		597	
Полезный объем	[дм³]		185		252		316		387		458	
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +35									
Климатический класс			7									
Диапазон рабочих температур	°C		-14 ÷ -23									
Тип фреона												
Хладагент			R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290
Электротехнические данные												
Номинальная сила тока	[А]		1,2	1,1	1,5	1,3	1,6	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24ч]		1,9	1,7	2,5	2,1	3,1	2,6	4,0	3,3	4,3	3,8
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50									
Регулятор температуры			электромеханический									
Базовая комплектация												
Корзины	шт		3		4		5		6		7	
Колеса	шт		4								5	
Замок	шт		1									
Другие данные												
Масса морозильного ларя, нетто	кг		51		54		60		72		82	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг		10									



Габаритные размеры:	Модель	M300SH		M400SH	
Длина	[мм]	1016		1216	
Ширина	[мм]	721		721	
Высота	[мм]	928		928	
Технические данные					
Общий объем	[дм³]	340		427	
Полезный объем	[дм³]	254		321	
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16÷ +35			
Климатический класс		7			
Диапазон рабочих температур	°C	-14÷ -23			
Тип фреона					
Хладагент		R404a	R290	R404a	R290
Электротехнические данные					
Номинальная сила тока	[А]	1,5	1,3	1,6	1,5
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24ч]	2,3	2,0	2,9	2,4
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50			
Регулятор температуры		электромеханический			
Базовая комплектация					
Корзины	шт	4		5	
Колеса	шт			4	
Замок	шт			1	
Другие данные					
Масса морозильного ларя, нетто	кг	58		64	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10			



Габаритные размеры:		Модель	M100V		M200V	
Длина	[мм]		596		806	
Ширина	[мм]		661		661	
Высота	[мм]		929		929	
Технические данные						
Общий объем	[дм³]		158		240	
Полезный объем	[дм³]		107		170	
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +35		+16 ÷ +35	
Климатический класс			7		7	
Диапазон рабочих температур	°C		-5 ÷ +5		-14 ÷ -23	
Тип фреона						
Хладагент			R290	R404a	R290	R404a R290
Электротехнические данные						
Номинальная сила тока	[А]		0,8	1,2	1,0	1,2 1,1
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]		1,15	1,8	1,1	1,95 1,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50			
Регулятор температуры			электромеханический			
Базовая комплектация						
Корзины	шт		2		3	
Колеса	шт		4		4	
Замок	шт		-		-	
Другие данные						
Масса морозильного ларя, нетто	кг		44		50	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг		10		10	

Габаритные размеры:		Модель	M400SK
Длина	[мм]		1260
Ширина	[мм]		700
Высота	[мм]		860
Технические данные			
Общий объем	[дм³]		352
Полезный объем	[дм³]		284
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +35
Климатический класс			7
Диапазон рабочих температур	°C		-14 ÷ -23
Тип фреона			
Хладагент		R404a	R290
Электротехнические данные			
Номинальная сила тока	[А]	1,6	1,5
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]	3,1	2,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50	
Регулятор температуры		электромеханический	
Базовая комплектация			
Корзины	шт	3	
Колеса	шт	4	
Замок	шт	1	
Другие данные			
Масса морозильного ларя, нетто	кг	62	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10	



Пульт дистанционного управления

Габаритные размеры:		Модель	M400G	
Длина	[мм]		1216	
Ширина	[мм]		735	
Высота	[мм]		951	
Технические данные				
Общий объем	[дм³]		420	
Полезный объем	[дм³]		340	
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +35	
Климатический класс			7	
Диапазон рабочих температур	°C		-14 ÷ -23	
Тип фреона				
Хладагент			R404a	R290
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]		1,6	1,5
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]		3,1	2,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50	
Регулятор температуры			электромеханический	
Базовая комплектация				
Корзины	шт		5	
Колеса	шт		4	
Замок	шт		-	
Другие данные				
Масса морозильного ларя, нетто	кг		75	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг		10	



Модель		M300SL	M400SL	M600SL			
Габаритные размеры:							
Длина	[мм]	1016	1216	1658			
Ширина	[мм]	661	661	661			
Высота	[мм]	1318	1318	1318			
Технические данные							
Общий объем	[дм³]	333	416	597			
Полезный объем	[дм³]	252	316	458			
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35					
Климатический класс		7					
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23					
Тип фреона							
Хладагент		R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290
Электротехнические данные							
Номинальная сила тока	[А]	1,5	1,3	1,6	1,5	2,0	1,7
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]	2,5	2,1	3,1	2,6	4,3	3,8
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50					
Регулятор температуры		электромеханический					
Базовая комплектация							
Количество вкусов	шт	7		9		12	
Колеса	шт	4				5	
Замок	шт	1					
Другие данные							
Масса морозильного ларя, netto	кг	54		60		82	
Масса стеклянной надстройки, netto	кг	16		18		22	
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10					

Габаритные размеры:	Модель	M400SKL
Длина	[мм]	1260
Ширина	[мм]	700
Высота	[мм]	1230
Технические данные		
Общий объем	[дм ³]	352
Полезный объем	[дм ³]	284
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35
Климатический класс		7
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a R290
Электротехнические данные		
Номинальная сила тока	[А]	1,6 1,5
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]	3,1 2,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Базовая комплектация		
Количество вкусов	шт	9
Колеса	шт	4
Замок	шт	1
Другие данные		
Масса морозильного ларя, netto	кг	62
Масса стеклянной надстройки, netto	кг	26
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10





Габаритные размеры:	Модель		M100Q		M300Q		M400Q		M600Q
Довжина	[мм]		661		1016		1216		1656
Ширина	[мм]		596		721		721		721
Высота	[мм]		1194		1198		1198		1198
Технические данные									
Общий объем	[дм³]		178		361		444		627
Полезный объем	[дм³]		92		178		220		310
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +35						
Климатический класс			7						
Диапазон рабочих температур	°C		-14 ÷ -23						
Тип фреона									
Холодоагент			R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R290
Электротехнические данные									
Номинальна сила струму	[А]		1,2	1,0	1,8	1,3	1,8	1,5	1,8
Потребление электроэнергии(при 25°C)	[кВт/24г]		2,0	1,65	2,75	2,1	3,75	2,85	3,9
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50						
Регулятор температуры			электромеханический						
Базовая комплектация									
Количество вкусов	шт		3		7		9		12
Колеса	шт						4		5
Замок	шт		-						
Другие данные									
Масса морозильного лая, netto	кг		54		73		86		98

Габаритные размеры:	Модель	M800D
Длина	[мм]	1906
Ширина	[мм]	806
Высота	[мм]	970
Технические данные		
Общий объем	[дм³]	815
Полезный объем	[дм³]	629
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Номинальная сила тока	[А]	3
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	4,8
Номинальная сила тока - авто оттайка	[А]	4,9
Потребление электроэнергии (при 25°C) авто оттайка	[кВт/24г]	6,5
Базовая комплектация		
Корзины	шт	6
Колеса	шт	5
Замок	шт	1
Другие данные		
Масса морозильного ларя, нетто	кг	115
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	13



Габаритные размеры:	Модель	M800S
Длина	[мм]	1906
Ширина	[мм]	806
Высота	[мм]	970
Технические данные		
Общий объем	[дм³]	822
Полезный объем	[дм³]	629
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Номинальная сила тока	[А]	3
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	4,8
Номинальная сила тока - авто оттайка	[А]	4,9
Потребление электроэнергии (при 25°C) авто оттайка	[кВт/24г]	6,5
Базовая комплектация		
Корзины	шт	6
Колеса	шт	5
Замок	шт	1
Другие данные		
Масса морозильного ларя, нетто	кг	115
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	13



Габаритные размеры:	Модель	M800W
Длина	[мм]	1906
Ширина	[мм]	806
Высота	[мм]	970
Технические данные		
Общий объем	[дм³]	822
Полезный объем	[дм³]	629
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Номинальная сила тока	[А]	3
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	4,8
Номинальная сила тока - авто оттайка	[А]	4,9
Потребление электроэнергии (при 25°C) авто оттайка	[кВт/24г]	6,5
Базовая комплектация		
Корзины	шт	6
Колеса	шт	5
Замок	шт	1
Другие данные		
Масса морозильного ларя, нетто	кг	115
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	13





- * Опции: - защитные бампера
- суперструктура
- автооттайка
- брендирование
- покраска корпуса под заказ



Габаритные размеры:	Модель	M1000V
Длина	[мм]	2001
Ширина	[мм]	1001
Высота	[мм]	982
Технические данные		
Общий объем	[дм³]	1104
Полезный объем	[дм³]	774
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Номинальная сила тока	[А]	3,4
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	6,5
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Базовая комплектация		
Корзины	шт	6
Колеса	шт	4
Замок	шт	-
Другие данные		
Масса морозильного ларя, нетто	кг	145
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	15



Габаритные размеры:	Модель	M1000Z
Длина	[мм]	2001
Ширина	[мм]	1080
Высота	[мм]	905
Технические данные		
Общий объем	[дм³]	1121
Полезный объем	[дм³]	923
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Номинальная сила тока	[А]	3,2
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	4,5
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Регулятор температуры		электромеханический
Базовая комплектация		
Корзины	шт	2
Регулируемые ножки	шт	6
Замок	шт	2
Другие данные		
Масса морозильного ларя, нетто	кг	140
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	15



*Опция: крышка из пищевой нержавеющей стали

Габаритные размеры:	Модель		M200Z	M300Z	M400Z	M500Z	M600Z				
	Длина	[мм]	806	1016	1216	1436	1656				
	Ширина	[мм]	740	740	740	740	740				
	Высота	[мм]	910	910	910	910	910				
Технические данные											
Общий объем	[дм³]	241	326	406	495	584					
Полезный объем	[дм³]	210	286	358	437	515					
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35									
Климатический класс		7									
Диапазон рабочих температур	°C	-14 ÷ -23									
Тип фреона											
Хладагент		R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290
Электротехнические данные											
Номинальная сила тока	[А]	1,1	1,0	1,3	1,2	1,5	1,3	1,7	1,5	1,8	1,7
Потребление электроэнергии (при 25°C)	[кВт/24г]	1,5	1,25	1,8	1,5	2,0	1,7	2,4	2,1	2,8	2,4
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50									
Регулятор температуры		электромеханический									
Базовая комплектация											
Корзины	шт	1	1	1	1	1	1				
Регулируемые ножки	шт	4						5			
Замок	шт	1									
Другие данные											
Масса морозильного ларя, нетто	кг	52	58	65	73	81					
Максимальная нагрузка на 1 корзину	кг	10									



*Опция: крышка из пищевой нержавеющей стали

Габаритные размеры:		Модель		M800Z
Длина		[мм]		1906
Ширина		[мм]		890
Высота		[мм]		905
Технические данные				
Общий объем				786
Полезный объем		[дм ³]		698
Диапазон температур окружающей среды		°C		+16 ÷ +30
Климатический класс				4
Диапазон рабочих температур		°C		-14 ÷ -23
Тип фреона				
Хладагент				R404a
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока		[А]		2,7
Потребление электроэнергии (при 25°C)		[кВт/24г]		3,5
Напряжение питающей сети		[В/Гц]		220-240/50
Регулятор температуры				электромеханический
Базовая комплектация				
Корзины		шт		1
Регулируемые ножки		шт		6
Замок		шт		1
Другие данные				
Масса морозильного ларя, нетто		кг		105
Максимальная нагрузка на 1 корзину		кг		13



*Опция: две крышки;
крышка из пищевой нержавеющей стали.



Особенности холодильной витрины

- Статическое охлаждение.
- Встроенный агрегат.
- Фронтальное гнутое каленое стекло.
- Боковины из ударопрочного ABS пластика залитого под давлением полиуретановой пеной.
- Охлаждающий бокс для хранения запаса.
- Панель управления оснащена термоконтроллером Carel с функцией автоматической оттайки.
- Глубина выкладки 74см.
- Шторки из оргстекла.
- Стационарная розетка (220 В).
- Демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали.
- Подсветка-светодиодная LED.
- Корпус - из крашеного оцинкованного металла 0,65 мм с пенополиуретановой заполнением.
- Регулируемые ножки.

Габаритные размеры:	Модель		SGL 130	SGL 160	SGL 190
Длина	[мм]		1300	1600	1900
Ширина	[мм]		1120	1120	1120
Высота	[мм]		1250	1250	1250
Технические данные					
Площадь экспозиции	[м²]		0,88	1,11	1,33
Количество дверок бокса	шт		1	2	2
Объем камеры хранения	[л]		275	340	410
Тип движения воздуха	[-]		статическое		
Тип размораживания	[-]		автоматическое		
Вес витрины	кг		120	150	180
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +25		
Климатический класс			3		
Диапазон рабочих температур	°C		- 2 ÷ +8		
Тип фреона					
Хладагент			R 404 а	R 404 а	R 404 а
Электротехнические данные					
Номинальная сила тока	[А]		2,7	2,7	3,1
Потребление электроэнергии	[кВт/24h]		3,2	4,8	5,6
Напряжение питающей сети	[V/Hz]		220-240/50		

Опции:

- Стеклянная полка и перегородка
- Возможность собирать витрины в линию любой длины.
- Выбор цвета передней панели основания витрины по цвету RAL.
- Фронтальное стекло поднимается и фиксируется с помощью газовых лифтов (пружин).
- Возможность изготовления витрин с температурным диапазоном от +2 ° C ÷ + 8 ° C.





Габаритные размеры:	Модель		VDL 108	VDL 158
Длина	[мм]		1080*	1580*
Ширина	[мм]		853*	853*
Высота	[мм]		1350*	1350*
Технические данные				
Площадь экспозиции	[м²]		1,62	2,41
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +25	
Диапазон рабочих температур	°C		+6 ÷ +12**	
Климатический класс			3	
Тип движения воздуха			динамический	
Тип размораживания			автоматическое	
Вес витрины, нетто	кг		195	280
Тип фреона				
Хладагент			R404a	
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]		2,8	4,4
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]		9,2	10,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50	

*Опция: декоративная отделка.
Варианты:



- резбленное
дерево

ДСП -



- Метал

* - размеры могут меняться в зависимости от декоративной отделки корпуса витрины

** - возможность изготовления витрин с температурным диапазоном от +4 ° C ÷ + 10 ° C.



Габаритные размеры:	Модель		VDL 108A	VDL 158A
Длина	[мм]		1080*	1580*
Ширина	[мм]		853*	853*
Высота	[мм]		1350*	1350*
Технические данные				
Площадь экспозиции	[м²]		1,69	2,56
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +25	
Диапазон рабочих температур	°C		+6 ÷ +12	
Климатический класс			3	
Тип движения воздуха			динамический	
Тип размораживания			автоматическое	
Вес витрины, нетто	кг		185	270
Тип фреона				
Хладагент			R404a	
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]		2,9	4,5
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]		9,8	11,3
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50	



Модель		VD75GA
Габаритные размеры:		холодильный шкаф
Длина	[мм]	749
Ширина	[мм]	810
Высота	[мм]	2100
Технические данные		
Общий объем	[л]	749
Полезный объем	[л]	700
Площадь экспозиции	[м ²]	2,0
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	+1 ÷ +10
Тип движения воздуха		динамическое
Тип размораживания		автоматическое
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Номинальная сила тока	[А]	2,3
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]	3,52
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Другие данные		
Вес шкафа	кг	151
Количество полок	шт	5
Замок		1



Габаритные размеры:	Модель	VD75G	ND75G	
		холодильный шкаф	морозильный шкаф	
	Длина	[мм]	750	750
	Ширина	[мм]	820	820
Высота	[мм]	2036	2036	
Технические данные				
Общий объем	[л]	590		
Площадь экспозиции	[м²]	2,0		
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35		
Климатический класс		7		
Диапазон рабочих температур	°C	+1 ÷ +10	-12 ÷ -23	
Тип движения воздуха		динамическое		
Тип размораживания		автоматическое		
Тип фреона				
Хладагент		R404a		
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]	2,8	3,6	
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]	5,7	9,5	
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50		
Другие данные				
Вес шкафа	кг	154		
Количество полок	шт	4		
Толщина термоизоляции	мм	60		

*Опция: корпус из нержавеющей стали



Габаритные размеры:	Модель	NG60G морозильный шкаф
Длина	[мм]	600
Ширина	[мм]	567
Высота	[мм]	1016
Технические данные		
Общий объем	[л]	115
Полезный объем	[л]	105
Площадь экспозиции	[м²]	0,63
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +30
Климатический класс		4
Диапазон рабочих температур	°C	-12 ÷ -22
Тип движения воздуха		динамическое
Тип размораживания		автоматическое
Тип фреона		
Хладагент		R404a
Электротехнические данные		
Номинальная сила тока	[А]	1,94
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50
Другие данные		
Вес шкафа	кг	52
Количество полок	шт	3
Толщина термоизоляции	мм	70
Максимальная нагрузка на полку	кг	20



Габаритные размеры:	Модель	VD70M холодильный шкаф	ND70M морозильный шкаф
Длина	[мм]	700	700
Ширина	[мм]	890	890
Высота	[мм]	2070	2070
Технические данные			
Общий объем	[л]	563	563
Площадь экспозиции	[м²]	70	70
Диапазон температур окружающей среды	°C	+16 ÷ +35	
Климатический класс		7	
Диапазон рабочих температур	°C	+1 ÷ +10	-12 ÷ -22
Тип движения воздуха		динамическое	
Тип размораживания		автоматическое	
Тип фреона			
Хладагент		R404a	
Электротехнические данные			
Номинальная сила тока	[А]	2,5	3,3
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]	3,0	8,5
Напряжение питающей сети	[В/Гц]	220-240/50	
Другие данные			
Вес шкафа	кг	121	
Количество полок	шт	5	
Толщина термоизоляции	мм	70	

*Опция: корпус из нержавеющей стали