



JUKA®



WWW.JUKA.UA



Габаритные размеры:	Модель		VDL 108	VDL 158
Длина	[мм]		1080*	1580*
Ширина	[мм]		853*	853*
Высота	[мм]		1350*	1350*
Технические данные				
Площадь экспозиции	[м²]		1,62	2,41
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +25	
Диапазон рабочих температур	°C		+6 ÷ +12**	
Климатический класс			3	
Тип движения воздуха			динамический	
Тип размораживания			автоматическое	
Вес витрины, нетто	кг		195	280
Тип фреона				
Хладагент			R404a	
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]		2,8	4,4
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]		9,2	10,6
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50	

*Опция: декоративная отделка.
Варианты:



- резбленное
дерево



ДСП -



- Метал

* - размеры могут меняться в зависимости от декоративной отделки корпуса витрины

** - возможность изготовления витрин с температурным диапазоном от +4 ° C ÷ + 10 ° C.



Габаритные размеры:	Модель		VDL 108A	VDL 158A
Длина	[мм]		1080*	1580*
Ширина	[мм]		853*	853*
Высота	[мм]		1350*	1350*
Технические данные				
Площадь экспозиции	[м²]		1,69	2,56
Диапазон температур окружающей среды	°C		+16 ÷ +25	
Диапазон рабочих температур	°C		+6 ÷ +12	
Климатический класс			3	
Тип движения воздуха			динамический	
Тип размораживания			автоматическое	
Вес витрины, нетто	кг		185	270
Тип фреона				
Хладагент			R404a	
Электротехнические данные				
Номинальная сила тока	[А]		2,9	4,5
Потребление электроэнергии	[кВт/24г]		9,8	11,3
Напряжение питающей сети	[В/Гц]		220-240/50	