

# PROTIG 35W/40

## Сопла

- Ø 6.4 W000306277
- Ø 8.0 W000306278
- Ø 9.6 W000306279
- Ø 12.8 W000306280(2)
- Ø 15.7 W000306281(3)

## Сопла длинные

- Ø 6.4 W000306462
- Ø 8.0 W000306463
- Ø 9.6 W000306464
- Ø 11.2 W000306465

## Сопла под газовую линзу

- Ø 8.0 W000306287
- Ø 9.6 W000306288
- Ø 12.8 W000306289
- Ø 15.7 W000306290

## Сопла длинные под газовую линзу

- Ø 8.0 W000306467
- Ø 9.6 W000306468
- Ø 11.2 W000306469
- Ø 12.8 W000306470

Фильтр для газовой линзы  
W000306219

Корпус цанги  
(все диаметры)  
W000306208(1)

Изолятор  
W000306212(1)

Корпус цанги  
сверхмощный  
W000306201

Корпус цанги с  
газовой линзой  
W000306215

Изолятор для  
газовой линзы  
W000306217

## Цанги

- Ø 1.0 W000306252
- Ø 1.6 W000306253
- Ø 2.0 W000306254
- Ø 2.4 W000306255(2)
- Ø 3.2 W000306256(3)
- Ø 4.0 W000306257
- Ø 4.8 W000306258

Хвостовик  
короткий  
W000306225

Изолятор для  
хвостовика  
W000306231(1)

Хвостовик  
длинный  
W000306226(1)

- (1) Стандарт для всех моделей
- (2) Стандарт только для PROTIG 40 (NG-III)
- (3) Стандарт только для PROTIG 35W (NG-III)