

Масло с твердым воском OSMO CHOPPING BOARD OIL для разделочных досок и столешниц

Применение:

- Подходит для обработки разделочных досок, рабочих поверхностей, кухонной утвари из дерева из массива или клееного бруса.
- Подходит для детских игрушек (EN 71.3).
- Для внутренних работ.

Описание:

Osмо-масло с твердым воском - специальная комбинация масел и восков.

Преимущества:

- На основе растительных масел и восков
- Подчеркивает красоту натуральной древесины
- Обеспечивает высокую гигиеничность.
- Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160).
- Допустимо для контакта с пищевыми продуктами.
- Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A).
- Безопасно для людей, животных и растений.
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделлиловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,92 г/см³

Вязкость: густое

Запах: слабый/мягкий (похож на растительное масло), после высыхания без запаха

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.

Морозоустойчиво.

Технические характеристики

- Объем банки: 0.5 л
- Расход 1 л \approx 24 м² в один слой и 15 м² в два слоя. (Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%).

Старые лакокрасочные покрытия необходимо удалить.

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована финишным зерном не более P150.

Тщательно удалить пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло с твердым воском CHOPPING BOARD OIL готово к применению!

Не разбавлять!

Тщательно размешать перед началом использования!

Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с плотным ворсом (Osмо-кисти), Osмо-валика из микрофибры или ткани без ворса.

Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции (лучше на ночь).

Для нанесения второго слоя используйте насадки для нанесения Osмо-покрытий или безворсовую салфетку.

Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла для разделочных досок HOPPING BOARD OIL на очищенную от грязи поверхность при помощи насадки для нанесения Osмо-покрытий или безворсовой салфетки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования \approx 8-10 часов при $t +23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не проводите очистку поверхности моющими средствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.