

## düfatex Holzwurm D614

Дюфатекс Хольцвурм D614



Захистний засіб для деревини. Концентрат 1:6

| Опис продукту       |  |
|---------------------|--|
| Застосування        | Захисний засіб, призначений для боротьби зі шкідниками деревини і для профілактики їхньої подальшої появи. Запобігає появі моху та грибків на дерев'яних та мінеральних поверхнях, захищає від гниття.<br>Використовується тільки зовні приміщень. Підходить для всіх видів деревини. Після висихання не має запаху.                     |
| Властивості         | тільки для зовнішніх робіт<br>запобігає подальшому зростанню мікроорганізмів<br>простий в застосуванні   |
| Колір               | Випускається в двох кольорах: прозорий, зелений  |
| Склад               | Розчин біоцидних речовин   |
| Розчинник           | Вода   |
| Нанесення           |  |
| Основа              | Видалити пил та залишки інших покриттів. Основа повинна бути сухою, вологість деревини не повинна перевищувати 13%.  |
| Нанесення           | Для профілактики появи шкідників, нанести щіткою розчин, розведений водою у співвідношенні 1: 6. На поверхнях, що особливо схильні до появи плісняви та грибків, в розчин додати не більше 4 частин води. При наявності пошкодження, обробку провести нерозведеним розчином і при необхідності повторити двічі; залишки видалити щіткою. |
| Витрата             | Витрата на 1 шар – 160-170 мл/м <sup>2</sup> , точна витрата визначається шляхом пробної обробки на об'єкті.   |
| Особливості         | Після висихання обробити деревину декоративними засобами для деревини ТМ düfa або фарбувати відповідно подальшої схеми нанесення.  |
| Чистка інструментів | Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.   |
| Час висихання       | Термін витримки до нанесення наступного шару - 24 години. Через 5 діб на поверхню можна наносити фарби або декоративні засоби для деревини ТМ düfa або MGF.  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Температура нанесення</b> | Роботи виконувати при температурі основи і повітря не менше +10°C.  |
| <b>Доповнення</b>            |   |
| <b>Фасовка</b>               | 1 л; 2 л; 5 л   |
| <b>Зберігання</b>            | В щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.  |
| <b>Заходи безпеки</b>        | Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння в очі чи на шкіру, а також уникати контакту з харчовими продуктами. Не вдихати пари при розпиленні. При нанесенні використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, окуляри. Під час робіт не приймати їжу, не пити, не курити. Після виконання робіт руки та обличчя вимити водою з милом. Не використовувати в теплицях, для обробки вуликів та для обробки конструкцій що занурені в водоймища. |
| <b>Утилізація</b>            | Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Не утилізувати разом з побутовими відходами і сміттям. Утилізація згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029.  |

1.08.2017

**Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина**

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”  
Україна, м. Дніпро  
вул. Курсантська, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.ganza.com.ua](http://www.ganza.com.ua)  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.