

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЦВЕТНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ — DEKORWACHS TRANSPARENT

**OSMO DEKORWACHS TRANSPARENT** – прозрачная краска (цветное масло) для древесины, для внутренних работ. После несложной покраски получается профессиональная шелковисто-глянцевая поверхность.

**OSMO DEKORWACHS TRANSPARENT** – прозрачная краска (цветное масло) для древесины, для внутренних работ. После несложной покраски получается профессиональная шелковисто-глянцевая поверхность. Путем лёгкой полировки поверхности можно придать более сильный блеск. При этом краска подчеркивает структуру и текстуру древесины. **OSMO-краска** на основе масел и воска прозрачная создана на основе натуральных растительных масел и воска. Она оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не отслаивается и не шелушится. Чтобы освежить ранее окрашенную деревянную поверхность, достаточно поверх старого нанести новый слой краски.

Поверхность, обработанная **OSMO-краской** на основе масел и воска прозрачной **DEKORWACHS Transparent**, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, высокой износостойкостью. Загрязнения легко устраняются.

Поверхность, обработанная маслом с твердым воском устойчива к образованию пятен, например, от вина, пива, колы, кофе, чая, сока, молока, воды и т.д. в соответствии со стандартом DIN 68861-1C.

**OSMO-краска** на основе масел и воска прозрачная DEKORWACHS Transparent отлично зарекомендовала себя в течение многолетних испытаний, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Краска имеет густую консистенцию, легко наносится и не требует особого ухода.

### Масляно-восковая основа

OSMO-краска на основе масел и воска прозрачная создана на основе натуральных растительных масел и восков. Натуральные масла и воск глубоко проникают в древесину.

Они сохраняют древесину здоровой и эластичной и не допускают её высыхания. Древесина сохраняет свою способность дышать. Влага испаряется. Снижается риск набухания и усыхания древесины.

### Здоровье и окружающая среда

OSMO краска на основе масел и воска прозрачная DEKORWACHS Transparent не содержит ни биоцидов, ни консервантов. Высохшая краска безопасна для человека, животного, растения. Она соответствует промышленному стандарту Германии DIN 53160 (невосприимчива к слюне и поту) и Европейскому стандарту EN 71 (разрешена для детских игрушек); имеются все сертификаты. Принцип фирмы OSMO: производить и продавать только ту продукцию, которая безвредна для здоровья и безопасна как при производстве, так и при использовании. Благодаря чему краски OSMO прошли сертификацию по стандарту DIN EN ISO 9001 по защите качества (сертификацию систем менеджмента качества) и DIN EN ISO 14001 (по охране окружающей среды (сертификацию систем менеджмента окружающей среды)).

### Области применения

OSMO краска на основе масел и воска прозрачная предназначена для древесины во внутренних помещениях: для окраски стен и потолка, декоративных балок, мебели, плинтусов, игрушек, дверей. Идеальна для всех видов деревянных и пробковых полов (см. описание масла с твердым воском HARTWACHS-ÖL).

Отлично подходит для помещений с высокой влажностью (кухня, ванная комната, бассейн). Используется для всех пород древесины, пробки, ОСП-плит (OSB), клееной древесины и ДСП (не требует грунтовок).

### Подготовительные работы

Поверхность древесины (или пробки) должна быть чистой и сухой (влажность древесины не более 20 %). Не наносить на мерзлую поверхность! Старые открыто-пористые краски достаточно просто очистить от грязи и пыли. Лак удалить (при помощи OSMO средства для удаления старой краски ABBEIZER, который разлагается биологически, или сошлифовать).

Для пород древесины, подверженных поражению синевой в помещениях с повышенной влажностью (например: сосна) мы рекомендуем по возможности со всех сторон сначала обработать древесину нашей несодержащей биоцидов пропиткой на основе воска для древесины с водоотталкивающим эффектом HOLZPROTEKTOR. После чего в течение недели наносится ОСМО краска на основе масел и воска прозрачная.

### Совместимость продукции ОСМО

ОСМО краска на основе масел и воска прозрачная может наноситься на ОСМО краску на основе масел и воска, на масло с воском для твердых пород древесины, масло с твердым воском, на однослойную лазурь (в том числе и на другие открыто-пористые лазури, на антисептик для древесины, и на пропитку для древесины с водоотталкивающим эффектом.

### Уход за полами покрытыми маслом с твердым воском ОСМО

Для поддержания чистоты в доме полы достаточно регулярно подметать или пылесосить, очень практично использовать полировальную машину. Влажную уборку Вы можете осуществлять, добавив в воду концентрированное средство для очистки древесины Виш-Фикс. Протрите полы слегка влажной тряпкой, затем вытрите насухо.

Для удаления трудновыводимых пятен ОСМО предлагает специальное средство для ухода и очистки древесины OSMO REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL. (так же в виде спрея). Нанесите немного такого средства на кусок ткани или специальную полировальную подушечку ОСМО (для дубовых полов используйте специальную губку «скотчпад») и обработайте проблемные участки. Грязь удалить сухой тряпочкой. После высыхания обработанного участка слегка отполируйте его. Этот продукт чистит пол и ухаживает за ним одновременно.

Со временем при сильном износе полы можно легко отреставрировать с помощью масла с твердым воском OSMO HARTWACHS ÖL. Масло с твердым воском можно нанести тонким слоем только на отдельные поврежденные участки пола, предварительно очистив от загрязнения обрабатываемые участки. При этом восстановленные участки не будут отличаться от остальной поверхности.

#### Количество слоев:

- Для прозрачного эффекта – 1 слой
  - Для увеличения интенсивности цвета – 2 слоя
- После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском **Hartwachs-OI** для защиты от влаги и механического воздействия.

**Объем банки:** 0.125 л, 0.375 л 0.75 л, 2.5 л, 25 л

**Расход:** 1 литр на 20 м<sup>2</sup> в один слой;

**Время высыхания:** 12 часов.