



Aqua-Antiseptik

Лазурь-антисептик для дерева

- для наружных и внутренних работ
- против плесени и грибка
- атмосферостойкая
- светостойкая
- с шелковистым глянцем
- не образует капель и потеков

Свойства

Подчеркивает природную текстуру дерева. Создает прозрачное долговечное защитно-декоративное покрытие. Разбавляется водой. Имеет атмосферостойкие, грязеотталкивающие свойства; светостойкая, при нанесении не образует капель и потеков. Защищает от плесени, грибков и мха.

Выпускается в цветах: дуб, тик, орех, палисандр, махагон, сосна, белый, бесцветный.

Область применения

Используется снаружи и внутри помещений для покрытия всех деревянных поверхностей, таких как: деревянные панели и фасады, конструкции, вагонка, заборы и т. п. Не использовать в парилках и для покрытия полов.

Состав

Акриловая дисперсия, пигмент, вода, добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/d, согласно директиве ЕС, составляет 130 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.

Основание

Должно быть чистым, сухим и прочным. Старые непрочные покрытия удалить. Поверхности очистить и зашлифовать. Обветренные и незащищенные внешние элементы рекомендуется обработать грунтом для дерева. Смолистые и тропические породы древесины перед обработкой промыть качественным очищенным растворителем. В случае поражения вредителями древесины поверхность обработать бесцветным средством düfatex Holzwurm D614 согласно инструкции.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком, губкой равномерно растирая вдоль волокон древесины. Возможно нанесение распылителем. В зависимости от условий эксплуатации нанести минимум в 2 слоя. При использовании продукции с партий с разными номерами нужно перемешать ее между собой. Для заключительного слоя можно использовать бесцветную лазурь-антисептик.

Расход на один слой – около 75 мл/м² в зависимости от типа древесины. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте. Не наносить при температуре ниже +8°C. Для удобства нанесения добавить до 10% воды. Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.

Время высыхания

От пыли – 2 часа, на отлип – 4 часа, между слоями – 12 часов при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других климатических условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится).

Колеровка

Бесцветная лазурь-антисептик колеруется в 45 цветов веера Farben Erleben. Все цвета можно смешивать между собой.

Фасовка

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Вредно для здоровья. Не вдыхать пары! Избегать контакта с кожей! Во время нанесения обеспечить хорошее проветривание. В случае попадания в глаза или на кожу сразу промыть водой. В целях охраны окружающей среды, не сливать в канализацию, в водоемы и на почву. После высыхания утилизируется как строительный мусор.

Хранение

В защищенном от мороза месте. Гарантийный срок хранения - до даты, указанной на банке, при условии хранения в оригинальной заводской упаковке, которая не раскрывалась. При длительном хранении допускается образование осадка.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро,

ул. Курсантская, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017