


**C**  
**CYCLONE**


**LED**  
**HEADLIGHT**



## ДЛЯ ЛАМП З ЦОКОЛЕМ Н7




Від'єднайте перехідне кільце від лампи, повертаючи його проти годинникової стрілки.




Встановіть перехідне кільце від лампи в штатне гніздо та зафіксуйте кільце штатним кріпленням.

## ДЛЯ ЛАМП З ЦОКОЛЕМ Н7




Зафіксуйте встановлену лампу, обертаючи її за годинниковою стрілкою.




Під'єднайте роз'єм живлення лампи до роз'єму живлення штатної лампи автомобіля, враховуючи полярність.

## ДЛЯ ЛАМП З ІНШИМИ ТИПАМИ ЦОКОЛЯ



Встановіть лампу в штатне гніздо. Зафіксуйте лампу, обертаючи її за годинниковою стрілкою.



Під'єднайте роз'єм живлення лампи до роз'єму живлення штатної лампи автомобіля, враховуючи полярність.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Type 27 S
Вхідна потужність, Вт	H - 45±10% L - 45±10%
Робоча напруга, В	DC 9-16V
Світловий потік, Лм	H - 4600 L - 4600
Захист від вологи	IP 65
Тип світлодіоду	CREE light source tehnology
Система охолодження	Радіатор (алюміній) + кулер
Температура світла, К	5500
Термін експлуатації, години	> 30000
Робоча температура, °C	-40 ~ +80



**CYCLONE**

[www.cyclone.ua](http://www.cyclone.ua)