



## Вимикач навантаження 4-полковий 40А/400В

SBN440

### Архітектура

Тип управління	Вимикач
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	400 V

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги входу	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

### Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	40 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	40 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,6 kA
Номинальний термічний струм	40 A

### Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	1,1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	4,4 W

### Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	5000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	5000
Кількість механічних процесів	60000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	69 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	70 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2,5 - 25 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	2,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість НВ контактів	4
------------------------	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 2	IEC 60947-2
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	