



APPLICAZIONI E STRUTTURA

Tubo per aspirazione e mandata su carri botte per irrigazione, spurghi fognatura e pozzi neri. Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto. Interno liscio.

APPLICATIONS ET STRUCTURE

Tuyau pour aspiration et refoulement sur wagons-foudres camions citernes pour irrigation, drainage des égouts et puisards. Tuyau flexible en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc. Lisse à l'intérieur.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Flessibilità - Flexibilité
- Superficie liscia - Surface lisse
- Anti-UV - Anti-UV
- Flessibilità anulare - Flexibilité annulaire
- 20°C/+50°C Temperatura d'utilizzo - Temperature d'emploi



FORMULAZIONE PRIVA DI FTALATI*
COMPOSITION SANS PHTALATES*

inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
2	51	61,20	5,1	5	15	9	190	50	1045
-	60	71,00	5,5	5	15	9	220	50	1188
2 1/2	63	73,80	5,4	5	15	9	230	50	1320
-	70	81,60	5,8	4	12	9	260	2,8	1570
-	70	81,60	5,8	4	12	9	260	50	1570
3	76	88,40	6,2	4	12	9	280	30	1650
3	76	88,40	6,2	4	12	9	280	50	1650
-	80	92,60	6,3	4	12	9	290	2,8	1830
-	80	92,60	6,3	4	12	9	290	30	1830
-	80	92,60	6,3	4	12	9	290	50	1830
3 1/2	90	103,60	6,8	4	12	9	330	30	2138
4	102	115,60	6,8	4	12	9	370	30	2565
-	105	119,20	7,1	4	12	9	380	2,8	2750
-	110	124,80	7,4	3	9	9	400	30	2950
-	120	135,60	7,8	3	9	9	440	20	3450
5	127	143,20	8,1	3	9	9	460	20	3705
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	4,6	4990
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	6	4990
6	152	170,00	9,0	3	9	9	550	20	4990