

Primer Acrilico – это универсальный мелкий кварцевый грунт на основе акриловых смол в водной эмульсии с добавкой натурального наполнителя. Используется для подготовки поверхности перед нанесением тонкослойного известкового декора. Применяется для интерьерных и фасадных работ.

Технические характеристики: экологически безопасный материал, не содержит летучих органических веществ, воспламеняющихся или токсичных добавок. Имеет нейтральный запах.

Разведение: кипяченой или дистиллированной водой 10- 20%.

Расход: от 0,125 до 0,150 кг/м².

Высыхание на отлип: от 30 минут до 1 часа.

Полное высыхание: от 24 до 72 часов, в зависимости от температуры.

Инструменты для нанесения: кисть, валик.

Гарантийный срок: 12 месяцев, при температуре +5°С...+35°С, в нераспечатанной оригинальной упаковке, при относительной влажности 80%. Предохранять от замораживания, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Охрана окружающей среды: не рекомендуется выливать в канализацию, водоём или почву.

Удельный вес (плотность): 1,50 ± 0,02 кг/л.

Состав: вода подготовленная, водная дисперсия акриловой смолы, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Подготовка поверхности: окрашиваются исключительно подготовленные чистой акриловой или гипсовой шпаклёвкой поверхности.

Нанесение: рекомендуется наносить в два слоя. При нанесении и в последующие несколько часов, нужных для высыхания материала, температура должна быть не менее +5°С и не более +35°С, при относительной влажности 80%.

Очистка инструмента: водой.

Primer Acrilico – це універсальний мілкий кварцовий ґрунт на основі акрилових смол у водній емульсії з додаванням натурального наповнювача.

Використовується для підготовки поверхні перед нанесенням тонкошарового вапняного декору. Застосовується для фасадних та інтер'єрних робіт.

Технічні характеристики: екологічно безпечний матеріал, не містить летких органічних речовин, займистих або токсичних добавок. Має нейтральний запах.

Розведення: кип'яченою або дистильованою водою до 10-20%.

Витрата: від 0,125 до 0,150 кг/м².

Висихання на відлипання: від 30 хвилин до 1 години.

Повне висихання: від 24 до 72 годин, в залежності від температури.

Інструменти для нанесення: пензель, валик.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі + 5°C ... + 35°C в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Обережати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати в водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,50 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, водна дисперсія акрилової смоли, мінеральний наповнювач, функціональні добавки.

Підготовка поверхні: фарбуються виключно підготовлені акриловою або гіпсовою шпаклівкою поверхні.

Нанесення: рекомендовано наносити у два шари. При нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.

Очищення інструменту: водою.

Виробник: "ВІП-ТЕРИТОРІЯ", 21021, Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 46/48

www.greendeco.com.ua