


Наименование продукта:	Terraplast Plus L8 - ПВХ мембрана - полиэтилен высокой плотности	
Поставщик:	MASTERPLAST KFT Венгрия, 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com)	
Размер, фасовка:	ширина 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4м длина 20м, в рулонах, чёрный и каштановый цвет	
Назначение и применение:	Защита гидроизоляции от внешних воздействий на период строительства и при обратной засыпке грунта, дождевой воды, осадки грунта. Обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим помещения. Дренаж при устройстве тротуарной плитки.	
Материал:	ПВХ мембрана - полиэтилен высокой плотности	

Характеристики	Система проверки	Параметры
Ширина	производительское	0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0м (±1%)
Длина	производительское	20м (±1%)
Вес на единицу площади	производительское	400г/м ² (±5%)
Толщина	производительское	~0,4мм (±5%)
Высота кнопок	производительское	8мм (±5%)
Каличество кнопок	производительское	~1600 шт/м ²
Воздушная способность между кнопками	производительское	~ 5,3 л/м ²
Термостойкость	производительское	(-)40°С - (+)80°С
Горючесть	DIN 4102	Б2
Механические характеристики		
Сила сжатия (при сжатии на ~20 %) после груза короткого промежутка времени	EN ISO 25619-2	~120кН/м ² (±10%)
Эластичность	EN ISO 25619-2	1180 кПа
Сила сжатия (при сжатии на ~20 %) после груза долгого времени		~40кН/м ² (±10%)
Прочность на разрыв (Прод/Попереч)	EN 12311-1	365 Н/5см / 345Н/5см
Относительное удлинение (Прод/Попереч)	EN 12311-1	30% / 25%

Правила хранения и складирования:

В сухих условиях, защищенных от радиации солнца и других источников тепла.

Гарантия, срок годности:

В соответствии с текущими законодательствами и условиями дистрибьютора. Наблюдение за прикладными правилами продукта и представление счета.

Стандарты, технические требования:

Возможная опасность для здоровья:

Никакая маркировка, не требуемая в соответствии с соответствующим регулированием (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета (REACH).

Эта спецификация переписывается современные знания о предмете, но может быть пересмотрена как новое знание, и/или опыт становится доступным.

***Эта техническая спецификация применен к продуктам, проданным Masterplast Kft. и действительный до модификации. Так как эта спецификация может подвергнуться пересмотру, это - обязанность проектировщика/конечного пользователя удостовериться обладания последней версией спецификации. Под новой версией этой спецификации можно также получить доступ www.masterplastgroup.com.**

*выдано: 2010. 08. 01.