



### Основные характеристики

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Серия                                | Acti 9                                    |
| Наименование продукта                | Acti 9 iSW                                |
| Тип продукта                         | Выключатель-разъединитель                 |
| Краткое название устройства          | ISW                                       |
| Область применения                   | Изоляция<br>Для дистанционного управления |
| Описание полюсов                     | 2P  |
| Категория применения                 | AC-22A                                    |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да  |

### Дополнительные характеристики

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| [Ie] номинальный рабочий ток                                 | 40 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение                               | 415 V AC 50/60 Hz                    |
| [Icm] включающая способность                                 | 4,2 кА выключатель-разъединитель     |
| [Icw] кратковременно выдерживаемый ток                       | 1260 А                               |
| Номинальное напряжение изоляции                              | 500 В переменный ток 50/60 Гц        |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н                | 6 кВ                                 |
| Тип управления   | Рычаг управления                     |
| Индикатор наличия напряжения                                 | Индикация ВКЛ/ОТКЛ                   |
| Индикатор положения контакта                                 | Да                                   |
| Исполнение монтажа   | Стационарный                         |
| Монтажная опора  | DIN-рейка                            |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Top or bottom: YES                   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Шаг 9 мм                      | 4   |
| Высота                        | 85 мм   |
| Ширина                        | 36 мм   |
| Глубина                       | 73 мм   |
| Цвет                          | Белый   |
| Механическая износостойкость  | 20000 циклы   |
| Электрическая износостойкость | 15000 циклы   |
| Соединения – клеммы           | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 мм <sup>2</sup> - Жесткий<br>Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 мм <sup>2</sup> - гибкий<br>Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 мм <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов       | 9 мм  |
| Момент затяжки                | 3,5 Н-м   |

## Условия эксплуатации

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Стандарты                                  | EN 60947-3<br>МЭК 60947-3 |
| Степень защиты IP                          | IP20                      |
| Степень загрязнения                        | 3                         |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2                         |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °С              |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...60 °С               |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...85 °С               |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 168 г    |
| Высота упаковки 1            | 7,6 см   |
| Ширина упаковки 1            | 9,3 см   |
| Длина упаковки 1             | 3,5 см   |
| Тип упаковки 2               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 2 | 6        |
| Вес упаковки 2               | 1,052 кг |
| Высота упаковки 2            | 3,3 см   |
| Ширина упаковки 2            | 30 см    |
| Длина упаковки 2             | 20 см    |
| Тип упаковки 3               | S03      |
| Количество штук в упаковке 3 | 66       |
| Вес упаковки 3               | 12,06 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см    |
| Ширина упаковки 3            | 30 см    |
| Длина упаковки 3             | 40 см    |

## Offer Sustainability

|   |   |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                              |
| Регламент REACH   | <a href="#">Декларация REACH</a>                    |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да  |
| Директива EC RoHS   | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |

|  |  |
|--|--|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да   |
| Не содержит ртути                            | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да   |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |
| Наличие галогенов                            | Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов   |

### Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|

favoritelectro.com.ua