



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	iSW
Область применения	Изоляция Для дистанционного управления
Описание полюсов	2P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 A в 415 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] включающая способность	4,2 кА выключатель-разъединитель
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1260 A
Номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	6 кВ
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Top or bottom: YES

Шаг 9 мм	4
Высота	85 мм
Ширина	36 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	15000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 МЭК 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	167 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	3,6 см
Длина упаковки 1	7,85 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,056 кг
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	10 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	66
Вес упаковки 3	12,078 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---