



81920

IN STOCK

Краткая информация

Комплект консистентной смазки для бочек 50/60 кг, состоит из:

- Пневматический насос мод. 81860
- Крышка для закрытия бочки мод. 80560
- Резиновый шланг 1/4" R2T дл. 3 м мод. 81003
- Тележка 2 колеса мод. 80723
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80634
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

Комплект на тележке для пневматической смазки, подходит для бочек 18/25 кг и для всех видов внутренней и наружной среды. Максимальное достижимое давление 400 бар.



Подробности

Комплект консистентной смазки для бочек 50/60 кг, состоит из:

- Пневматический насос мод. 81860
- Крышка для закрытия бочки мод. 80560
- Резиновый шланг 1/4" R2T дл. 3 м мод. 81003
- Тележка 2 колеса мод. 80723
- Диск прижатия консистентной смазки мод. 80634
- Пистолет с трубкой и головка с 4 захватами мод. 88410
- Редуктор давления с манометром мод. 40400
- Тройное шарнирное соединение мод. 88442.

Комплект на тележке для пневматической смазки, подходит для бочек 18/25 кг и для всех видов внутренней и наружной среды. Максимальное достижимое давление 400 бар.

Дополнительная информация

Tabella	Нет
---------	-----