

Технические характеристики продукта

Характеристики

R9F12125

RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (AB) C 25A 1P 6000A

Код EAN : 3606481855640



Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	AB Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель
Область применения	Защита
Описание полюсов	1P
Число защищенных полюсов	1
Номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Отключающая способность	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Стандарты	EN/IEC 60898-1
Качественные этикетки	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 V AC 50/60 Hz
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In переменный ток
Класс ограничения	3 conforming to EN/IEC 60898-1
Номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое U	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм

Ширина	18 мм
Глубина	72 мм
Глубина встраивания	44 мм
Вес нетто	120 г
Цвет	White (RAL 9003)
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 cycles
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм ² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм ² - Гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм ² - гибкий
Длина зачистки проводов	14 mm
Момент затяжки	2 N.m
Защита от утечки на землю	Отсутствует

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN/IEC 60898-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % at 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------