

# УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



# SW-HU23010

- Очень тихий
- Индикатор
- Антибактериальный бак: защита от образования разных форм сорняков, бактерий, вирусов
- Повышение безопасности: когда бак пуст, прибор выключается автоматически
- Анти известняковый фильтр
- Снижение энергопотребления

С  
ИЗМЕНЕНИЕМ  
ВЫСОТЫ



**One model,  
three versions!**



Номинальное напряжение	220-240В~
Номинальная частота	50Гц
Мощность	35Вт
Уровень шума	40дБ(А)
Емкость резервуара	4.5 л
Производительность	400мл/ч
Вес нетто	2.85кг
Клас влагозащиты	IPX0
Клас защиты УЕС	II

# SW-HU06010

- Холодный и теплый пар
- Сенсорное управление
- Работает до 40 часов
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- 12-часовой таймер
- Анти известняковый фильтр
- Снижение энергопотребления



Номинальное напряжение	220-240В~
Номинальная частота	50Гц
Мощность	115Вт
Уровень шума	43дБ(А)
Емкость резервуара	4.0 л
Производительность	300мл/ч
Вес нетто	3.9кг
Клас влагозащиты	IPX0
Клас защиты УЕС	II

# SW-HU8201

- Холодный и теплый пар
- Сенсорное управление
- Работает до 40 часов
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- 12-часовой таймер
- Анти известняковый фильтр
- Снижение энергопотребления



Номинальное напряжение	220-240В~
Номинальная частота	50Гц
Мощность	30Вт
Уровень шума	40дБ(А)
Емкость резервуара	6.0 л
Производительность	400мл/ч
Вес нетто	3.21кг
Клас влагозащиты	IPX0
Клас защиты УЕС	II

# SW-HU8370

- Холодный пар
- Сенсорное управление, LED-дисплей
- Высококачественный nano-технологический пластик эффективно защищает от грибков, бактерий
- Керамический датчик глазури стекла, может эффективно противостоять накипи для продления срока службы
- Ионизатор, возможность ароматизации воздуха.
- Гигростат от 20% до 80%
- 12-часовой таймер
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Супер-тихий режим работы
- Дополнительный фильтр для воды (опция)
- Дополнительный дистанционный пульт (опция)



Номинальное напряжение	220-240В~
Номинальная частота	50Гц
Мощность	30Вт
Уровень шума	40дБ(А)
Емкость резервуара	4.5 л
Производительность	400мл/ч
Вес нетто	2.5кг
Клас влагозащиты	IPX0
Клас защиты УЕС	II

# SW-HU8410

- Холодный и теплый пар
- Сенсорное управление
- Работает до 40 часов
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- 12-часовой таймер
- Анти известняковый фильтр
- Снижение энергопотребления



Номинальное напряжение	220-240В~
Номинальная частота	50Гц
Мощность	280Вт
Уровень шума	40дБ(А)
Емкость резервуара	6.0 л
Производительность	600мл/ч
Вес нетто	2.74кг
Клас влагозащиты	IPX0
Клас защиты УЕС	II