

AUTOJSWm/AUTOGJSm

Станції автоматичного водопостачання

- » Обмотки статора: мідь
- » Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- » Робоче колесо: латунь (AUTOJSWm110 + 24L)
- » Вбудований термозахист
- » Гарантійний термін - 24 місяці.
- » Низький рівень вібрації й шуму
- » Високоякісні підшипники C&U
- » Фіксує гайка робочого колеса з нержавіючої сталі

Модель	G	Q, л/хв	H, м	P, Вт	Розміри, мм
AUTOJSWm110 + 24L	1"×1"	100	55	1100	535×300×598
AUTOGJSm1100 + 24L	1"×1"	60	45	1100	535×300×598



UPS

Циркуляційні насоси для монтажу систем опалення

- » Обмотки статора: мідь
- » Керамічний вал
- » Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304 (UPS32-12-220)
- » Крильчатка з термо- і зносостійкого полімерного термопласта PES (полієфірсульфон)
- » Керамографітне ущільнення
- » Комплектація: монтажні гайки, кабель
- » Гарантійний термін - 24 місяці.

Модель	G	E	Q, м³/год	H, м	P, Вт
UPS15-4-130	3/4"	1/2"	1 / 2 / 2,7	3 / 3,4 / 4	30/45/60
UPS15-6-130			1,3 / 2,3 / 3	3,4 / 5 / 6	46/67/90
UPS25-4-130	1 1/2"	1"	1,1 / 2,2 / 3	3 / 4 / 4,5	38/53/72
UPS25-4-180			1,1 / 2,2 / 3	3 / 4 / 4,5	38/53/72
UPS20-6-130	1"	3/4"	1,3 / 2,3 / 3	3,4 / 5 / 6	46/67/90
UPS25-6-130	1 1/2"	1"	1,3 / 2,3 / 3,3	3 / 5 / 6	46/67/93
UPS25-6-180			1,3 / 2,3 / 3,3	3 / 5 / 6	46/67/93
UPS32-6-130	2"	1 1/4"	1,3 / 2,3 / 3,3	3 / 5 / 6	46/67/93
UPS32-6-180			1,3 / 2,3 / 3,3	3 / 5 / 6	46/67/93
UPS25-8-180	1 1/2"	1"	2,6 / 6,2 / 9,6	6,5 / 7,5 / 8	150/210/270
UPS32-8-180	2"	1 1/4"	2,6 / 6,2 / 9,6	6,5 / 7,5 / 8	150/210/270
UPS32-12-220	2"		11,9	12	550



UP

Циркуляційні насоси зі зворотними фланцями

- » Обмотки статора: мідь
- » Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- » Зворотні фланці в комплекті
- » Гарантійний термін - 24 місяці.

Модель	DN, мм	Q, л/хв	H, м	P, Вт
UP50-9F-280	50	300	9	700
UP50-12F-280	50	366	12	1000
UP50-16F-280	50	383	16	1300
UP65-12F-300	65	533	12	1300

