

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

### MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE однокомпонентный клей-герметик, из высококачественной акриловой эмульсии, специальных наполнителей и добавок. Продукт легко наносится и эффективно склеивает изделия, такие как карнизы, сделанные из дерева, полиуретана, полистирола, гипса и др. MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE избавляет от фиксации за счет использования дрели и крепежных изделий, что придает более эстетичный внешний вид при сборке конструкции. Изначальная скорость схватывания, вместе с быстрым отверждением и оптимальной силой сцепления существенно облегчают работу по монтажу. Клей-герметик также можно использовать для заделки швов между панелями карниза и между карнизом и стеной. Продукт легко окрашивается. Имеет низкое содержание летучих органических веществ (ЛОВ) и соответствует требованиям экологически чистого строительства. MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE не содержит асбест, тем самым не оказывает отрицательного воздействия на пластик и не вызывает коррозию металла. Не имеет отрицательного воздействия на кожу человека.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный.
- Прост в использовании.
- Быстрое время отверждения.
- На водной основе.
- Низкое содержание ЛОВ.
- Не растрескивается.
- Антибактериальный.
- Окрашиваемый.
- Нестекающий.
- Превосходная адгезия к материалам для карнизов.
- Хорошая заполняемость зазоров.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- Монтаж и герметизация карнизов к стенам и потолку.
- Герметизация швов между панелями карнизов.
- Склеивание деревянных панелей и установка плинтусов.
- Работы общего назначения по монтажу и герметизации.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Акриловая дисперсия и наполнители на водной основе
Консистенция	Однородная паста
Цвет	Оттенки белого
Первичное отверждение, образование кожицы	5-10 минут

Прочное схватывание	24 часа
Полное отверждение	3 - 7 дней
Удельная плотность	1.60 - 1.68
Стекание	Отсутствует
Минимальная ширина зазора	6 мм
Адгезия	Хорошая, для карнизов из стандартных материалов
Окрашиваемость	Окрашиваемый, любыми декоративными красками
Температура применения	+5°C - +40°C
Выдерживаемая температура	-20°C - +80°C
Выдерживаемое количество циклов заморозки-разморозки	7

### **УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и не содержать масла, жира или любых других загрязнений. Клей-герметик следует осторожно наносить на приклеиваемую поверхность, используя пистолет для картриджей, и с силой прижать к месту приклеивания. Убрать излишки герметика с помощью шпателя и дать высохнуть. Для работ по герметизации, убедитесь, что герметик полностью заполнил зазор, чтобы сформировался надежный соединительный шов. Обработку шва следует выполнить в течение 5 минут. Так как герметик не стекает по шву, выполнить обработку легко с помощью шпателя.

### **ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:**

Время, необходимое для отверждения, зависит от атмосферных условий окружающей среды, таких как относительная влажность и температура, а также, степени проветриваемости помещения и толщины шва герметика. Чем больше толщина герметизирующего шва, тем больше понадобится времени до полного отверждения. Применение в замкнутом пространстве обычно увеличивает время отверждения. Возможно, что в полностью замкнутом пространстве отверждение не будет полным, что может привести к размягчению герметика при повышенных температурах. Любое применение в замкнутом пространстве, должно быть тщательно протестировано во время отверждения до коммерциализации.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании неотвержденного герметика в глаза вызовет раздражение и может вызвать раздражение при попадании на кожу. Длительное вдыхание паров может раздражать нос и горло. Избегайте контакта с глазами и кожей. Обеспечьте должный уровень вентиляции. Не одевайте контактные линзы грязными от герметика руками. При попадании в глаза, промойте большим количеством пресной воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу, удалите герметик с кожи и промойте водой. Хранить в недоступном для детей месте. Ознакомьтесь с Паспортом безопасности материалов (MSDS), чтобы узнать больше о применении и безопасном использовании продукта.

### **ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:**

Хранить в сухом прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C, вдали от прямых солнечных лучей и источника тепла. MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE имеет срок хранения 18 месяцев с даты изготовления, при условии, что герметик хранится в оригинальной закрытой упаковке. В местах, с повышенной температурой и влажностью, необходимо принять особые меры предосторожности. Храните продукт в закрытом, хорошо проветриваемом помещении и избегайте чрезмерных перепадов температур. Хранение в условиях повышенной температуры и влажности может сократить срок хранения примерно на 30%. Внимательно следуйте правилу «FIFO» (Первым пришел – первым ушел). Коробки всегда должны быть уложены вертикально с направленным вверх наконечником сопла. Не складывайте коробки боком. Никогда не складывайте коробки больше 8 штук друг на друге. Не храните в пределах расстояния одного метра от крыши склада или хранилища.

**УПАКОВКА:**

MR. BUILD MONTAGE ADHESIVE доступен в стандартных картриджах. Другие типы, такие как фольгевая упаковка или тюбик, предоставляются по запросу.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ:**

Отсутствуют

**ЗАМЕТКИ**

Считается, что информация и данные, содержащиеся в техническом паспорте продукта, являются точными и надежными; однако ответственность за определение пригодности продукта для использования лежит на пользователе. Поскольку поставщик не может знать все виды использования или условия использования, которым может подвергаться изделие, никаких гарантий относительно пригодности или пригодности для конкретного использования или назначения не производится. Пользователь несет ответственность за тщательное тестирование любого предлагаемого использования наших продуктов и независимо заключает удовлетворительную работу в заявке. Аналогичным образом, если заявка, технические характеристики продукта или способ использования наших продуктов требуют одобрения или разрешения правительства, ответственность за получение данного разрешения полностью ложится на пользователя.

**НЕ ГАРАНТИРОВАНО**

Поскольку хранение, обработка и применение материала осуществляется за пределами Anchor Allied Factory Ltd, мы не можем нести ответственности за полученный результат. Единственная ограниченная гарантия Anchor Allied Factory Ltd - это продукт, отвечающий спецификациям производства, действующим на момент отправки. Нет гарантий или товарной пригодности или пригодности для использования, а также никакой явной или подразумеваемой гарантии. Anchor Allied Factory Ltd не будет нести ответственности за любой случайный и косвенный ущерб любого рода. Исключительным средством правовой защиты от нарушения такой ограниченной гарантии является замена любого продукта, который, как считается, без гарантии. Предложения об использовании не должны рассматриваться как побуждение нарушать какие-либо патенты.