

Grund

Грунд

Грунтовка глибокого проникнення



Опис продукту

Застосування	Глибокопроникна грунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт – нанесення штукатурки, шпаклювання, наклейки шпалер, облицювання плиткою та влаштування підлог. Утворює прозорий колір плівки після висихання.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - перед нанесенням фарб і будівельних розчинів - збільшує адгезію - не викликає пожовтіння фарб - вирівнює водопоглинання - створює прозору плівку
Колір	Прозорий (після висихання)
Щільність	1,01 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія
Склад	Акрилова дисперсія, функціональні домішки, вода.
Розчинник	Рекомендується не розводити

Нанесення

Основа	Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед грунтуванням потрібно видалити пил, бруд, віск і жирні плями, слаботримаючі лакофарбові покриття. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
Нанесення	Грунтовка наноситься валиком, щіткою, пензлем або розпилювачем. Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. Не розбавляти водою! Сильновбираючі поверхні обробляти у декілька шарів з інтервалом в 2 години.
Витрата	Витрата на один шар 100 – 200 мл/м ² в залежності від зернистості основи.. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.
Чистка інструментів	Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання одного шару 4 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.
Температура нанесення	Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%.

Доповнення

Фасовка	1 л; 5 л; 10 л
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою.
Утилізація	Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на ґрунт.

1.08.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.ganza.com.ua
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.