

## Colma® Cleaner

### ОЧИСТИТЕЛЬ

<b>Тип</b>	Colma Cleaner – это растворитель без жира, специально разработанный для предварительной очистки поверхностей перед приклеиванием, а также для очистки инструментов и оборудования.
<b>Область применения</b>	Colma Cleaner предназначен для удаления масел, плесени и других загрязнений промышленного происхождения со следующих поверхностей: легкие металлы и сплавы, сталь, нержавеющая сталь и стеклопластик. Colma Cleaner не используется для пористых основ, пластмасс и красок.
<b>Технические данные</b>	
<b>Химическая характеристика</b>	Органические растворители
<b>Цвет</b>	Прозрачный, чистый
<b>Плотность</b>	Ок. 0,85 кг/л (DIN 51757)
<b>Вязкость</b>	Ок. 1 мПас
<b>Точка воспламенения</b>	+14°C (DIN 51755)
<b>Температура высыхания</b>	Минимум 15 мин. (23°C/50% относительная влажность воздуха)
<b>Условия хранения</b>	Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном и сухом месте
<b>Срок хранения</b>	24 месяца
<b>Способ нанесения</b>	Поверхность протирается обязательно чистой не ворсистой тканью или адсорбирующей бумагой, увлажненной Colma Cleaner. После каждого движения, протирая поверхность, менять загрязненную сторону ткани на чистую или менять ткань. Чистота поверхности определяется визуально «по мокрому» протирачного материала. Сразу после смачивания протирачного материала плотно закройте емкость. Время высыхания минимум 15 минут. После чего необходимо нанести грунтовочный материал, обеспечивая адгезию.
<b>Важное замечание</b>	Colma Cleaner нельзя применять на пористых поверхностях, т.к. он может высохнуть не полностью, и это мешает правильному отверждению герметиков и клеев.



## Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.



Сіка Україна  
м. Київ 03680  
вул. Смольная, 9б

Тел.: 044 492-94-19  
Факс: 044 492-94-18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

