



Конструкционный клей для дерева

Пуροкол

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Химическая основа	Полиуретан
Механизм отверждения	Сушка
Консистенция	Паста
Твердение	Под воздействием влажности из воздуха
Плотность	Ок. 1,11 г/см ³
Время высыхания	Ок. 30 мин (в зависимости от условий)
Время сжатия	Ок. 2 часов
Водоустойчивость	D4 (DIN EN 204)
Термостойкость	От -30 °С до +100 °С
Упаковка	Картридж 310 мл

Описание продукта:

Purocol

- очень мощный однокомпонентный полиуретановый клей для дерева
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- клеит также влажную древесину
- после высыхания прозрачный
- не содержит растворителей

Хранение:

12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Области применения:

- склеивание элементов деревянных окон и дверей
- склеивание изоляционных материалов
- склеивание конструктивных деревянных элементов, н.п. ступенек

Не использовать к полиэтилену и полипропилену. В случае неясности

консультируйтесь с техническим отделом Соудал.

Области применения:

- поверхность очистить от пыли и жира, немного увлажнить для ускорения процесса твердения клея
- нанести клей на одну из поверхностей и соединить элементы в течение максимум 30 минут после нанесения клея
- зафиксировать на около 2 часа, полную прочность шов получает в течение 8-16 часов (в зависимости от условий)
- температура обработки: от +5 °С до +30 °С
- инструменты чистить лаковым бензином или ацетоном перед затвердением клея

Рекомендации по безопасности:

Применяйте стандартные меры безопасности. Используйте защитные перчатки. Храните от детей