



Щит на 36(42) модулі в, в/у з металевими дверями,
без клем, VOLTA

VU36UA

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий RAL9010
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрішня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	630,5 mm
Довжина	630,5 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------