



Рисунок аналогичен

<b>Дисплей</b>	
С дисплеем	нет
<b>Вид конструкции/монтаж</b>	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
<b>Напряжение питания</b>	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 115 В пост. тока	да
• 230 В пост. тока	да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	100 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	253 V
Номинальное значение (перем. ток)	
• 115 В перем. тока	да
• 230 В перем. тока	да
<b>Сетевая частота</b>	
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz
<b>Время</b>	
<b>Таймеры</b>	
• Число	400; Макс. 400, в зависимости от функции
• Запас хода	480 h
<b>Цифровые входы</b>	
Число входов	8
<b>Цифровые выходы</b>	
Вид выходов	4; Реле
Защита от короткого замыкания	нет; требуется внешняя защита предохранителем
<b>Релейные выходы</b>	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 A
— при омической нагрузке, макс.	10 A
<b>ЭМС</b>	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	да
<b>Степень защиты и класс защиты</b>	
Степень защиты IP	IP20
<b>Стандарты, допуски, сертификаты</b>	
Маркировка CE	да
Допуск CSA	да

Допуск UL	да
Допуск FM	да
разработано согласно IEC 61131	да
согласно VDE 0631	да
Допуск для судостроения	да
<b>Окружающие условия</b>	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C; Без конденсации
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
<b>Размеры</b>	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	60 mm
<b>последнее изменение:</b>	29.04.2021 