

**WSUWKI
IZOLOWANE TYPU
WI...B PCV, BEZ
DODATKOWEJ
TULEJI, DO
POJEDYNCZEGO
ZACISKANIA**


Materiał: mosiądz.
Izolacja: polichlorek winylu
Temp. pracy: -10÷+75 °C.
Narzędzia do zaciskania: str. 4/23.






**SINGLE CRIMP
INSULATED MALE
CONNECTORS
WI...B PCV TYPE,
WITHOUT
ADDITIONAL
COPPER SLEEVE**

Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride.
Operating temp.: -10÷+75 °C.
Crimping tools: p. 4/23.

**ИЗОЛИРОВАННЫЕ
КОННЕКТОРНЫЕ
ШТЫРИ ТИПА
WI...B PCV, БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВТУЛКИ, ДЛЯ
ОДНОКРАТНОЙ
ЗАПРЕССОВКИ**

Материал: латунь.
Изоляция: поливинилхлорид.
Рабочая темп.: -10÷+75 °C.
Зажимные инструменты: с. 4/23.



TYP TYPE ТИП	ROZMIAR SIZE РАЗМЕР	KOLOR COLOUR ЦВЕТ	PRZEKRÓJ CROSS SECTION СЕЧЕНИЕ [mm²]/[mm²]/[мм²]	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm] РАЗМЕРЫ [мм]			 [szt.]/[pcs]/[шт.]	 OPAKOWANIE [kg] PACKAGE [kg] УПАКОВКА [кг]	ART. NR ITEM NO. № НАТ.
				l ₁	l ₂	D			
WI 2,8-1/0,5 BPCV	2,8x0,5	 czerwony red красный	0,5÷1	6,5	18,5	1,7	100	0,03	330-350882
WI 2,8-1/0,8 BPCV	2,8x0,8			6,5	18,5			0,04	330-350892
WI 4,8-1/0,5 BPCV	4,8x0,5			6,5	19,0			0,05	330-350902
WI 4,8-1/0,8 BPCV	4,8x0,8			6,7	19,0			0,06	330-350912
WI 6,3-1/0,8 BPCV	6,3x0,8			7,7	21,0			0,07	330-350942
WI 4,8-2,5/0,5 BPCV	4,8x0,5	 niebieski blue голубой	1,5÷2,5	6,5	19,0	2,3	100	0,08	330-350922
WI 4,8-2,5/0,8 BPCV	4,8x0,8			6,7	19,0			0,08	330-350932
WI 6,3-2,5/0,8 BPCV	6,3x0,8			7,7	21,0			0,08	330-350952
WI 6,3-6/0,8 BPCV	6,3x0,8	 żółty yellow жёлтый	2,5÷6	7,7	24,0	3,4	100	0,14	330-350962