

Caddy Mig C200i - переносной сварочный полуавтомат



Caddy Mig C200I - это компактный, переносной сварочный полуавтомат со встроенным механизмом подачи для проволоки в 5 кг. бобиных. Идеально подходит для выполнения профессионального ремонта и сборки металлоконструкций из стали, алюминия а также коррозионно стойкой стали. Применяется для пайки проволокой ОК 19.30. Этот простой в использовании, мощный и интеллектуальный аппарат поможет обеспечить выдающееся качество сварного соединения. Великолепен как в условиях мастерской, так и при работе на открытом воздухе, когда аппарат приходится часто перемещать. В аппаратах интегрирована функция автоматической настройки Q-Set, которая обеспечивает стабильную дугу для любого сочетания свариваемого металла и защитного газа. Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы обеспечить оптимальное качество сварки.

Комплект поставки:

- - горелка – длиной 3м;
 - сетевой кабель 3м с сетевой вилкой;
 - газовый шланг 4,5 м с хомутом и коннектором
 - обратный кабель с клеммой заземления;
 - плечевой ремень.;
 - установленные расходные части горелки и подающего механизма для проволоки 0,8 мм
 - 1 кг сварочной проволоки OKAutrod 12.51, ф 0,8 мм

	Caddy Mig C200i
Напряжение питания В/ф/ Гц	230+/-15%, 1ф., 50/60Гц
Предохранитель, А	16
Сечение сетевого кабеля, мм²	3*15
Сварочный ток, А	30-200
ПВ 35%, А/В	180/23
ПВ 100%, А/В	100/19
Скорость подачи, м/мин	2-12
Напряжение х.х., В	60
Фактор мощности при макс. токе	0,99
Масса, кг	11,5
Сплошные проволоки, мм.	0,8-1,0
Порошковые проволоки, мм.	0,8