



LOGO!Power/1AC/DC12B/0.9A

Вход	
Вход	1-фазный постоянный или переменный ток
Номинальная величина напряжения U_e ном.	100 ... 240 V
Диапазон напряжения при переменном токе входное напряжение	85 ... 264 V
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе 	110 ... 300 V
Вход с широким диапазоном возможностей	да
Устойчивость к перенапряжению	300 В переменный ток для 1 с
Резервное питание при исчезновении напряжения сети	при $U_e = 187$ В
Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном I_a , мин.	40 ms; при $U_e = 187$ В
Номинальная частота сети 1	50 Hz
Номинальная частота сети 2	60 Hz
Диапазон частоты сети входной ток	47 ... 63 Hz
<ul style="list-style-type: none"> при ном. значении входного напряжения 120 В при ном. значении входного напряжения 230 В 	0,3 A 0,2 A
Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс.	20 A
I^2t , макс.	0,8 A ² ·s
Встроенный предохранитель при входе	внутри
Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898)	рекомендованный LS-переключатель: с 6 А характеристика В или с 2 А характеристика С
Выход	
Выход	регулируемое постоянное напряжение без потенциала
Номинальное значение напряжения U_a Nenn DC	12 V
<ul style="list-style-type: none"> выходное напряжение на выходе 1 при постоянном токе ном. значение 	12 V
Общий допуск, статический ±	3 %
сетевое статическое регулирование, ок.	0,1 %
регулирование статической нагрузки, ок.	0,1 %
Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс.	200 mV
Остаточная пульсация пиков амплитуды, тип.	30 mV
Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц)	300 mV
Пики амплитуды, тип. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц)	50 mV
функция изделия выходное напряжение регулируется	нет
Индикаторное табло	Светодиод зелёный для напряжения на выходе O. K.
Режим включения/отключения	без отклонения напряжения U_a (плавное включение)
Задержка запуска максимальная	0,5 s

Повышение напряжения, тип.	100 ms
Номинальная величина тока I _a ном.	0,9 A
Диапазон тока	0 ... 0,9 A
• примечание	+55 ... +70 °C: снижение номинальных значений 2%/K
отдаваемая активная мощность типичный	10,8 W
Пригодность для параллельной работы для повышения мощности	нет
Коэффициент полезного действия	
Коэффициент полезного действия при номинальном U _a , номинальное I _a , ок.	78 %
Потеря мощности при номинальном U _a , номинальное I _a , ок.	3 W
мощность потерь [Вт] на холостом ходу макс.	0,3 W
Регулирование	
Регулирование сети дин. (номинальное U _e ±15 %), макс.	0,2 %
Регулирование нагрузки дин. (I _a : 10/90/10 %), U _a ± тип.	3 %
Время регулирования скачка нагрузки с 10 до 90 %, тип.	1 ms
Время регулирования скачка нагрузки с 90 до 10 %, тип.	1 ms
Защита и контроль	
Защита от перегрузок на выходе	да, согласно EN 60950-1
Ограничение тока, тип.	1,3 A
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	да
Защита от короткого замыкания	Характеристика при постоянном токе
установившийся ток короткого замыкания действующее значение	
• макс.	1,3 A
перегрузочная способность по току в штатном режиме	допускает перегрузку до 150% I _a ном typ. 200 ms
Индикатор перегрузок/короткого замыкания	-
перегрузочная способность по току при включении	150% I _a ном typ. 200 ms
Безопасность	
Разделение потенциалов первичное/вторичное	да
гальваническая развязка	выходное напряжение SELV U _a по EN 60950-1 и EN 50178
Класс защиты	класс II (без защитного соединения)
Класс защиты (EN 60529)	IP20
Сертификаты	
Маркировка CE	да
Допуск UL/cUL (CSA)	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (по UL 1310)
сертификат соответствия NEC Class 2	да
Допуск CB	да
сертификат соответствия допуск EAC	да
Разработка в судостроении	ABS, BV, DNV GL, LRS
Электромагнитная совместимость	
Излучение помех (эмиссия)	EN 55022 класс B
Ограничение гармоник	не соответствует
Помехоустойчивость (иммунитет)	EN 61000-6-2
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
— примечание	при естественной конвекции (естественная конвекция)
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
Класс влагозащиты согласно EN 60721	Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации
Механика	
Техника электропитания	винтовой зажим
Подключения	

<ul style="list-style-type: none"> • вход сети • выход • вспомогательные контакты 	L, N: по 1 винтовому зажиму для 0,5 ... 2,5 мм ² одно-/тонкопроволочный +, -: по 1 винтовому зажиму для 0,5 ... 2,5 мм ² -
ширина корпуса	18 mm
высота корпуса	90 mm
глубина корпуса	53 mm
необходимое расстояние <ul style="list-style-type: none"> • сверху • снизу • слева • справа 	20 mm 20 mm 0 mm 0 mm
Вес, ок.	0,07 kg
характеристика изделия корпуса секционированный корпус	да
Установка	защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15, Прямой монтаж в разных монтажных положениях
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C	3 793 080 h
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

