

**ТИП ПРОДУКТА**

SATU SAUNAVANA Воск для сауны - водоразбавляемое защитное средство, содержащее натуральный воск для деревянных поверхностей сауны. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, которая позволяет древесине дышать. Бесцветный SATU SAUNAVANA подчеркивает натуральный цвет древесины. Воск так же выпускается в готовых стандартных цветах.

Материал относится к **категории М 1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для потолка, стеновых панелей, а так же для полков в сауне. Применяется для необработанной древесины или деревянных поверхностей ранее обработанных восковыми составами. Можно применять также в душевых, каминных и любых жилых помещениях для обработки потолочных и стеновых панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Содержание сухих веществ**

Прим. 25 объемных %

Летучие органические вещества (VOC)

EU VOC допустимое значение (кат A/f): 130 g/l. VOC изделия: макс. 130 g/l.

Практический расход

Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м²/л

Плотность

прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH**- от пыли**

через ½ часа

Следующая обработка

через 1 час

Окончательное

на следующий день (см. стр. 2 "Перед использованием поверхности")

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Цвета

Бесцветный, белый, серый и черный
Можно колероваться по карте лессирующих цветов для внутренних поверхностей.

Упаковочные размеры

(доступность зависит от страны)

Бесцветный: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L

Стандартные цвета: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые деревянные поверхности очистить от пыли и грязи.
Поверхности, ранее обработанные воском, вымыть средством для очистки саун RENZA SAUNA и тщательно промыть водой. Если поверхность была покрыта лаком, маслом или защитным средством для сауны для проверки совместимости необходимо производить пробное выкрашивание.

Нанесение

До нанесения, изделие тщательно перемешать. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения.
SATU SAUNAVANA наносить кистью или губкой. Для панелей и полков сауны достаточно однослойного нанесения. На потолок в помывочной и других аналогичных помещениях необходимо наносить два слоя.
Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт и расхода материала необходимо производить пробное выкрашивание. Впитывающая способность поверхности, а так же нанесенный ранее материал могут влиять на окончательный оттенок. Продукт может быть разбавлен водой на 5-20%, если оттенок кажется слишком насыщенным.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания.

**Перед использованием
поверхности**

Сауной можно пользоваться через день после нанесения воска, перед использованием сауну необходимо нагреть и проветрить.
Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 3 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за поверхностью следует проводить аккуратно.

Уход за поверхностью

Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_1913_Tuoteseloste.pdf