

FO Numero / OM Numero		Tulostus päivämäärä
2345-80-31962 / 18031962		2021-11-01
Alusta numero	VIN numero	
B-867263	YV2XT40G6JB867263	
Rakennusviikko	Confirmed delivery day	Planned arrival date
201817	2018193 (VUOSI,VIKKO,PÄIVÄ)	2018191 bodybuilder 1
Viimeisin päivitys tilaukseen		
2018-12-20 (YYYY-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
COC (EU) State Certno WVTA data file in VBI (csv)		Volvo Powertrain RMI statement Volvo Truck RMI statement COP Statement

- Lisä piirustukset:**
- POWER TAKE-OFF
[22072271_02.dxf.zip](#) [22072271_02.pdf](#)
 - POWER TAKE-OFF
[22885846_01.dxf.zip](#) [22885846_01.pdf](#)
 - FRONT FENDER
[3200300.dxf](#) [3200300.pdf](#)
 - REAR FENDER
[3200301.dxf](#) [3200301.pdf](#)
 - TOWING MEMBER TYPE
[3200303.dxf](#) [3200303.pdf](#)
 - TOWING MEMBER POSITION
[3200304.dxf.zip](#) [3200304.pdf](#)
 - BODY ATTACHMENT
[3200308_03.dxf.zip](#) [3200308_03.pdf](#)
 - TRAILER CONNECTION
[3200309_3.dxf.zip](#) [3200309_3.pdf](#)
 - AD-BLUE TANK
[3200344.dxf.zip](#) [3200344_2.pdf](#)
 - CAB-SLP Classic
[3200355\[1\].zip](#) [3200355.pdf](#)
 - EXHAUST SYSTEM
[3200367.dxf.zip](#) [3200367.pdf](#)
 - FMX Attachment points - Front mounted equipment
[FMX_Version4.zip](#) [FMX_Version4_withFLS.jpg](#)

BEP-rungonvaihtoparametrit, alustarakenteen yksilöivät kuvat
Yleinen alustapiirustus:

- [FM84FR3CAX_1811.dxf.zip](#)
- [FM84FR3CAX_1811.pdf](#)

Data Sheet : [fm84fr3cax_global_engyt.pdf](#)

Renkaat edessä	Renkaat takana
385/65R22.5 MICHELIN XZY3	315/80R22.5 MICHELIN X MUL 3D XDE

Asiakas sovellutus

CA.no	Erittely	Change Description
18B06491	CA System Id	
S1065280	PCA30098 2 LED BEACON (*)	Show
PCA30098	Led majakat asennettuna kattokaareen	

(*) TÄRKEÄ TIETO: Jos auto on rakennettu RTO-tilauksena, niin sen lopullinen erittely saattaa poiketa alla esitetystä. Varmista tämä asia tarvittaessa auton myyneen jälleenmyyjän paikallisesta [TSSC](#) teknisestä asiakaspalvelusta.

 Latest updates

Tekninen erittely

Hallinta	
Variantti	Erittely
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
R450A71	Pa-säiliö, alumiini 450L oikea, D71
MIRCOMFX	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella
DRIVEFM+	Ajopaketti+ FM
1DAYDIG	Ajopiirturi, digitaalinen (DTCO3.0)
AUT-MSP	AUSTRIA
BC-FMX13	BUSINESS CONTROL TYPE-FMX ENG-VE13
FMX1384R	FM 84 PR ENG-VE13 *
FMX84R50	FMX 500HP 8*4 Tasakuorma-auto
TCAUT-S	AUT-SALES SOUTH
UVISI	Ilman näkyvyyspakettia
XHIGAIR	X-HIGH REAR AIR SUSPENSION
EUDRPA1	EUD ADJUSTMENT VARIANT (ONLY ENG-VE13)
EUDPAD13	DNP ADJUSTMENT EURO4 D13 BLOCK 637
EPAM3824	EUD ADJUSTM FM13 82 & 84
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY

EUFMRPA	EUD FMX PRICE ADJUSTMENT
USWUR	Kauko-ohjatut ohjelmistopäivitykset ei käytössä
UDFFAM	Ilman Fuel Advice-palvelua
UDRUT	Ilman My Truck sovellusta
<u>PCA30098</u>	<u>Led majakat asennettuna kattokaareen</u>
WVTA-EC	Whole Vehicle Type Approval, EC
ALT12500	Altitudes up to 2500 metres above the sea level
DTECH-CO	Combustion driveline technology
EFC-LQ	liquid fuel
<u>TC-CONST</u>	<u>Kuljetustehtävän sykli, maansiirto</u>
MFACTBEL	Kokoonpanotehdas Belgia
UPVTS	Ilman I-See järjestelmää
UBODYPK	Ilman päällirakennevalmiutta.
EU6SCR	Euro 6-moottori, eSCR+DPF+EGR
UDFFUEL	<u>Ilman Dynafleet Polttoaine ja Ympäristö -palvelua.</u>
<u>DF-DTMM</u>	<u>Dynafleet Työaika -palvelu (Driver times), kuukausiveloitus</u>
UDFPOS	<u>Ilman Dynafleet Paikannus -palvelua.</u>
UDFMSG	<u>Ilman Dynafleet Viestintä -palvelua.</u>
AUT	AUSTRIA
WB4600	Akseliväli 4600 mm
CLASHDV	CLASSIC HEAVY DUTY VEHICLE, VOLVO
24-HDV	Uuden sukupolven raskaat kuorma-autot
FM 84F R	FM 8x4 Tasakuorma
<u>DIRT-LOW</u>	<u>Puhtaat tiet. Ei jarrukilpiä levyjarruissa.</u>
EGR-H	Jäähdyttämätön EGR (eSCR)
TYPE-FM	FM-ohjaamo
8*4	Vetotapa 8*4
RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
<u>RC-ROUGH</u>	<u>Ajo-olosuhteet, maantie/maastoajo, <5% ajoajasta maastoajoa</u>
GCW80.0	Kokonaisyhdistelmämassa, 80 tonnia
ENG-VE13	13L Moottori
<u>VH3.8</u>	<u>Auton kokonaiskorkeus 3.8m</u>
RAL26	Taka-akselistomassa, 26 tonnia
<u>STWPOS-L</u>	<u>Ohjauspyörä vasemmalla</u>
<u>VW2600</u>	<u>Rakenteellinen leveys, 2600 mm</u>
FAL16.0	Etuakselienmassa 16 tonnia
UADR	Ilman ADR varustusta
MA-BAS	Markkinakohtainen mukautus
CHH-XHIG	Alustan korkeus, X-korkea (ks. VBI/WIS)
UCONSAFE	CONNECTED SAFETY OPTION DISABLED
J1E-AAX	PROCESS A FOR CLASSIC 24-HDV
COG-BAS	<u>Painopisteen korkeus, alhainen, noin 1.6m</u>
<u>CURV-L</u>	<u>Teiden mutkaisuus, normaali</u>
VUPT-A2	Käyttöastepalvelut, automaattinen palveluiden aktivointi, asetus 2
NR-80EC	Ulkoinen melutaso, 80DBA EU
UADRC	Ilman ADR-luokitusta
LEGC	LegCheck käytössä tälle tilaukselle
<u>B-TIPP</u>	<u>Kippilava. Päällirak.aikataavoite 28pv (tasak.auto)/14pv (vetoauto)</u>
ULHE1	<u>Ilman takalaitanostinta</u>
ULHE2	<u>Ilman nosturia</u>
ULHE3	<u>Ilman aurasvarustusta</u>
ULHE4	Ilman muuta kuormankäsittelylaitetta
<u>T-PFLAT</u>	<u>Vaihteleva tiestö, <6% mäkiä 99% ajoajas</u>
<u>VASSIS2</u>	<u>Avustuspyyntöpalvelu ja ääniyhteys aktivoitu</u>
RFUEL	FICTIOUS VARIANT RIGHTHAND FUELTANK (ALL SIZES)
WVTA	WVTA EU-tyyppihyväksytty ajoneuvo
<u>RT-STEEL</u>	<u>Teräsvanteet</u>
F385-65A	Eturenkaat 385/65R22.5
D315-80A	Vetoakselin renkaat 315/80R22.5
<u>UPHTRI11</u>	<u>Sisustustaso – Robust (FM/FMX),</u>
UOFFROAP	<u>Ilman maansiirtopakettia</u>
UCHASPAC	Ilman alustapakettia
<u>ESHVERT</u>	<u>Äänenvaimentaja vaaka+pysty, pystyputki</u>
<u>FMX-SLP</u>	<u>Makuuohjaamo FMX</u>
UENOPT	Virranhallinnan optimointi, ilman optimointipakettia
URESTING	Ilman yöpymis/lepovarustuspakettia
UTLHFUEL	Ilman palvelupakettia
<u>AUDHIG</u>	<u>Korkeatasoinen audiopaketti *) (Ei Dynafleet toimintoja näytöllä)</u>
RH-MSR	<u>Kattoluukku, käsikäyttöinen terästä. Aukeava takareuna.</u>

MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
ADTP-L	AdBlue-säiliön sijainti - vasen
SCRS-EHH	Sähköisesti lämmitetty SCR-järjestelmä
OBDEC1	OBD päästönvalvonta

OBDEP-C	EURO 6 C-vaatimuksen mukainen päästötaso
STRAP-P	Maalatut polttoainesäiliön kiinnityspannat
EXST-ST	Pakoputken suoja, teräs
EXD-VERR	Pakoputken suuntaus, pystyyn
UEXSH	Ilman pakoputken lämpösuoja
EAS-SD	SCR Selektiivinen katalyyttinen pelkistys+keraaminen partikkelisuodatin
EM-EU6	Päästötaso, Euro 6
ACL1ST	Moottorin ilmansuodatin, 1 suodatinpanos
PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen
FTCL-HIG	Polttoainesäiliön maanvara, korkea
UWILDBAR	Ilman Wild Baria
UFTI	Ilman polttoainesäiliöiden väliputkea
OILS-ST	Moottorin öljypohja terästä
HS-BAS	Pakoputken lämpösuoja, perus
CCV-C	Kampikammion tuuletus, suljettu
PADB80	AdBluen täyttöaste 80%
CPSR-VAR	Moottorin vesipumpun nopeus, muuttuva
EASO-HV	Vaaka+Pystysuuntainen pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmä
UTFUEL	ilman tilapäistä polttoainesäiliötä
ADB032	AdBlue-säiliö, tilavuus 32 litraa
FUEFE2SW	Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
UXFUEL	Ilman polttoaineen lisätankkausta
ATL25	Ulkolämpötila viileä, min -25C.
ATU40	Ulkolämpötila, kuuma, max +40C.
FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto
UFUEQWH	Ilman polttoaineletkujen lämmitystä
DIESEL	Käytettävä polttoaine: Diesel
TURBO-S	Yksivaiheinen ahtaminen
BUGNET	Hyönteisverkko
D13K500	Moottori, 13-litraa, 500hp EU6
EBR-VEB+	Moottorijarru VEB+
EAP-BAS	Moottorin käyttöala, perus
UAUXFUEL	Ilman sähkölämmitt. polttonesteensuodat.
ULFUEL	Ilman vasenta polttoainesäiliötä
USPEEDDU	Ilman kaksoisnopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeudenrajoitin 90 km/h EU
CRUISEC	Vakionopeudensäädin, perus (hallinta ohjauspyörästä)
AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
FUELTS71	Polttoainesäiliön halkaisija 710mm
TNK-SING	Polttoainesäiliöiden yksöisasennus
FTANK-AL	Pa-säiliön materiaali, alumiini
FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava
UFUELB	Without fuel blend
UETEC	Without engine temperature control - Extreme conditions
ETOR2550	Engine torque range 2401 - 2550 Nm
ULGAS	Without left side gas tank
TURB-HD	Turbo heavy duty design
DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
URSPED	Ilman kaukosäätöistä nopeudenrajoitusta
UADTC	Ilman AdBlue säiliön suojaa

INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
UHWSS	Ilman törmäysvaroitinta,ACC ja liikennemerkkitunnistus (Huom! HWSS pakollinen jos 2- ja 3-akselinen)
UARLIG	Ilman lisätakavalovalmiutta
URSENSW	Ilman sadetunnistinta
TAS-DIG	Digitaalinen ajopiirturi
INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus
URESTS	Ilman heijastavia merkintöjä alustassa
UALCOLOC	Ilman alkolukkoa
BBOX-L	Akkukotelo, vasen puoli
2BATT225	Akku, 2x225Ah
24V	Sähköjärjestelmä 24V
UDAS	Ilman kuljettajan vireystilan valvontaa
UPHONE	Ilman puhelinta tai valmiussarjaa
HL-ASYMR	Ajovalot, valokuvio, vasen ohjaus
DETECT-S	Palovaroitin ohjaamossa
HORN-ELS	Äänimerkki, sähköinen
HORN-F1S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho
URTOLL	Ilman tiemaksulaitetta
USOUTLET	Ei sähköliitintää makuutilassa
UFMS	Ilman FMS liitintää
ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. päällirakennemoduuli
POSLMP-W	Kaksi valkoista äärivaloa katolla
AUDS-A	Radio AM/FM

UASL	Ilman lisäpitkiä
WWF-ALC	Tuulilasin pesuneste, alkoholivahvistus
UWLAMP	Ilman vetopöydän valoa
BEACON-P	Varoitusvalot, valmius (majakka)
SPG-KM	Nopeusmittari, matka/aika
UESTAID	Ilman kylmäkäynnistintä
TL-BAS	Takavalot, perusmalli
MSWI-C	Pääkatkaisin, alustassa. Hallinta akkukotelon kytkimellä
UFOGLAMP	Ilman etusumuvaloja
UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
UAUXL	Ilman auravalojen valmiutta
UHLADJ	Ilman ajovalojen korkeudensäätöä
UHLCLEAN	Ilman ajovalonpesintä
IMMOBIL	Käynnistyksenesto, Immobilizer
UIDLAMP	Ilman tunnistinvaloja katolla
MARKL-SR	Sivuvalo, sivu ja taka
SWL-2RW	Työvalot, 2 kpl valk Led alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off)
USAS	Ilman huoltoilmaisinta
HL-BAS2	Ajovalot, perus, HD
24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria
SI-GRAF	Nopeusmittari ajopiirturi
1DAY-STD	Ajopiirturi, 1 päivä EU
CALI-DIG	Ajopiirturin ja nopeusmittarin digitaalinen kalibrointi
UNAVS	Ilman navigaattori
BATTD128	Akkujen varaus 1,28
ASSIST4	Avunpyyntöpainike ja mikrofoni, VAS (Volvo Action Service)
ULSS	Ilman kaistavahtia
ULCS	Ilman kaistanvaihtovahtia
UARSL	Ilman lisänopeudenrajoitinta
AUDWB1	Audiojärjestelmän FM taajuudet 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
UBULBKIT	Ilman lamppu- ja varokesarjaa
UEIDLESD	Moottorin tyhjäkäyntipysäytys deaktivoitu
ULAMPIN	Ilman tarkastuslamppua
SPOTP-R	Apukaukovalovalmius katolla
BATS-S	Normaali energian varastointi (2 akkua)
ULOADIND	Ilman kuormanilmaisinta
TAMA-B	Ajopiirturin valmistelu, yleiset markkinat
UALARMB	Ilman varashälytintä
AUXSW-4	Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
INST-MED	Mittaristo, keskiuoritusaso
AUD-CDM	Radio CD-soittimella ja MP3 järjestelmällä
BATTAMP	Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
DRL-LED	Päiväajovalot, Led ("V"-muoto)
SID-HIGH	Kojelautaan integroitu 7" SID-näyttö
BLIGHT-B	Jarruvalot, ilman hätäjarrutusvaloja
BATTREC	Akkuaktivaattori
URPLCR	Ilman ohjaamon merkkivaloa takana katolla
UDRID	Without telematics driver ID with USB
UMAPR	Without map region for navigation
USINF	Without service and infotainment
EW5300	Equivalent wheelbase turning, 5300 mm
TWEETER	Tweeter
SIDT-B	Basic type of secondary information display
UDAE	Without vehicle data analysis equipment
DIFL-DEU	Driver information first optional language - German
UDISL	Default second optional language, English
UAMPL	Ilman ulkopuolista vahvistinta
UCLSTAT	Ilman risteysvaloa
UBAMAFRE	Normaali akut
UBEPREP	Ilman päällirakenteen WRC-kaukosäädin sähkövalmiutta
WLC-PKCH	Työvaloalvalmius alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin)
TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
UAHS	Ilman automaattista ajovalojen kytkentää
BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
TLB-MF	Takavalokiinnike "multifunction"
ANT-CBR	LA-radioantenni
SPK-DDR	Kovaääniset kojet, ovissa ja mak.tilassa
AIP-BT	Bluetooth-handsfree audiojärjestelmässä
ACON-USB	USB-liitäntä audiojärjestelmässä
XCON-AUD	AUX-liitäntä audiojärjestelmässä
AESW2PK	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkasijalle
TGW-3GWL	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/3G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
UHLPPRO	Ilman ajovalonsuojia
UREMCON	Ilman langatonta kaukosäädintä

BUPALARM	Peruutushälytin
ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)
UINFOT	Ilman TV:n asennussarjaa
UBUPMON	Ilman peruutuskameraa

VAIHTEISTO

Variantti	Erittely
TRA-AMT	Automatisoitu mekaaninen vaihteisto
PTOTRA-S	Yksöisvoimanto vaihteistossa
AT2612F	I-Shift 12 vaihdetta, 2600 Nm
PTER-DIN	Voimanotto, moottori, Pumppuasennus, DIN5462
TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD
PTR-D	Voimanotto, vaihteisto/suora.as hidas
RAT3.61	Välityssuhde 3.61
PROPS-L	Kardaaniakselin halkaisija LARGE
PSM1	Kardaaniakseli Dana Spicer
DL-FULL	Tasauspyörästäön lukko
UPVT	Ilman I-see järjestelmää
EPTT650	Moottorivoimanoton max. vääntömomentti 650 Nm
TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
RTH2610F	Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, GCW 100000kg
CS43B-O	Kytkin, yksi levy, halkaisija 17"
AMSO-AUT	I-Shift käsinvaihto automaattitilassa
URSO	Ilman ryömintää peruutusvaihteilla (i-shift)
AVO-ENH	I-shift lisätoiminnot puun- ja maansiirtoajoon
TP-CON	Vaihteisto-ohjelma, Maansiirto
APF-BAS	I-shift voimanotto, perusohjelmisto
HRED-V	Hub reduction rear axle
PTOENG-R	Rear engine mounted PTO
UASO	Ilman ryömintavaihteita (i-shift)
TPTT1000	Vaihteistovoimanoton max vääntö 1000Nm
TTOR-B	Ulostuleva vääntömomentti vakio
GSS-AGS	I-shift vaihdevipu istuimessa

JARRUT

Variantti	Erittely
ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
EBS-MED	EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
UTBRD	Ilman kantoakselin jarrujärjestelmää
RBRA-D43	Jarrulevyn halkaisija 430mm
BSYS-EBS	Elektronisesti ohjattu EBS-jarrujärjestelmä
UDBRDUST	Ilman jarrukilpeä
AUXPARK	Lisäseisontajarru, etu- tai teliakseli
BRAKE-DV	Jarrut, levyjarrut
ATNK-GEN	Paineilmasäiliö kapasiteetti vakio
FBREG-E	Jarrut, EBS etujarrujen hallinta
URETARD	Ilman hidastinta
UAUXATNK	Ilman ilmajousituksen lisäsäiliötä
2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min
TRBRAKE	Perävaunun jarruventtiili
TCP-OLSR	Pv-liittimien sij. vas.puoli, malli FIN
TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
ABS	Lukkiutumattomat jarrut
UESP	Ilman ajovakauden hallintaa (ESP), 10-2014 alkaen vain 4+ akseliset tai N3G-ajoneuvot
UTRACON	Ilman perävaunun valojen muunninta
UTABS	Ilman perävaunun ABS jännitteenmuunninta
UTRBSTRE	Ilman automaattista perävaunujarrua (Stretch brake)
PDC-OFR	Paineilmakeskus, rungon ulkopuolella takana
UTECABLE	Without electric cable for trailer brake
UTBHOSE	Without trailer brake connections
UPBRAD	Without pusher axle disc brake dimension
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 430 mm
UTBRA	Without tag axle brake dimension
SIL-BRV	Brake valves silencer
UCLUAIRC	Paineilmakompressori, ilman irtikytkentää
PBREL-A	Seisontajarrun automaattinen vapautus
TBC-EC	Perävaunun EU paineilmaliittimet (kourat)
TREL7-7	Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa
UPNPROT	Ilman paineilmajärjestelmän lisäsuojausta alustassa
BF-DIBAS	Levyjarrut, (umpinainen levy)

JOUSITUS JA OHJAUS

Variantti	Erittely
UTAAXLIF	Ilman telivedon vedonkatkaisua ja nostoa
FAT-RIG	Etuakselin jousitus, perinteinen etuakseli
PSS-DUAL	Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä

ULDFA	Ilman etuakselien välistä kuormanjakoa
RALIM13	Vetoakselin painorajoitin 13 tonnia
ULIFT	Ilman telinnostinta
UAUXPSP	Ilman extra ohjaustehostinpumppua
BCYLPRO	Jarrusylinterin suojaus
UTAXLE	Ilman teliakselia
RADD-G2	Takailmajousitus - 2 akselia, joista 2 vetävää akselia, korkea maanvara
RAA22	Kaksi taka-akselia josta 2 vetävää Volvo
UPAXLE	Ilman pusher-akselia
FA-XHIGH	Etuakseli X-korkea maanvara
FAA20	Kaksi etuakselia, ei etuvetoa
URSTS	Ilman teliohjausta
ACTST-TO	Volvo Dynamic Steering (VDS)
BL-EQL	Akselipainojakauma tasajako
URVCERT	Without vehicle certification, road
PSP-VAR	Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
STW-D450	Ohjauspyörän halkaisija 450mm
U1PAC	Ei pusherakselia
U1TAC	Teliakselin kapasiteetti, ilman teliakselin kapasiteettia
STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa
STG23.2	Ohjausvaihteen välityssuhde 23.2 (TRW THP-90)

RUNKO, JOUSET, VAIMENNUS JA PYÖRÄT

Variantti	Erittely
WTDD22.5	Drive wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
UWTD	Without tag axle wheel and tyre inner diameter
UWDT	Without tag axle wheel dimension
UTT	Without tag axle tyre
TMF-MICH	Michelin front axle tyre
TMD-MICH	Michelin drive axle tyre
UTMT	Without tag axle tyre
FSI-LEAF	Front leaf suspension
WTA-TL	tubeless tyres
UTMPR	Without pusher axle tyre
XMBRR-T	Towing adapted rear crossmember closing
UTRTT	Without tag axle tyre tread
UPTT	Without pusher axle tyre tread
UWTD	Without wheel and tyre diameter on pusher axle
UWTPM	Without wheel & tire mount pusher axle
PROTC-I	Improved corrosion protection level
UTWP	Without pusher axle wheel type
UWDP	Without pusher axle wheel dimension
TXMB4827	Transmission crossmember web location (main 4827)
XMBT-S	Strong transmission crossmember
FSS-LEAF	Front leaf suspension
UTWT	Ilman kantoakselin rengastyyppiä
UWTTM	Ilman kantoakselin renkaiden asennusta
WMF-ST	Etuvanteet terästä
WMD-ST	Takavanteet terästä
UWMT	Ilman kantoakselin vannetyyppiä
WDF1175	Vanne, etupyörä, leveys 11.75 tuumaa
WDD900	Vanne, vetopyörä, leveys 9.00 tuumaa
UINFLAHO	Ilman renkaantäyttöletkua
UTIREPM	Ilman rengaspaineen näyttöjärjestelmää
TD315-80	315/80 vetorengas
TR-EUR	Rengasalue, Eurooppa
ASF-DL1	Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
USPWCARR	Ilman varapyörätelinettä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspainemittaria
UARSTA	Ilman lisäkallistuksenvakaajaa
URUPP	Ilman taka-alleajosuojan paikkaa
WSTUD-S	Lyhyet pyöränpultit pelti- ja kaksioisrei'itetyille alumiinivanteille
RSL-S-BAS	Takailmajousituksen iskunpituus, perus
UMRUP	Ilman taka-alleajosuojaa
FSM-LUB	Rasvanipat etupään jousituksessa
UWCAP	Ilman pyörän koristekapseleita
USUPS	Ilman sivuaskelmaa alleajosuojassa
UFUP	Ilman alleajosuojaa edessä (sallittu vain TRAFI/2565/03.04.03.03/2013 mukaisessa käytössä)
UFRF	Ilman rungon tyhjää tilaa
RSAP-BAS	Takajousituksen käyttöala, normaali
UFALIM	Ilman etuakselinpainorajoitinta
URESTRUP	Ilman heijastavia merkintöjä taka-alleajosuojassa
FRACLOS	Runko, suljettu takapää

RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu
FST8080	Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
FRAME300	Runkopalkin korkeus 300mm
RFL2345	Rungon takaylitys 2345 mm
URUP	Ilman alleajosuojaa takana (*!)
FST-PAR3	Etuajousitus, paraabelijousi, kolmelehtinen
RST-AIR	Takailmajousitus
RSS-AIR	Ilmajousitus
FSTAB2	Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
USUP	Ilman sivualleajosuojaa
RSTAB3	Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
FIL-FBEB	Sisärunko, telin kohdalla
SUSPL-EC	Ilmajousit. tasonsääätö, sähköinen

ALUSTA,OHJAAMO JA SISUSTUS

Variantti	Erittely
USAFETYB	Ilman safety boxia
USLCP	Ilman makuutilan hallintapaneelia
SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
UADROOF	Ilman kattospoileria
UADSIDE	Ilman sivuilmanohjainta
UADCHAS	Ilman alustan ilmanohjaimia
WARNTRI2	Varoituskolmio, 2 kpl
ETSB-FS	Säilytystila, moottoritunneli (etu/sivu)
UREFRIG	Ilman jääkaappia tai sen valmiutta
SIGN-L	Etusäleikön L-kilpi (melutaso 80dB)
XINS-CAB	Ohjaamon lämpöeristys
UGUARDW	Ilman tuulilasin kivisuoja
UEBHEAT	Ilman lohkolämmitintä
UCSPL	Ilman kojelaudan keskiosaa
ARU-BAS	Kyynärnoja, keinoahkaa
GRABHI-B	Ohjaamon nousukahva, terästä
UCPR	Ilman ohjaamon kattosuojaa
UCLEQ	Ilman tuulilasin puhdistustyökalua
UBUMPSP	Ilman puskurin ilmavirranohjainta
UTBL	Ilman työkalulaatikka vasemmalla
UTBR	Ilman työkalulaatikka oikealla
USBPREDS	Ilman kuljettajan turvavyökiristintä
JACK-20T	Tunkki 20 tonnia
TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
RUSTP-T2	Kuljetuksenaikainen ruostesuojaus, osittainen
DGLAS-H	Sivulasit, karkaistut
UCOFMAK	Ilman kahvinkeitintä
USTUC	Ilman säilytystiloja ohjaamon alla
UWRNLAMP	Ilman kannettavaa varoituslamppua
USBPREPS	Ilman matkustajan turvavyön kiristystä
1103WHIT	Valkoinen 1103 / NCS1202-Y03R
PAICS-B	Tumman harmaat peilit, askelma, maski ja lippa
ULADDER	Ilman tikapuita
EMBL-MO	Merkkit asennettuna
UBOTTLEH	Ilman pullonpidikettä
UMICROWV	Ilman mikroaaltouunia
SUPH-VT	Istuinverhoilu, musta kohokuvioitu tekstiili, musta vinyylireuna ja punainen vinyylisivu
UTABLE	Ilman pöytää vuoteen etureunassa
CABPT-R2	Sähkökaapelien läpivienti katossa, 2kpl
UWARVEST	Ilman varoitusliiviä
UAIRBAG	Ilman airbagia
URUS	Ilman säilytystilaa takana
UOLMAT	Ilman petauspatjaa
WRITEPAD	Kirjoituslusta
USIGNS	Ilman tunnusta edessä
URLS	Ilman säilytystilaa sängyn alla
UVANMIR	Ilman meikkipeiliä
DIMPLATE	Mitoituskilpi, EU
MATL-SF	Alavuoteen joustonpatja, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle
DTRI-RAV	Kojelaudan sävy musta raven
UCFAFS	Ilman lisäaskelmaa edessä
HCC-EXT	Etusäleikön lukitus, ei lukitusta säleikössä
SBD-BAS	Turvavyöt, musta väri
UCPARKC	Ilman pysäköinti-ilmastointia
UADCF	Ilman lisäläppiä alustan ilmanohjaimissa
AIDKIT1B	FIRST AID KIT, 1, ACC. TO MARKET DEMANDS IN GERMANY
ISUNF-MD	Häikäisysuojus kuljettajan puolella (sis. peilin)
UAUXFS	Ilman ohjaamon lisäsivuaskelmaa
UPUBS	Ilman toista käyttöohjekirjaa

EXTL-BAS	Maalaamaton Thunder gray harmaa: maski, puskuri, askelmakotelo, lippa, peilit, ovikahvat
CAB-SLP	Sleeper cab
CABH165	Cab height 165 cm
LANG-EG	English/German text on decals/signs
PUBL-DEU	German publication language
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
UACU	Without additional climate unit
UWINREP	Without cab side window replica
MPLA-ENG	Manufacturing plate, English version
UXSEACAB	Without extra cab sealant material for dust tightness
UMIRRTXT	Without mirror text
FMUDE-TW	Front mudguard extension, tyre width dependent
UGLASC	Without glass coating on side windows
UWLOCK	Without window control lock
KEYF4336	Keyfob frequency channel 433.6 MHz
DLAY-BAS	Basic dashboard layout
TOP4	Transmission oil STD 1273,15. Thick synthetic oil. Needs filtering and cleaned transmission.
SBP-BAS	Black safety belt, passenger seat
UADH	Without roof aerodynamic device height
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSPT-T	Center section dashpanel top, tray
UTBUNK	Ilman yläsänkyä
UIDLMPSW	Ilman tunnistinvalokatkaisijaa(rekkavalokatkaisijaa)
CSPU-S	Yksi säilytyslokero (kannen alla) kojelaudan yläosan keskiosioissa
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
ROHO-MAN	Manuaalinen kattoluukku (FH=kattoikkuna/poistumistie)
UCABSIGN	Ilman tekstiä kattokotelossa
UEMIEMBL	Ilman päästötasomerkintöjä
RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
CTILTP-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
UADFS	Ilman extra DIN-paikkoja (umpinaiset paikat)
FMUD-BAS	Roiskeläpät ilman kuramattoja edessä (vain N3G)
USIDESTP	Ilman sivuaskelmaa ja tartuntakahvaa
FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
CURT-WIN	Verhot tuulilasille ja sivuikkunat
UAWINDS	Ilman lisäsivuikkunaa
WLIFT-EB	Sähkötoiminen ikkunannostin
RHATCH	Kattoluukku
GLAS-TIN	Sävylasit
LBK70	Alasänky 700mm, taitettavissa 55 astetta, säilytyslokero sängyn alla (ei kallistettava selkänoja)
FMAT-RU2	Lattiamatot, kumia, korkea reunus
PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
ACCB-R-F	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline
UREFS	Ilman heijastavia merkintöjä ohjaamossa
CERT-EC	Hyväksymiskilpi EU dir. mukaisesti
LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä
REFL-EC	Heijastin
DPAN-B2	Ovipaneeli, perus 2
UMATINS	Ilman keskimattoa
MIR-ELOP	Sähkölämm. ja sähköhall. taustapeilit
AMIR-F20	Etupeili, 200 mm halkaisija
TRIM-RB	Ohjaamon sisustus, vinyyli, harmaan sävyt
ARMRE-DB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin
UROSIL	Ilman kilpivaloa
DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
UFIREXT	Ilman palosammutinta
UPARKH	Ilman pysäköintilämmitintä
ISUNS-DS	Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella
UAS	Ilman extrahyllyä säilytystilassa
CU-ECC	Automaatti-ilmastointi ECC
UDFHFP	Ilman Dynafleet paikannus+ palvelua
BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
TOWF-HD1	Yksi vetopiste edessä, Heavy duty.
BEDNET	Vuoteen turvaverkko

Muuta

Variantti	Erittely
COD-AUT	Destination country Austria, national frequencies
RFC-2	Fender & front underrun calc. exempted from EC front underrun and anti-spray requirem (NG3 off-road)
FACT-BEL	Final assembly plant Belgium
8250MM	Frame length 8250 mm
UCHAGH	Without chassis grab handles
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
SDC1	Steering demand calculation according to ECE regulation R79

FFEND-B	Toisen etuakselin lokasuojat, vakiokorkeus
CG-EU2	Wifi taajuusalue ryhmä Eurooppa 2
URFCAR	Ilman takalokasuojan kannatinta
RMUDF-BA	Takalokasuojat/läpät ilman roiskeenestoa
RFEND-B	Takalokasuoja, perusmalli
UFWPOS	Ilman vetopöydän paikkaa
U5WMOUNT	Ilman vetopöydän kiinnitystä
U5WHEIG	Ilman vetopöydän asennusjalustaa
UKPSIZE	Ilman vetotappia
U5WTYPE	Ilman vetopöytää
URAMP	Ilman vetopöydän kiiloja
TOWT190	Vetopalkki, D-arvo 190 kN. "Malli FIN", G-150/G-260 reikäkuvio
TOWMBRH	Vetopalkki, korkea asennus
UCOUPLIN	Ilman vetokytintä
UTOWR	Ilman hinauskoukkuja
WHC-FIX2	Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa
URDECK	Ilman kävelytasoa
UTAIL	Ilman takalaitanostimen valmiussarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua vaihteistossa
FFTP-LOW	Toisen etuakselin lokasuojat, matala yläosa
FMFL315	Toisen etuakselin roiskeläppä 315mm pituus
TIPP-PRE	Alustan valmius, kippiauto
ULCHF	Ilman kuormakorin runkotasomittaa
ULCL	Ilman kuormatilapituutta
RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus)
RMFL315	Takaroiskeläpät, 315 mm
U5WLM	Ilman vetopöydän huoltoluokkaa
UCHAINS	Ilman lumiketjuja
TMPF60	Vetopalkin asennus, 60mm rungon päästä
UCROSSRE	Ilman vaihtokonttirungon ristivahvistusta
U5WLUB	Ilman vetopöydän voitelua
UTCIND	Ilman perävaunun kytkennän indikaattoria
HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
UHOOKSC	Ilman lumiketjujen koukkuja
UCRANEPK	Ilman nosturivalmiutta
UFBA	Ilman kuormakorin etukiinnikkeitä
URBA	Ilman kuormakorin takakiinnikkeitä
UHPE	Ilman hydraulipumppua moottorivoimanotossa
WHCP-F	Pyöräkiilat, sijainti auton etuosassa

List of warnings/errors (0 message):

No restrictions violated

Application version: 158, EDB library version: 343.3.2 Elapsed: 3.32 seconds Built: Sep 13 2021, 17:14:04