



## Інструкція по експлуатації.

### Tank Dryer

Поглощає воду з нижньої частини ємкості за рахунок гідроабсорбуючого супер-полімера.

**Діаметр отвору цистерни або бака повинні бути не менше 2 дюймів (5 см).**

- 1) Ісключіть присутність поблизу джерел відкритого вогню або тління перед відкриттям ємкості.
- 2) Убедіться, що діаметр отвору ємкості дозволяє беспрепятственно опустити Tank Dryer всередину і витягнути його.
- 3) Надійно утримуючи шнур, опустіть Tank Dryer в ємкість.
- 4) Убедіться, що довжина шнура дозволяє Tank Dryer лежати на дні ємкості в горизонтальному положенні. **Важно** щоб Tank Dryer знаходився в нижній точці ємкості (іменно там збирається вода). Після виберіть лишний шнур.
- 5) Закріпіть шнур в досягаємості і закрийте топливну кришку.
- 6) Коли Tank Dryer почне абсорбувати воду, він збільшиться в об'ємі. До того як він досягне максимального об'єму (350 мл вибраної води), може залишатися в ємкості.
- 7) Через годину після установки перевірте, чи досяг Tank Dryer максимального об'єму. Якщо досяг, замініть. В подальшому здійснюйте перевірку щотижня і виробляйте заміну кожні три місяці.
- 8) Установлюючи Tank Dryer, будьте уважними і не перекрийте подачу або слив палива.

**Важно** – дисперсійні присадки на основі спирту знижують ефективність Tank Dryer.