

FO Numero / OM Numero		Tulostus päivämäärä
1275-50-44555 / 15044555		2021-10-07
Alusta numero	VIN numero	
A-783431	YV2XTW0G5GA783431	
Rakennusviikko	Confirmed delivery day	Planned arrival date
201541	2015423 (VUOSI,VIKKO,PÄIVÄ)	
Viimeisin päivitys tilaukseen		
2015-12-15 (YYYY-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
COC (EU) State Certno WVTA data file in VBI (csv)		Volvo Powertrain RMI statement Volvo Truck RMI statement COP Statement
BEP-rungonvaihtoparametrit, alustarakenteen yksilöivät kuvat Yleinen alustapiirustus: FM84TR3HAX_1537.dxf.zip FM84TR3HAX_1537.pdf Data Sheet : fm84tr3hax_global_engvt.pdf		Lisä piirustukset: - TOWING MEMBER TYPE 3200303.dxf 3200303.pdf - TOWING MEMBER POSITION 3200304.dxf.zip 3200304.pdf - BODY ATTACHMENT 3200308.dxf.zip 3200308.pdf - TRAILER CONNECTION 3200309_2.dxf.zip 3200309_2.pdf - POWER TAKE-OFF 3200312_04.dxf.zip 3200312_04.pdf - AD-BLUE TANK 3200344.dxf.zip 3200344_2.pdf - CAB-SLP Classic 3200355[1].zip 3200355.pdf - EXHAUST SYSTEM 3200372_02.dxf.zip 3200372_02.pdf - FMX Attachment points - Front mounted equipment FMX_Version4.zip FMX_Version4_withFLS.jpg
Renkaat edessä		Renkaat takana
385/65R22.5 CONTINENTAL HSR2 XL		315/80R22.5 CONTINENTAL HDC 1 CONSTR 385/65R22.5 CONTINENTAL HSR2 XL

Asiakas sovellutus

CA.no	Erittely	Change Description
PCA80102	Etukulman ilmapirranohjaimet	
15A08221	CA System Id	
S1066032	PCA80102 DIRT DEFL 2545 (*)	Show
S1024592	PA055 IN CAB COLOUR TUVE (*)	Show

(*) TÄRKEÄ TIETO: Jos auto on rakennettu RTO-tilauksena, niin sen lopullinen erittely saattaa poiketa alla esitetystä. Varmista tämä asia tarvittaessa auton myyneen jälleenmyyjän paikallisesta [TSSC](#) teknisestä asiakaspalvelusta.

 Latest updates

Tekninen erittely

		Hallinta
Variantti	Erittely	
BC-FMX	FMX	
X84RT420	FMX 420 HP 8*4 Tasakuorma-auto Tridem	
BE000850	BE000850	
VISIX	Näkyvyyspaketti FMX	
HIGHHYS	Takailmajousitus ja hydr.ohjaava teli	
EPAM3824	EUD ADJUSTM FM13 82 & 84	
USWUR	Kauko-ohjatut ohjelmistopäivitykset ei käytössä	
UDFFAM	Ilman Fuel Advice-palvelua	
UDRUT	Ilman My Truck sovellusta	
UHOOK	Ilman tehtaan koukkulaitetta	
PCA80102	Etukulman ilmapirranohjaimet	
WVTA-EC	Whole Vehicle Type Approval, EC	
TC-CONST	Kuljetustehtävän sykli, maansiirto	
MFACTSE1	Kokoonpanotehdas Ruotsi	
UBODYPK	Ilman päällirakennevalmiutta.	
EU6SCR	Euro 6-moottori, eSCR+DPF+EGR	
UPEPROT	Ilman kuljettajan turvallisuus -pakettia	
DF-FUELM	Dynafleet Polttoaine ja Ympäristö -palvelu (Fuel & Environment), Kuukausiveloitus	
UDFDTM	Ilman Dynafleet Työaika -palvelua.	

UDFPOS	Ilman Dynafleet Paikannus -palvelua.
UDFMSG	Ilman Dynafleet Viestintä -palvelua.
BEL	BELGIUM
WB4600	Akseliväli 4600 mm
B-RECY	RECYTYRE BELGIUM
24-HDV	Uuden sukupolven raskaat kuorma-autot
FM 84 TR	FM 8x4 Takateli Tasakuorma
DIRT-MED	Keskipuhtaat tiet. Jarrukilvet levyjarruilla
EGR-H	Jäähdyttämätön EGR (eSCR)
TYPE-FM	FM-ohjaamo
8*4	Vetotapa 8*4
RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
RC-SMOOT	Ajo-olosuhteet, maantieajo, >95% ajoajasta maanteilla
GCW44.0	Kokonaisyhdistelmämassa, 44 tonnia
ENG-VE13	13L Moottori
VH4.0	Auton kokonaiskorkeus maksimissaan 4.0m
RAL33	Taka-akselistomassa, 33 tonnia (8x4TR puu/sora tms, 10t tag-akseli)
STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla
VW2600	Rakenteellinen leveys, 2600 mm
FAL9.0	Etuakselimassa 9.0 tonnia
UADR	Ilman ADR varustusta
MA-BAS	Markkinakohtainen mukautus
CHH-HIGH	Alustan korkeus, Vakio (ks. VBI/WIS)
COG-BAS	Painopisteen korkeus, alhainen, noin 1.6m
CURV-L	Teiden mutkaisuus, normaali
VUPT-A2	Käyttöastepalvelut, automaattinen palveluiden aktivointi, asetus 2
NR-80EC	Ulkoinen melutaso, 80DBA EU
UADRC	Ilman ADR-luokitusta
LEGC	LegCheck käytössä tälle tilaukselle
B-SPECB	Erikoislaite (esim. murskain, hakkuri, pesulaite, pelastusauto tai nostin). Päällirak.aikatavoite 63
ULHE1	Ilman takalaitanostinta
ULHE2	Ilman nosturia
ULHE3	Ilman aurasvarustusta
ULHE4	Ilman muuta kuormankäsittelylaitetta
T-PFLAT	Vaihteleva tiestö, <6% mäkiä 99% ajoajas
UVASSIST	Ilman avustuspyyntöpalvelua
RFUEL	FICTIOUS VARIANT RIGHTHAND FUELTANK (ALL SIZES)
WVTA	WVTA EU-tyyppihyväksytty ajoneuvo
RT-STEEL	Teräsvanteet
F385-65A	Eturenkaat 385/65R22.5
D315-80A	Vetoakselin renkaat 315/80R22.5
TA-HYSBS	Sähköhydraulisesti ohjattu teliakseli
T385-65A	Teliakselin renkaat 385/65R22.5
UPHTRI11	Sisustustaso – Robust (FM/FMX)
UOFFROAP	Ilman maansiirtopakettia
ESH-REAR	Äänenvaimentaja, suuntaus taakse
FMX-SLP	Makuuohjaamo FMX
1BEDFM	1 vuode, FM -paketti
AUDHIG	Korkeatasoinen audiopaketti *) (Ei Dynafleet toimintoja näytöllä)
RH-MSR	Kattoluukku, käsikäyttöinen terästä. Aukeava takareuna.
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
R450A71	Pa-säiliö, alumiini 450L oikea, D71
MIRCOMFX	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella
DRIVEFM+	Ajopaketti+ FM
1DAYDIG	Ajopiirturi, digitaalinen (DTCO3.0)
BEL-MSP	BELGIUM

MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
ETOR2110	Engine torque range 2041 - 2110 Nm
OBDEP-B	EU6 päästötaso B
DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
URSPED	Ilman kaukosäätöistä nopeudenrajoitusta
SCRS-EHH	Sähköisesti lämmitetty SCR-järjestelmä
PADB80	AdBluen täyttöaste 80%
CPSR-VAR	Moottorin vesipumpun nopeus, muuttuva
EASO-H	Vaakasuntainen pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä
UTFUEL	ilman tilapäistä polttoainesäiliötä
ADB100	AdBlue-säiliö, tilavuus 100 litraa
FUEFE2SW	Polttoainesuodatin, kaksi kappaletta vedenerottimella
XFUEL100	Lisätankkaus 100 L
ATL25	Ulkolämpötila viileä, min -25C.
ATU40	Ulkolämpötila, kuuma, max +40C.
FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto
UFUEQWH	Ilman polttoaineletkujen lämmitystä

DIESEL	Käytettävä polttoaine: Diesel
TURBO-S	Yksivaiheinen ahtaminen
BUGNET	Hyönteisverkko
D13K420	Moottori, 13-litraa, 420hp EU6
EBR-VEB+	Moottorijarru VEB+
EAP-BAS	Moottorin käyttöala, perus
AF-R	Polttoaineen paluukierron lämmitys
ULFUEL	Ilman vasenta polttoainesäiliötä
USPEEDDU	Ilman kaksoisnopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeudenrajoitin 90 km/h EU
CRUISEC	Vakionopeudensäädin, perus (hallinta ohjauspyörästä)
AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
ENGPROT	Moottorin suojaus
FUELTS71	Polttoainesäiliön halkaisija 710mm
TNK-SING	Polttoainesäiliöiden yksöisasennus
FTANK-AL	Pa-säiliön materiaali, alumiini
FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava
STRAP-P	Maalatut polttoainesäiliön kiinnityspannat
UEXST	Ilman pakoputken suojaa
EXD-REAR	Pakoputken suuntaus, taakse
UEXSH	Ilman pakoputken lämpösuoja
EAS-SD	SCR Selektiivinen katalyyttinen pelkistys+keräminen partikkelisuodatin
EM-EU6	Päästöaso, Euro 6
ACL1ST	Moottorin ilmansuodatin, 1 suodatinpanos
PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen
FTCL-BAS	Polttoainesäiliön maanvara, perus
UWILDBAR	Ilman Wild Baria
UFTI	Ilman polttoainesäiliöiden väliputkea
OILS-PL	Moottorin öljypohja muoviva/komposiittia
HS-BAS	Pakoputken lämpösuoja, perus
CCV-OX	Kampikammion tuuletus, osittain avoin
ADTP-R	AdBlue-säiliön sijainti - oikea
UADTC	Ilman AdBlue säiliön suojaa
OBDEC1	OBD päästönvalvonta
TURB-HD	Turbo heavy duty design

INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
UDRID	Without telematics driver ID with USB
UMAPR	Without map region for navigation
UCOMEQ	Without communication equipment
EWT5300	Equivalent wheelbase turning, 5300 mm
TWEETER	Tweeter
UDAE	Without vehicle data analysis equipment
DIFL-NLD	Driver information first optional language - Dutch
DISL-FRA	Driver information second optional language - French
UAMPL	Ilman ulkopuolista vahvistinta
UCLSTAT	Ilman risteysvaloa
UBAMAFRE	Normaali akut
UBEPREP	Ilman päällirakenteen WRC-kaukosäädin sähkövalmiutta
WLC-H2W	Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu
TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
UAHS	Ilman automaattista ajovalojen kytkentää
BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
TLB-MF	Takavalokiinnike "multifunction"
ANT-CBR	LA-radioantenni
SPK-DDR	Kovääniset kojet, ovissa ja mak.tilassa
AIP-BT	Bluetooth-handsfree audiojärjestelmässä
ACON-USB	USB-liitäntä audiojärjestelmässä
XCON-AUD	AUX-liitäntä audiojärjestelmässä
UAESW	Päällirakentajan katkaisimet, ilman päällirakentajan katkaisijoita
TGW-3GWL	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/3G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko).
HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräksiset poikkitangot
UREMCON	Ilman langatonta kaukosäädintä
UBUPALAR	Ilman peruutushälytintä
ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)
UINFOT	Ilman TV:n asennussarjaa
UTESP	Ilman Driver Service Platformia
BUPMON	Peruutuskamera 1kpl johtosarjalla 15m Rigid/10m Tractor
ULSS	Ilman kaistavahtia
ULCS	Ilman kaistanvaihtovahtia
UARSL	Ilman lisänopeudenrajoitinta
AUDWB1	Audiojärjestelmän FM taajuudet 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
UBULBKIT	Ilman lamppu- ja varokesarjaa
UEIDLESD	Moottorin tyhjäkäyntipysäytys deaktivoitu

ULAMPIN	Ilman tarkastuslamppua
USPOTP	Ilman apukaukovalo valmiutta
ULOADIND	Ilman kuormanilmaisinta
TAMA-B	Ajopiirturin valmistelu, yleiset markkinat
UALARMB	Ilman varashälytintä
UAUXSW	Ilman lisäatkaisija kaapelivalmiutta
INST-MED	Mittaristo, keski-suoritus-taso
AUD-CDM	Radio CD-soittimella ja MP3 järjestelmällä
BATTIND	Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
DRL-LED	Päiväajovalot, Led ("V"-muoto)
SID-HIGH	Kojelautaan integroitu 7" SID-näyttö
BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
URPLCR	Ilman ohjaamon merkkivaloa takana katolla
BBOX-L	Akkukotelo, vasen puoli
2BATT225	Akku, 2x225Ah
24V	Sähköjärjestelmä 24V
UDAS	Ilman kuljettajan viireystilan valvontaa
UPHONE	Ilman puhelinta tai valmiussarjaa
HL-ASYMR	Ajovalot, valokuvio, vasen ohjaus
DETECT-S	Palovaroitin ohjaamossa
HORN-ELS	Äänimerkki, sähköinen
HORN-R2S	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
URTOLL	Ilman tiemaksulaitetta
USOUTLET	Ei sähköliitintää makuutilassa
UFMS	Ilman FMS liitintää
ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. päällirakennemoduuli
POSLMP-W	Kaksi valkoista äärivaloa katolla
UASL	Ilman lisäpitkiä
WWF-ALC	Tuulilasin pesuneste, alkoholivahvistus
UWLAMP	Ilman vetopöydän valoa
BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä
SPG-KM	Nopeusmittari, matka/aika
UESTAID	Ilman kylmäkäynnistintä
TL-LED	Takavalot, LED
MSWI-C	Pääkatkaisin, alustassa. Hallinta akkukotelon kytkimellä
UFOGLAMP	Ilman etusumuvaloja
UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
UAUXL	Ilman auravalojen valmiutta
UHLADJ	Ilman ajovalojen korkeudensäätöä
HL-CLEAN	Ajovalonpesin
IMMOBIL	Käynnistyskeskeinen, Immobilizer
UIDLAMP	Ilman tunnistinvaloja katolla
MARKL-SR	Sivuvalo, sivu ja taka
SRWL-2RW	Työvalot, 2 kpl valk. alustan takaosaan. 3-asentoa (on/off/peruutus) (LED W1911)
UKEYB	Ilman näppäimistöä
USAS	Ilman huoltoilmaisinta
HL-BHID2	Ajovalot, Bi-Xenon, HD
TEMP-TRA	Vaihteiston lämpötilamittari
24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria
SI-GRAF	Nopeusmittari ajopiirturi
1DAY-STD	Ajopiirturi, 1 päivä EU
CALI-DIG	Ajopiirturin ja nopeusmittarin digitaalinen kalibrointi
BATTD128	Akkujen varaus 1,28
UASSIST	Ilman avunpyyntöpainiketta
UHWSS	Ilman törmäysvaroitinta,ACC ja liikennemerkkitunnistus (Huom! HWSS pakollinen jos 2- ja 3-akselinen)
UARLIG	Ilman lisätakavalovalmiutta
RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
TAS-DIG	Digitaalinen ajopiirturi
INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot
URESTS	Ilman heijastavia merkintöjä alustassa
UALCOLOC	Ilman alkolukkoa

VAIHTEISTO

Variantti	Erittely
TPTT600	Vaihteistovoimanoton max vääntö 600Nm
PTOTRA-S	Yksöisvoimanto vaihteistossa
UAMSO	Ilman I-shift toimintoja
UAVO	Ilman I-shift maansiirro-ohjelmaa
UTRAPACK	Ilman vaihteisto-ohjelmapakettia
UAPF	Ilman I-shift voimanotto toimintoja
UEPTT	Ilman moottorivoimanoton vääntömomenttia
TRAP-BAS	Vaihteisto, perusversio
SRED-V	Akselivälitteinen taka-akseli
RTS2370A	Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälitys
CD40B-O	Kytkin, kaksi levyä, halkaisija 16"

TRA-SMT	Manuaalivaihteisto
GSS-SRC	Manuaalivaihteisto alue+jakovaihtajalla kaapeliohjaus
VT2514B	Manuaalivaihteisto, 14 vaihdetta, 2500 Nm
UPTER	Ilman moottorivoimanottoa
TC-MWO	Vaihteiston öljynjäähdytin, perus
UPTOENGR	Ilman moottorivoimanottoa
PTR-DH	Voimanotto, vaihteisto, suora, as nopea
RAT2.83	Välityssuhde 2.83
PROPS-LE	Kardaaniakselin halkaisija LARGE EXTENDED 180mm
PSM1	Kardaaniakseli Dana Spicer
DL-FULL	Tasauspyörästön lukko

JARRUT

Variantti	Erittely
UTECABLE	Without electric cable for trailer brake
UTBHOSE	Without trailer brake connections
UPBRAD	Without pusher axle disc brake dimension
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 430 mm
TBRA-D41	Tag axle disc brake diameter 410 mm
SIL-BRV	Brake valves silencer
UCLUAIRC	Paineilmakompressori, ilman irtikytkentää
PBREL-M	Seisontajarrun manuaalinen vapautus
TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmaliittimet
TREL7-7	Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa
UPNPROT	Ilman paineilmajärjestelmän lisäsuojasta alustassa
EBS-MED	EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
UTRBSTRE	Ilman automaattista perävaunujarrua (Stretch brake)
PDC-OFF	Paineilmakeskus, rungon ulkopuolelle edessä
UTRACON	Ilman perävaunun valojen muunninta
UTABS	Ilman perävaunun ABS jännitteenmuunninta
ATANK-ST	Ilmasäiliöt terästä
BF-DIBAS	Levyjarrut, (umpinainen levy)
RBRA-D43	Jarrulevyn halkaisija 430mm
BSYS-EBS	Elektronisesti ohjattu EBS-jarrujärjestelmä
DBRDUST	Jarrut, jarrukilpi taka-akseli
UAUXPARK	Ilman lisäseisontajarrua
BRAKE-DV	Jarrut, levyjarrut
ATNK-GEN	Paineilmasäiliö kapasiteetti vakio
FBREG-E	Jarrut, EBS etujarrujen hallinta
URETARD	Ilman hidastinta
UAUXATNK	Ilman ilmajousituksen lisäsäiliötä
2COMP900	Paineilmakompressori, 900L/min
TRBRAKE	Perävaunun jarruventtiili
TCP-ORSR	Pv-liittimien sijainti, oikea puoli
TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
ABS	Lukkiutumattomat jarrut
UESP	Ilman ajovakauden hallintaa (ESP), 10-2014 alkaen vain 4+ akseliset tai N3G-ajoneuvot

JOUSITUS JA OHJAUS

Variantti	Erittely
URVCERT	Without vehicle certification, road
PSP-VAR	Ohjaustehostimen pumppu, Säätötilavuus,
STW-D450	Ohjauspyörän halkaisija 450mm
U1PAC	Ei pusherakselia
1TAC100	Teliakselin kapasiteetti 10.0 tonnia
STWM-BAS	Ohjauspyörä, perus
FAT-RIG	Etuakselin jousitus, perinteinen etuakseli
TA-HYDRS	Hydraulisesti ohjattu teliakseli
RADDT-GR	Takailmajousitus - 3 akselia, joista 2 vetävää ja 1 tag akseli
UPAXLE	Ilman pusher-akselia
FA-HIGH	Etuakseli medium maanvara, matala offset
FAA10	Yksi etuakseli, ei etuvetoa
RSTS-EHY	Telinohjausjärjestelmä, elektrohydraulinen
UACTST	Ilman VDS-ohjausta
BL-BAS	Akselipainojakauma perus
UAUXPSP	Ilman extra ohjaustehostinpumppua
UBCYLPRO	Ilman jarrusylinterin suojausta
STG26.2	Ohjausvaihteen välityssuhde 26.2 (ZF8098)
PSS-DUAL	Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksiipiiri
STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä
ULDFA	Ilman etuakselien välistä kuormanjakoa
RALIM105	Vetoakselin painorajoitin 10.5 tonnia
LIFT-BAS	Kantoakselin nostotoiminto

RUNKO, JOUSET, VAIMENNUS JA PYÖRÄT

Variantti	Erittely
WTDD22.5	Drive wheel and tyre inner diameter 22.5 inches

WTD22.5	Tag wheel and tyre inner diamter 22.5 inches
TMF-CONT	Continental front axle tyre
TMD-CONT	Continental drive axle tyre
TMT-CONT	Continental tag axle tyre
FSI-LEAF	Front leaf suspension
WTA-TL	tubeless tyres
UTMPR	Without pusher axle tyre
XMBRR-T	Towing adapted rear crossmember closing
WTD-DUAL	Dual mounting of drive axle wheel and tyre
UPTT	Without pusher axle tyre tread
UWTD	Without wheel and tyre diameter on pusher axle
UWTPM	Without wheel & tire mount pusher axle
PROTC-I	Improved corrosion protection level
UTWP	Without pusher axle wheel type
UWDP	Without pusher axle wheel dimension
UFRACLOS	Without frame end closing
TXMB4827	Transmission crossmember web location (main 4827)
XMBT-XS	Extra strong transmission crossmember
FSS-LEAF	Front leaf suspension
WTT-D335	Kantoakselin levypyörä 335mm
WTT-SING	Ykköpyörät kantoakselilla
WMF-ST	Etuvanteet terästä
WMD-ST	Takavanteet terästä
WMT-ST	Telivanteet terästä
WDF1175	Vanne, etupyörä, leveys 11.75 tuumaa
WDD900	Vanne, vetopyörä, leveys 9.00 tuumaa
WDT1175	Vanne, telipyörä, leveys 11.75 tuumaa
UINFLAHO	Ilman renkaantäyttöletkua
UTIREPM	Ilman rengaspaineen näyttöjärjestelmää
TD315-80	315/80 vetorengas
TR-EUR	Rengasalue, Eurooppa
ASF-DL1	Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
UGUARD	Ilman suojaa
USPWCAT	Varapyörän kannatin, ilman varapyörän kannatinta
USPWCARR	Ilman varapyörätelinettä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspainemittaria
URUPP	Ilman taka-alleajosuojan paikkaa
1ACM3360	Ensimmäinen poikittaispalkki takaylityksessä 1960mm
WSTUD-S	Lyhyet pyöränpultit pelti- ja kaksioisrei'itetyille alumiinivanteille
RSLS-BAS	Takailmajousituksen iskunpituus, perus
UMRUP	Ilman taka-alleajosuojaa
FSM-MF	Huoltovapaa etupään jousitus
UWCAP	Ilman pyörän koristekapseleita
USUPS	Ilman sivuaskelmaa alleajosuojassa
FUP	Alleajosuojus edessä
UFRF	Ilman rungon tyhjää tilaa
RSAP-BAS	Takajousituksen käyttöala, normaali
UFALIM	Ilman etuakselinpainorajoitinta
URESTRUP	Ilman heijastavia merkintöjä taka-alleajosuojassa
RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu
FST8080	Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
FRAME300	Runkopalkin korkeus 300mm
RFL4495	Rungon takaylitys 4495 mm
URUP	Ilman alleajosuojaa takana (*i!)
FST-PAR	Etuajousitus, paraabelijousi, kaksilehtinen
RST-AIR	Takailmajousitus
RSS-AIR	Ilmajousitus
FSTAB2	Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
USUP	Ilman sivuallajosuojaa
RSTAB3	Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
FIL-TXEB	Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
SUSPL-EC	Ilmajousit. tasonsäätö, sähköinen

ALUSTA,OHJAAMO JA SISUSTUS

Variantti	Erittely
SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus
SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
UADROOF	Ilman kattospoileria
UADSIDE	Ilman sivuilmanohjainta
UADCHAS	Ilman alustan ilmanohjaimia
WARNTRI2	Varoituskolmio, 2 kpl
ETSB-FS	Säilytystila, moottoritunneli (etu/sivu)
UREFRIG	Ilman jääkaappia tai sen valmiutta
USIGN	Ilman kilpeä edessä

XINS-CAB	Ohjaamon lämpöeristys
UGUARDW	Ilman tuulilasin kivisuoja
UEBHEAT	Ilman lohkolämmitintä
UCSPL	Ilman kojelaudan keskiosaa
ARU-BAS	Kyynärnoja, keinonahkaa
GRABHI-B	Ohjaamon nousukahva, terästä
UCPR	Ilman ohjaamon kattosuoja
UBUMPSP	Ilman puskurin ilmapirranohjainta
UTBL	Ilman työkalulaatikkaa vasemmalla
UTBR	Ilman työkalulaatikkaa oikealla
USBPREDS	Ilman kuljettajan turvavyökiristintä
UJACK	Ilman tunkkia
TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
RUSTP-T2	Kuljetuksenaikainen ruostesuojaus, osittainen
DGLAS-H	Sivulasit, karkaistut
UCOFMAK	Ilman kahvinkeitintä
USTUC	Ilman säilytystiloja ohjaamon alla
UWRNLAMP	Ilman kannettavaa varoituslamppua
USBPREPS	Ilman matkustajan turvavyön kiristystä
1103WHIT	Valkoinen 1103 / NCS1202-Y03R
PAICS-B	Tumman harmaat peilit, askelma, maski ja lippa
ULADDER	Ilman tikapuita
EMBL-TRP	Merkit mukaan pakattuna
UBOTTLEH	Ilman pullonpidikettä
UMICROWV	Ilman mikroaaltouunia
SUPH-VT	Istuinverhoilu, musta kohokuvioitu tekstiili, musta vinyylireuna ja punainen vinyylisivu
UTABLE	Ilman pöytää vuoteen etureunassa
CABPT-R2	Sähkökaapeliä läpivienti katossa, 2kpl
UWARVEST	Ilman varoitusliiviä
UAIRBAG	Ilman airbagia
URUS	Ilman säilytystilaa takana
UOLMAT	Ilman petauspatjaa
UWRITEP	Ilman kirjoituslustaa
USIGNS	Ilman tunnusta edessä
URLS	Ilman säilytystilaa sängyn alla
UVANMIR	Ilman meikkipeiliä
DIMPLATE	Mitoituskilpi, EU
MATL-SO	Alavuoteen joustinpatja, pehmeät kierrejouset, suositus maks 85kg henkilölle
DTRI-RAV	Kojelaudan sävy musta raven
UCFAFS	Ilman lisäaskelmaa edessä
HCC-EXT	Etusäleikön lukitus, ei lukitusta säleikössä
SBD-BAS	Turvavyöt, musta väri
UCPARKC	Ilman pysäköinti-ilmastointia
UADCF	Ilman lisäläppiä alustan ilmanohjaimissa
AIDKIT	Ensiapulaukku
ISUNF-MD	Häikäisy suojaus kuljettajan puolella (sis. peilin)
UAUXFS	Ilman ohjaamon lisäsivuaskelmaa
UPUBS	Ilman toista käyttöohjekirjaa
EXTL-BAS	Maalaamaton Thunder gray harmaa: maski, puskurit, askelmakotelo, lippa, peilit, ovikahvat
CAB-SLP	Sleeper cab
CABH165	Cab height 165 cm
LANG-FGD	French/German text on decals/signs
PUBL-NLD	Dutch publication language
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
UACU	Without additional climate unit
UWINREP	Without cab side window replica
MPLA-ENG	Manufacturing plate, English version
UXSEACAB	Without extra cab sealant material for dust tightness
UMIRRTXT	Without mirror text
FMUDE-TW	Front mudguard extension, tyre width dependent
KEYF4336	Keyfob frequency channel 433.6 MHz
SEATBRIA	Seat belt reminder in instrument, with audio
DLAY-BAS	Basic dashboard layout
TOP2	Transmission oil STD 1273.07. Synthetic, thin oil. Needs filtering and cleaned transmission.
SBP-BAS	Black safety belt, passenger seat
UADH	Without roof aerodynamic device height
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSPT-T	Center section dashpanel top, tray
UTBUNK	Ilman yläsätkyä
UIDLMP5W	Ilman tunnistinvalokatkaisijaa(rekkavalokatkaisijaa)
CSPU-S	Yksi säilytyslokeri (kannen alla) kojelaudan yläosan keskiosioissa
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
ROHO-MAN	Manuaalinen kattoluukku (FH=kattoikkuna/poistumistie)

UCABSIGN	Ilman tekstiä kattokotelossa
EMI-EMBL	Päästötasomerkinnät
RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
CTILTP-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
UADFS	Ilman extra DIN-paikkoja (umpinaiset paikat)
FMUD-AS	Roiskeläppä, läpivirtaus, etuakseli
USIDESTP	Ilman sivuaskelmaa ja tartuntakahvaa
FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
CURT-WIN	Verhot tuulilasille ja sivuikkunat
UAWINDS	Ilman lisäsivuikkunaa
WLIFT-EB	Sähkötoiminen ikkunannostin
RHATCH	Kattoluukku
GLAS-TIN	Sävylasit
LBK70	Alasänky 700mm, taitettavissa 55 astetta, säilytyslokero sängyn alla (ei kallistettava selkänoja)
FMAT-RU2	Lattiamatot, kumia, korkea reunus
PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1
ACCB-R-F	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline
UREFS	Ilman heijastavia merkintöjä ohjaamossa
CERT-EC	Hyväksymiskilpi EU dir. mukaisesti
LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä
REFL-EC	Heijastin
DPAN-B2	Ovipaneeli, perus 2
UMATINS	Ilman keskimattoa
MIR-ELOP	Sähkölämm. ja sähköhall. taustapeilit
AMIR-F20	Etupeili, 200 mm halkaisija
TRIM-RB	Ohjaamon sisustus, vinyyli, harmaan sävyt
ARMRE-BB	Molemmipuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
UROSIL	Ilman kilpivaloa
DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
UFIREXT	Ilman palosammutinta
PH-CAB2	Ohjaamon pysäköintilämmitin 2kW vain ohjaamo (puhallin)
ISUNS-DS	Sivuhäikäisysoja kuljettajan puolella
UAS	Ilman extrahyllyä säilytystilassa
CU-ECC	Automaatti-ilmastointi ECC
UDFHFP	Ilman Dynafleet paikannus+ palvelua
BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
TOWF-HD1	Yksi vetopiste edessä, Heavy duty
BEDNET	Vuoteen turvaverkko
USAFETYB	Ilman safety boxia

Muuta

Variantti	Erittely
RFC-1	Fender and front underrun calculation following EC legal requirements
10500MM	Frame length 10500 mm
UCHAGH	Without chassis grab handles
UFFQP	Without second front axle quarter fender mounting position
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
SDC1	Steering demand calculation according to ECE regulation R79
UFFEND	Ilman toisen etuakselin lokasuojia
URFCAR	Ilman takalokasuojan kannatinta
URMUFD	Ilman takaroiskeläppiä (RFEND-B sis roiskeläpän)
URFENDER	Ilman takalokasuojaa (*!)
UFWPOS	Ilman vetopöydän paikkaa
U5WMOUNT	Ilman vetopöydän kiinnitystä
U5WHEIG	Ilman vetopöydän asennusjalustaa
UKPSIZE	Ilman vetotappia
U5WTYPE	Ilman vetopöytää
URAMP	Ilman vetopöydän kiiloja
TOWT190	Vetopalkki, D-arvo 190 kN. "Malli FIN", G-150/G-260 reikäkuvio
TOWMBRH	Vetopalkki, korkea asennus
C-RO400G	Vetokytkin, Rockinger 400 G150
UTOWR	Ilman hinauskoukkuja
WHC-FOL2	Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
URDECK	Ilman kävelytasoa
UTAIL	Ilman takalaitanostimen valmiussarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua vaihteistossa
UFFTP	Toisen akselin lokasuoja, ilman asennuskorkeutta
UFMFL	Ilman toisen etuakselin roiskeläppää
UNIFORM	Alustan valmius, vakio
ULCHF	Ilman kuormakorin runkotasomittaa
ULCL	Ilman kuormatilapituutta
URFENDH	Ilman takalokasuojan asennus korkeutta
U5WLM	Ilman vetopöydän huoltoluokkaa
FACT-SE1	Kokoonpanotehdas, Ruotsi
UCHAINS	Ilman lumiketjuja

TMPF35	Vetopalkin asennus, 35mm rungon päästä
UCROSSRE	Ilman vaihtokonttirungon ristivahvistusta
U5WLUB	Ilman vetopöydän voitelua
UTCIND	Ilman perävaunun kytkennän indikaattoria
HBA-SB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne
UHOOKSC	Ilman lumiketjujen koukkuja
UCRANEPK	Ilman nosturivalmiutta
UFBA	Ilman kuormakorin etukiinnikkeitä
URBA	Ilman kuormakorin takakiinnikkeitä
UHPE	Ilman hydraulipumppua moottorivoimanotossa
WHCP-T	Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus

List of warnings/errors (1 message):

	20011	(1)	The specification contains unauthorized kola variants for the product type (FM 84 TR): 10500MM, WTD-DUAL
---	-------	-----	---

No restrictions violated