



Разделительное средство 885.0

КЛЕЙБЕРИТ Разделительное средство 885.0 предотвращает прилипание клеев на основе карбамидных смол к поверхностям пресса, прессовым прокладкам и в клеенаносящих машинах.

Преимущества

- Не содержит масла и силикон
- Хорошо совмещается с бейцами и лаками
- Не окрашивает поверхности шпона
- Не разрушает обрезиненных вальцов
- Эффективно работает при высоких температурах (выше 120 град.С)

Свойства разделительного средства

Плотность при 20 град.С:	около 0,95 г/куб.см
Консистенция:	пастообразная
Цвет:	белый
Физиологическое воздействие:	не подлежит маркировке для рабочих сред (см. листок безопасности)

Переработка

Для получения закрытой прочной защитной пленки КЛЕЙБЕРИТ Разделительное средство 885.0 следует наносить с помощью шпателя или ракеля тонким и равномерным слоем на еще горячую поверхность пресса или металлическую прокладку.

Холодную поверхность перед обработкой нагреть. Клеенаносящее оборудование или приспособления для нанесения клея после мокрой очистки обрабатывается КЛЕЙБЕРИТ Разделительным средством 885.0 в специально выделенном для опасных работ месте.

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать водой.

Упаковка

Пластмассовое ведро 5,0 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Разделительное средство 885.0 в оригинальной закрытой упаковке при температуре 20 град.С хранится в течение 6 месяцев. Хранить в сухом помещении при комнатной температуре. Перед применением перемешать. Защищать от мороза!

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных, и ни к чему не обязывающих советов и консультаций. 1099