



Компактный многофункциональный личный GPS трекер

Компактное устройство слежения, которое позволяет Вам отслеживать все, что Вам дорого. Постоянное отслеживание в реальном времени. Надежный. Работает во всем мире.

Главные Достоинства:

- ✓ Компактность
- ✓ Работает по всему миру
- ✓ Продолжительная работа батареи
- ✓ Гео-зонирование
- ✓ Отслеживание скорости
- ✓ Возможность отслеживания множества устройств с одного аккаунта
- ✓ USB зарядка
- ✓ Кнопка SOS

Применение:

- ✓ Автомобили и автопарки
- ✓ Отслеживание багажа
- ✓ Беспилотные летательные аппараты и объекты с дистанционным управлением
- ✓ Животные

Технические Характеристики:

Платформа GSM	MTK2503
Платформа GPS	MTK2503
Диапазон	Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900
Sim Карта	Включено
Интерфейс	iOS / Android / PC / Mac
Размер GSM Антенны	10.7 x 30.3 x 8.9мм
Цвета	Черный
Частота	900/1800/850/1900
Размер	47 мм*40 мм*17 мм
Вес	42 г
Служба батареи	48-72 часов
Время ожидания	Более 144 часов (в зависимости от сети)
Тип батареи	Лит.-ион. 600 мАч
Рабочая температура	от -20 до +60°C
Приложения	Ремешок, клипса, липучка, магнит, шнурок
Приложения для автомобиля	Не включено. Установочный комплект Аоступен
Wi-Fi	MT5931
BLE	✓

Функции Отслеживания

Полные данные или только сигнал тревоги	Полные Данные
Карты	✓
Обновления в реальном времени	✓
Сигнал при ускорении	✓
Сигнал Гео-зон	✓
История отслеживания	До 365 Аней
Сигналы	Email, SMS, iOS Push
Число точек отслеживания	Неограниченно
Настройки отслеживания	✓
По всему миру	✓
Сигнал SOS	✓
Минимальный интервал обновления	1 минута
Настраиваемая кнопка оповещения	✓

Сеть и Передача Данных

GPRS	Да
USB Зарядка	Micro USB 5 вольт 500 мА
Загрузка Данных	Полный режим слежения 35 байт в минуту
Загрузка USSD	Полный режим слежения 32 байт в минуту

Другие Функции:

Данные роуминга	Да
Голосовой роуминг	Да
Поддержка USSD	Да

Характеристики GPS

Энергопотребление	Обнаружение 24мВт Слежение 17мВт127*
GPS Антенна	27мм - пассивная антенна
Каналы	22 обнаружения 66 слежения
Точность	< 5 м по открытому небу
Режим Обнаружения	Холодный старт < 24 секунды Горячий старт < 2 секунды
Шифрование Данных	Доступно
Хранилище	USA Peer 1
Удаленное хранение	Ёмкость на плате: 1000 точек слежения
Сервисное хранение	Ёмкость не ограничена
Акселератор	Датчик Движения