



Отвердитель 870.0

Область применения

- Связующий компонент для содержащих растворители клеев для облицовывания профиля: КЛЕЙБЕРИТ Индустриальный клей 257, 261

Свойства отвердителя 870.0

Основа: изоцианат

Плотность: около 1,23 г/куб.см.

Цвет: темно-коричневый

Вязкость

Брукфильд RVT Sp 2/20 об/мин:
125 +/-25 мПас

Дозирование отвердителя:

2,5-5%, в зависимости от марки индустриального клея

Маркировка:

подлежит маркировке по нормам для рабочих сред в Германии,
содержит 4,4` дифенил-метандиизоцианат
(См. Инструкцию по безопасности)

Упаковка

Коробка с 12 фляжками по 1 кг нетто

Жестяная канистра 35 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 870.0 в оригинальной закрытой упаковке при 20° C хранится около 12 месяцев.

Защищать от влаги! Защищать от мороза!

Сервис

Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением Федерального суда. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную службу недействительна.