

# ИНСТРУКЦИЯ

**Не хранить на паллете !!!**  
**Не хранить под дождем !!!**

После получения копингового камня необходимо распечатать паллету и выбросить транспортировочный картон и подкладки.  
Хранить в сухом месте.

В соответствии с ДСТУ для данной продукции допускаются отличия:

1. В оттенках цвета, что свойственно природному, а также искусственному камню, т.к. он изготавливается из натуральной мраморной крошки и кварцевого песка, которые неоднородны по цвету, и в дальнейшем оказывают влияние на оттенок готовой продукции;  
При намокании камня происходит естественное изменение тона цвета;
  2. В размерах и формах (+/- 3мм) для технологии вибролитья;
- В процессе эксплуатации возможно частичное изменение тона цвета камней, так как на бортовой камень влияют естественные процессы, присущие природному камню.
  - Товар, поставленный Покупателю по индивидуальному заказу, не подлежит частичному или полному возврату.
  - Начало укладки камня автоматически означает согласие на предложенный Товар.
  - Для сохранения внешнего вида камня и облегчения ухода за ним рекомендуется обработка камня специальными гидрофобными средствами.
  - Уход за камнем должен осуществляться с использованием не агрессивных методов – например: мытье небольшой струёй воды с использованием мягкой щётки (нельзя мыть струёй воды под высоким давлением).

## Технические характеристики

МАТЕРИАЛ	Искусственный камень (бетон: мраморная крошка, кварцевый песок, цемент белый М 550 Турция, хим. добавки для улучшения свойств изделия)
Прочность на сжатие	Не менее 250МПа.
Водопоглощение	≤5%
Устойчивость к скольжению при 18 <sup>0</sup>	0.35
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ	+/- 3мм от каталожных значений
ГАРАНТИЯ	Согласно ДСТУ Б В.21.7.-145:2008 п. 13.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Украина