# ТИГРАВИЙНЫЕ/ ЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## 508 Набор для ремонта

### **Chamäleon Reparatur Box**



















Описание

2-х компонентная полиэфирная смола с отвердителем и стеклотканью. Предназначен для восстановления значительных участков поверхности, вызванных коррозией и механическими повреждениями.

Цвет: прозрачный.

### Свойства

- Хорошая адгезия почти ко всем изделиям из пластмассы
- Обладает высокой механической прочностью
- Отличная адгезия к старым ЛКМ, металлам, полиэстеровым ламинатам и дереву
- Обладает хорошей маслобензостойкостью

### Подложки\*

- почти все виды пластмасс и полиэфирные стеклопластики
- металлические изделия
- старые заводские покрытия

Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка	
Набор для ремонта	0,250 кг	15080	12	

<sup>\*</sup> Не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок.

## АНТИГРАВИЙНЫЕ/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Применение продукта		Добавить	5-15 °C	15-25 °C	25-30 °C		
<u> </u>	Смешивание 508	отвердитель	4%	3%	2%		
	VOC	-					
	Жизнеспособность при 20°C	7-8 мин					
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей					
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки					

Очистка оборудования: использовать чистящий растворитель.

### Подготовка поверхности

- 1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
- 2. Механическая шлифовка Р150-Р180.
- 3. Границы ремонта шлифовать Р150 или Р240.
- 4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть)
- 5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

### Примечания

- 1. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
- 2. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °C).

### Срок хранения

При 20°C - 2 года

### Плотность продукта

1,1 кг/л

### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности материала. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.