



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

CHAMÄLEON КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ (СЕРЕБРИСТАЯ)

Номер товара:	26104
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта /Лак
Общие характеристики:	Используется для реставрации и ремонта стальных и легких металлических дисков, и колпаков.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none">▪ Быстросохнущая▪ Обладает хорошей укрывистостью▪ Устойчивая к воздействию бензина, химических веществ и погодных явлений▪ Не затухает, устойчива к ультрафиолетовому излучению▪ Обеспечивает долговременный блеск▪ Обеспечивает надежную прочную поверхность▪ Износостойкая и устойчивая к царапинам▪ Обладает превосходной адгезией
Технические характеристики:	
Объем	500 мл
Основа	Акриловая смола
Содержание ЛОС	Приблизительно 90%
Твердое вещество	Приблизительно 10%
Укрывистость:	4-5 колесных дисков / колпаков Приблизительно 1 диск / колпак
Сухая от пыли	Через 5-10 минут
Сухая на отлип	Через 10-20 минут
Полное высыхание / Можно наносить следующий слой:	Через 2 часа
Температурная стойкость	До 110 °С



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.

Предварительная обработка:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Удалите остатки старого лака и ржавчину, отшлифуйте поверхность. Нанесите слой грунта, подходящей для данного типа поверхности. После высыхания отшлифуйте нижний слой (абразивом 600).

Обработка:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Аэрозоль должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхивайте баллон с аэрозолем в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Расстояние до поверхности должно составлять от 25 до 30 см.

Нанесение:

Нанесите лак в несколько тонких слоев. Перед нанесением следующего слоя снова встряхните аэрозоль.

После использования:

Очистите клапан (переверните баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Фасовка: 500 мл

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт