

Инвертор NetPRO Home

- Чистая синусоида на выходе.
- Настраиваемый диапазон входного напряжения для бытовой техники и персональных компьютеров.
- Возможность выбора зарядного тока.
- Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Совместимость с генераторами и компьютерными устройствами.
- Интеллектуальная конструкция зарядного устройства для оптимальной работы аккумулятора.
- Функция холодного пуска.



Модель	NetPRO Home 700	NetPRO Home 1200
МОЩНОСТЬ	700 ВА / 500 Вт	1200 ВА / 840 Вт
ВВОД		
Напряжение (АС)	230 В	
Настраиваемый диапазон напряжений (АС)	170-280 В (для персональных компьютеров) 90-280 В (для бытовой техники)	
Частотный диапазон	50/60 Гц (автоматическое определение)	
ВЫХОД		
Регулировка напряжения АС (режим от батареи)	230 В ± 5%	
Импульсная мощность	1400 ВА	2400 ВА
КПД (макс.)	90%	
Время переключения	10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс (для бытовой техники)	
Форма волны (режим от батареи)	Чистая синусоида	
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО		
Напряжение аккумулятора (DC)	12 В	
Напряжение буферного заряда (DC)	13.5 В	
Напряжение извещения о низком заряде батарей (DC)	11.5 В	
Напряжение отключения (DC)	10.5 В	
Защита от перезарядки (DC)	15 В	
Максимальный АС ток зарядки	10 А или 15 А	10 А или 20 А
ЗАЩИТА		
Полная защита	Защита от перегрузки и короткого замыкания	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размер, Д X Ш X В (мм)	289 x 290 x 127	
Вес нетто (кг)	4.5	4.8
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА		
Влажность	От 0 до 90% относительной влажности (без конденсации)	
Рабочая температура	от 0°C до 50°C	
Температура хранения	от -15°C до 70°C	

* Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.