

# ПРАЙМЕР MULTI-FILL - техническое описание

**Использование по назначению:** Средство для ремонта автомобилей / Лак.

**Общие характеристики:** Быстросохнущая универсальная грунтовка 1К с отличным адгезионными и антикоррозионными заполняющими свойствами для всех металлических поверхностей и обычных пластиков, которые используются в автомобилестроении. Может перекрываться красками как на водной основе, так и на основе растворителей, а также финишными 1К и 2К покрытиями. Быстро сохнет и применяется как шпатлевка и грунт одновременно.

**Качество и свойства:**

Грунтовка-наполнитель 1К с очень хорошей защитой от коррозии

**Характеристики:**

- Шпатлевка и грунтовка одновременно
- Для изоляции отшлифованных поверхностей
- Короткое время высыхания
- Отличная адгезия

**Подложка:**

- зачищенные участки зашлифованы шпаклевкой 2К или старыми красками 2К
- места шпатлевки отшлифованы и зачищены
- шероховатые и очищенные заводские грунтовки
- шероховатая и очищенная заводская или старая окраска
- почти все пластмассы

**Термостойкость:** до 250 ° C

**Устойчивость при хранении:** 10 лет при условии надлежащего хранения (= 10 ° -25 ° C, относительная влажность воздуха не более 60%)

**Размер:** аэрозольные баллончики, максимальный номинальный объем 400 мл.

Значение VOC: 168,6 г

**Обработка:**

Перед использованием внимательно прочтите и соблюдайте предупреждающие надписи на этикетке!

- Удалить всю ржавчину с поврежденного участка, тщательно очистить поверхность и отшлифовать
- Поврежденный участок должен быть сухим, очищенным от пыли и жира.
- Очистите грунтовку с помощью средства для удаления силикона.

- Хорошо встряхните баллон в течение 2 минут.
- Провести тест распыления
- Не перекрывайте полиэфирными изделиями.
- Только для профессионального использования
- Наденьте соответствующий респиратор (рекомендуемый тип A2 / P3).