



### DARK 65 C

Автомобильная пленка Dark 65 C придает эстетический вид и необычность любому автомобилю, обеспечивая среднюю защиту от посторонних взглядов.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**2 ГОД(Ы)**



Пожароустойчивый рейтинг  
**M1**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

### ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Пропускание УФ                                   | 5 %    |
| Пропускание видимого света                       | 35 %   |
| Отражение наружного видимого света               | 5 %    |
| Отражение интерьреного видимого света            | 6 %    |
| Общее количество отраженной солнечной энергии    | 36 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 26 %   |
| Соотношение отражения/пропускания :              |        |
| Отражение солнечной энергии                      | 0 %    |
| Поглощение солнечной энергии                     | 0 %    |
| Пропускание солнечной энергии                    | 0 %    |
| Снижение бликов                                  | 64 %   |
| g-значение                                       | 0      |
| u-значение                                       | 0      |
| Затемняющий коэффициент                          |        |
| Тип установки : Внутреннее                       |        |
| Длина намотки рулона                             | 30,5 м |
| Состав пленки                                    | PET    |
| Толщина                                          | 23 μ   |

Цвет с внешней стороны : ЧЕРНЫЙ

### СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло                                           | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло                                         | ! |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами                            | ✗ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✗ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E    | ! |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ! |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ✗ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м<sup>2</sup>, свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

*Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.*