

**КН 5-40 (600763500) Комбінований перфоратор**  
**Пластиковий кофр**

№ для замовлення 600763500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430331724



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності

## Технічні дані

### Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	7.1 J
Макс. кількість ударів	2800 /min
Номінальна споживана потужність	1100 W
Ø свердління в бетоні бурами	40 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	105 mm
Кількість обертів холостого ходу	620 /min
Патрон	SDS-max
Діаметр затискної шийки	61 mm
Вага без кабелю	7.1 kg
Довжина кабелю	4 m

### Вібрація

Ударне свердління в бетоні	16.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	13.3 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	106 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Обмежувач глибини свердління
- Мастило для хвостовиків приладдя
- Пластиковий кофр