

Світлодіодний портативний ліхтар

VIDEX®

VLF-A156R

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Проверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити роз'єм USB.



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний портативний ліхтар призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи. Максимальна яскравість 1700 люмен. Використовується світлодіод Luminus SST40, який покращує фотоелектричний коефіцієнт перетворення при досягненні високої надійності та більшого результату.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтар
2. Акумулятор
3. Кабель для заряду
4. Шнур для носіння
5. Кріпса
6. Запасні гумові ущільнювачі
7. Гарантійний талон

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Найменування	VLF-A156R Портативний ліхтар
Матеріал	Алюміній анодованій алюміній
Розміри	131*31 мм
Вага	81 г
Тип світлодіода	Luminus SST40, 20W
Джерело живлення	Акумулятор
Тип акумулятора	3.7V 21700 (4000mA·ч) літій-іонний
Час заряду	5 год
Режими роботи	Режим турбо-Максимальної потужності – середньої потужності-мінімальної потужності - режим стробоскопа
Захист від падіння	1м
Клас захисту від пилу та вологи	IP68
Колірна температура	6500K
Дальність	210м
Стабілізація розряду	Повна



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Поворотний механізм верхньої частини ліхтаря прокручується для увімкнення/вимкнення та перемикання режимів:

Режим мінімальної потужності світла

Режим середньої потужності світла

Режим максимальної потужності світла

Турбо режим

Режим стробоскопа.

Автоматично запам'ятовує обраний режим.

Светодиодный портативный фонарь

VIDEX®

VLF-A156R

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный портативный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Максимальная яркость 1700 лumen. Используется светодиод Luminus SST40, который улучшает фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большего результата.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Шнур для ношения
5. Клипса
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Гарантийный талон



4 светодиодных индикатора сообщают об уровне заряда (Каждый индикатор означает 25% заряда).

Поверните против часовой стрелки, чтобы открыть разъем USB.



ЗАРЯД ФОНАРЯ

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде светодиодные индикаторы будут светиться циклически зеленым цветом. При полном заряде - все индикаторы будут светиться зеленым цветом.

Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря.

Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится.

После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.

Фонарь оснащен металлической клипсой для удобного и надежного крепления

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах. Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-A156R портативный фонарь
Материал	Авиационный анодированный алюминий
Размеры	131*31 мм
Вес	81 г
Тип светодиода	Luminus SST40, 20Вт
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7V 21700 (4000mA·ч) литий-ионный
Время заряда	5 часов
Режимы работы	Режим турбо – Максимальной мощности – Средней мощности – Минимальной мощности – Режим стробоскопа
Защита от падения	1м
Класс защиты от пыли и влаги	IP68
Цветовая температура	6500K
Дальность	210M
Стабилизация разряда	Повна



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поворотный механизм верхней части фонаря прокручивается для включения/выключения и переключения режимов:

Режим минимальной мощности света

Режим средней мощности света

Режим максимальной мощности света

Турбо режим

Режим стробоскопа.

Автоматически запоминает выбранный режим.



Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Иисен Даили Юэ Ко Лтд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян провинс, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.