

A hand holding a roll of HPX tape in a dark, industrial setting. The hand is dirty and the tape is silver. The background is dark with some silhouettes of people.

Свет. Звук. Сцена

'21-'22

TOUGH JOB

TOUGHER TAPE







МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ 4

7 АРМИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ



ЛЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МАРКИРОВКИ 11

12 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ



УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ 14

15 МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ



■ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ



- Двухсторонняя тканевая лента для ковровых покрытий
- Подходит для большинства типов ковровых покрытий
- Очень высокая сила адгезии
- Подходит для шероховатых поверхностей
- Можно отрывать вручную

Тип клея: синтетический каучук

Носитель: х/б ткань

Максимальная темп. эксплуатации: 60 °С

Предел прочности на разрыв: 80 Н/25 мм

Сила адгезии: 27 Н/25 мм

Толщина: 0,24 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
СТ5010	50 мм	10 м	белый	30	5425014228717
СТ5025	50 мм	25 м	белый	15	5425014224054

■ EXPO CARPET TAPE



- Лента временного монтажа для ковровых покрытий
- Для использования на выставках и прочих мероприятиях.
- Удаляется без следа с большинства поверхностей
- Подходит для большинства типов ковровых покрытий
- Подходит для шероховатых поверхностей
- Можно отрывать вручную

Тип клея: синтетический каучук

Носитель: х/б ткань

Максимальная темп. эксплуатации: 75°С

Сила адгезии: 10 Н/25 мм (открытая сторона)

20 Н/25 мм (закрытая сторона)

Толщина: 0,23 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
EX3825	38 мм	25 м	прозрачный	30	5425014229387

■ HPX 17300 ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ



- Лента для временного монтажа ковровых покрытий и других временных креплений
- Для использования на выставках и прочих мероприятиях
- Удаляется без следа с большинства поверхностей
- Подходит для большинства типов ковровых покрытий

Тип клея: акриловый (открытая сторона),
синтетический каучук (закрытая сторона)

Носитель: ПЭТ пленка

Максимальная темп. эксплуатации: 80°C

Сила адгезии: 7 Н/25 мм (открытая сторона)
30 Н/25 мм (закрытая сторона)

Толщина: 0,17 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
173002525	25 мм	25 м	прозрачный	60	5407004562797
173003825	38 мм	25 м	прозрачный	60	5407004562438
173005025	50 мм	25 м	прозрачный	30	5407004562445

■ ZIP FIX ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА



- Очень прочная самоклеющаяся лента-застежка "петля-крючок"
- Подходит для легких и тяжелых нагрузок. Например: автомобильные коврики, автомобильные инструменты, аудиооборудование и т.д.
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, керамике и большинству пластиков
- Также подходит для наружных работ

Тип клея: синтетический каучук

Носитель: полиамид

Максимальная темп. эксплуатации: 100°C

Толщина: 1,50 мм, в сборе - 2,90 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
Z2005H	20 мм	5 м	черный	10	5425014220377
Z2005L	20 мм	5 м	черный	10	5425014220957
Z2025H	20 мм	25 м	черный	12	5425014224078
Z2025L	20 мм	25 м	черный	12	5425014224092

■ BACKGRIP



- Лента-застежка на основе полипропилена
- Микроструктурированная поверхность прочно крепится к тканевой
- Огнестойкая
- Не повреждает хрупкие кабели, например, оптоволокно
- Не зажимает кабели
- Быстрое и легкое использование

Носитель: полипропилен

Максимальная темп. эксплуатации: 100 °C

Толщина: 0,90 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
BC1605	16 мм	5 м	черный	24	5407004561615

■ GAFFER TAPE МАТОВЫЙ



- Высококачественный армированный тейп с матовой поверхностью
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Высокая сила адгезии, стойкость к погодным условиям
- Не оставляет остатков клея при удалении после длительного использования

Тип клея: натуральный каучук

Носитель: тканевое волокно / полиэстер с полиэтиленовым покрытием

Максимальная темп. эксплуатации: 60 °C

(до 80 °C краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 157 Н/25 мм

Сила адгезии: 10 Н/25 мм

Толщина: 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
GB5025	48 мм	25 м	матовый черный	30	5425014220032
GB4850	48 мм	50 м	матовый черный	18	5407004560939
GR5025	48 мм	25 м	матовый красный	30	5407004562223
GS5025	48 мм	25 м	матовый серебристый	30	5407004562216
CW5025	48 мм	25 м	матовый белый	30	5407004562209
CY5025	48 мм	25 м	матовый желтый	30	5407004562193

GAFFER TAPE PRO



- Высококачественный тейп на тканевой основе с матовой поверхностью
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Высокая сила адгезии, стойкость к погодным условиям
- Не оставляет остатков клея при удалении после длительного использования

Тип клея: натуральный каучук

Носитель: тканевое волокно / полиэстер с полиэтиленовым покрытием

Максимальная темп. эксплуатации: 60°C
(до 80 °C краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 245 Н/25 мм

Сила адгезии: 10 Н/25 мм

Толщина: 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
YG2525	25 мм	25 м	желтый матовый	36	4820219501565
YG5025	50 мм	25 м	желтый матовый	30	4820219501572
WG2525	25 мм	25 м	матовый белый	36	4820219501589
WG5025	50 мм	25 м	матовый белый	30	4820219501596
SG2525	25 мм	25 м	матовое серебро	36	4820219501602
SG5025	50 мм	25 м	матовое серебро	30	4820219501619
RG2525	25 мм	25 м	матовый красный	36	4820219501626
RG5025	50 мм	25 м	матовый красный	30	4820219501633
AG2525	25 мм	25 м	матовый синий	36	4820219501657
AG5025	50 мм	25 м	матовый синий	30	-
BG2525	25 мм	25 м	матовый черный	36	4820219501664
BG5025	50 мм	25 м	матовый черный	30	4820219501671

GAFFER TAPE FLUO



- Высококачественный армированный тейп с флуоресцентной поверхностью
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Высокая сила адгезии, стойкость к погодным условиям
- Не оставляет остатков клея при удалении после длительного использования

Тип клея: натуральный каучук

Носитель: тканевое волокно / полиэстер с полиэтиленовым покрытием

Максимальная темп. эксплуатации: 60 °С
(до 80 °С краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 147 Н/25 мм

Сила адгезии: 8 Н/25 мм

Толщина: 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
FR2525	25 мм	25 м	флуо розовый	60	4820219501534
FR5025	50 мм	25 м	флуо розовый	30	-
FO2525	25 мм	25 м	флуо оранжевый	60	4820219501510
FO5025	50 мм	25 м	флуо оранжевый	30	-
FG2525	25 мм	25 м	флуо зеленый	60	4820219501497
FG5025	50 мм	25 м	флуо зеленый	30	-
FY2525	25 мм	25 м	флуо желтый	60	4820219501558
FY5025	50 мм	25 м	флуо желтый	30	-

GAFFER TAPE PRO FLUO



- Высококачественный тканевый тейп с флуоресцентной поверхностью
- Подходит для использования в студиях и театрах: не отражает свет
- Высокая сила адгезии, стойкость к погодным условиям
- Не оставляет остатков клея при удалении после длительного использования

Тип клея: натуральный каучук

Носитель: тканевое волокно / полиэстер с полиэтиленовым покрытием

Максимальная темп. эксплуатации: 60°C
(до 80°C краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 245 Н/25 мм

Сила адгезии: 10 Н/25 мм

Толщина: 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
YF2525	25 мм	25 м	флуо желтый	36	4820219501688
YF5025	50 мм	25 м	флуо желтый	30	4820219501695
PF2525	25 мм	25 м	флуо розовый	36	4820219501701
PF5025	50 мм	25 м	флуо розовый	30	4820219501718
OF2525	25 мм	25 м	флуо оранжевый	36	4820219501725
OF5025	50 мм	25 м	флуо оранжевый	30	4820219501732
GF2525	25 мм	25 м	флуо зеленый	36	4820219501749
GF5025	50 мм	25 м	флуо зеленый	30	4820219501756
BF2525	25 мм	25 м	флуо синий	36	4820219501763
BF5025	50 мм	25 м	флуо синий	30	4820219501770

SAFETY GRIP



- Защищает от скольжения на гладких поверхностях (плитка, камень, стекло, дерево)
- Для промышленного и домашнего использования
- Высокая адгезия
- Устойчива к маслам и воде
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея: акриловый

Носитель: ПВХ

Максимальная темп. эксплуатации: 50 °С

Предел прочности на разрыв: 59 Н/25 мм

Сила адгезии: 15 Н/25 мм

Толщина: 0,90 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	черный	36	5425014224986
SB2518	25 мм	18 м	черный	12	5425014224177
SC2518	25 мм	18 м	полупрозрачный	12	5425014225020
SY2518	25 мм	18 м	желто-черный	12	5425014224191
SB5005	50 мм	5 м	черный	16	5407004561592
SB5018	50 мм	18 м	черный	12	5425014224214
SY5018	50 мм	18 м	желто-черный	12	5425014225228

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ



- Самоклеющаяся лента безопасности для маркировки (пола)
- С дополнительным покрытием для прочности/долговечности

Тип клея: каучуковый

Носитель: ПВХ

Максимальная темп. эксплуатации: 80 °С

Предел прочности на разрыв: 82 Н/25 мм

Сила адгезии: 3 Н/25 мм

Толщина: 0,19 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
HW5033	50 мм	33 м	желто-черный	36	5425014220308
RW5033	50 мм	33 м	красно-белый	36	5425014221695

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5200



- Изоляционная лента из ПВХ
- Подходит для электроизоляции и множества других применений
- Огнестойкая

Тип клея: каучуковый

Носитель: ПВХ

Максимальная темп. эксплуатации: 80°C

Предел прочности на разрыв: 62,5 Н/25 мм


Сила адгезии: 4 Н/25 мм

Толщина: 0,15 мм

Напряжение пробоя: 6 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	черный	200	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синий	200	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	красный	200	5425014221176
IV1510	15 мм	10 м	зеленый	200	5407004561943
IW1510	15 мм	10 м	белый	200	5425014221213
IY1510	15 мм	10 м	желтый	200	5425014221206
IB1910	19 мм	10 м	черный	200	8711347114412
IC1910	19 мм	10 м	в ассортименте	20	8711347179534
IE1910	19 мм	10 м	желто-зеленый	200	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	серый	200	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синий	200	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	красный	200	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	белый	200	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	желтый	200	5425014220476

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52400



- Изоляционная лента из ПВХ
- Подходит для электроизоляции и множества других применений
- Превосходная работа во время холодной погоды

Тип клея: каучуковый

Носитель: ПВХ

Максимальная темп. эксплуатации: 80°C

Сила адгезии: 3 Н/25 мм

Толщина: 0,19 мм

Напряжение пробоя: 7 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
BI5010	50 мм	10 м	черный	100	5425014229073
GI5010	50 мм	10 м	серый	100	5425014229158
LI5010	50 мм	10 м	синий	100	5425014229172
RI5010	50 мм	10 м	красный	100	5425014229219
WI5010	50 мм	10 м	белый	100	5425014229233
YI5010	50 мм	10 м	желтый	100	5425014229196

■ STRETCH & FUSE



- Постоянная водонепроницаемая герметизация
- Изоляция электрических соединений
- Подходит для всех поверхностей
- Выдерживает давление до 8 бар

Носитель: силикон

Макс. темп. эксплуатации: 200°C (до 260°C краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 4,82 мПа

Толщина: 0,50 мм

Напряжение пробоя: 8 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
SI2503	25 мм	3 м	прозрачная	6	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	синий	6	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	красный	6	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	желтый	6	5425014229646

■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “БЕСШУМНАЯ”



- Упаковочная лента с низким уровнем шума
- Крепкая, морозостойкая
- Не содержит ПВХ

Тип клея: акриловый на водной основе

Носитель: БОПП

Максимальная темп. эксплуатации: 60°C

Предел прочности на разрыв: 150 Н/25 мм

Сила адгезии: 6 Н/25 мм

Толщина: 0,06 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневый	36	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозрачный	36	5425014224290

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 60°C



- Профессиональная маскирующая лента - малярное качество.
- Подходит для автомалярных и строительных работ, а также для промышленного использования
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
- Не оставляет остатков клея при удалении после использования при температурах до 60°C
- Устойчива к растворителям
- Неустойчива к ультрафиолету (при использовании вне помещения удаляйте не позднее 8 часов)

Тип клея: натуральный каучук

Носитель: крепированная бумага

Макс. темп. эксплуатации: 60 °C (до 80 °C краткосрочно)

Предел прочности на разрыв: 87,5 Н/25 мм

Сила адгезии: 5 Н/25 мм

Толщина: 0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
МА1950	19 мм	50 м	белый кремовый	48	8711347173259
МА2550	25 мм	50 м	белый кремовый	36	8711347178773
МА3050	30 мм	50 м	белый кремовый	40	5425014227871
МА3850	38 мм	50 м	белый кремовый	24	8711347179060
МА5050	50 мм	50 м	белый кремовый	24	8711347173273

