

ТОВ «РОЛЛС ГРУП»

м. Київ, вул. Велика кільцева, 4Б, оф.207
тел. 0 (67) 551-75-66, тел./факс 0 (44) 281-23-61



Шляхетні матеріали для тих, хто будує на віки!™

www.rolls-group.prom.ua
info@rolls-group.com

Применение:

Для основного и аварийного водоотвода по DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100, мероприятий по пожарозащите согласно DIN 18234 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровлях

Материал: Полиуретан

Цвет: Жёлтый

Поверхность: Гладкая

Свойства:

- Теплоизолированная
- Устойчива к УФ и ИК излучению
- Устойчива к обычным воздействиям окружающей среды
- Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам
- Соответствует экологическим требованиям производства и утилизации отходов
- Жароустойчивая, **класс пожаробезопасности В2**
- Срок эксплуатации не менее 40 лет
- Возможна поставка с интегрированным нагревательным элементом
- Низкий уровень шума
- Высокая пропускная способность
- Большая приёмная чаша

Пропускная способность кровельных воронок зависит от высоты подпора воды согласно европейского стандарта DIN EN - 1253 в л/с.

Диаметр DN	Высота подпора воды (мм)												
	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
DN 75	0,60	1,40	2,20	3,10	3,90	4,70	5,50	6,60	7,60	8,60	9,50	10,40	11,30
DN 90	0,4	1,30	2,10	3,30	4,50	5,50	6,50	7,30	8,00	8,60	9,20	-	-
DN 110	0,60	1,50	2,30	3,30	4,30	5,20	6,10	7,30	8,50	9,40	10,30	11,00	11,70
DN 125	0,70	1,60	2,40	3,30	4,20	5,10	5,90	7,30	8,70	10,10	11,40	12,70	14,00