

Компрессорно-конденсаторный агрегат с полугерметичным компрессором Bock, серии HG34-HG56, оборудован конденсатором воздушного охлаждения осевыми вентиляторами и ресивером хладагента.

Стандартная комплектация - компрессор с подогревом картера, ресивер с предохранительным клапаном и вентиляторами «Rotolock», конденсатор воздушного охлаждения с вентиляторами, несущая рама, защитный пресостат высокого низкого давления, защитное реле смазки, виброгаситель на нагнетании, трубопроводы от компрессора к конденсатору и от конденсатора к ресиверу.

Компрессорный агрегат с полугерметичным компрессором Bock, серии HG22 - GH88, оборудован ресивером хладагента.

Стандартная комплектация: компрессор с подогревом картера, ресивер с предохранительным клапаном и вентиляторами «Rotolock», несущая рама, защитный пресостат высокого низкого давления, защитное реле смазки, виброгаситель на нагнетании, трубопровод нагнетания.

Компрессорная станция с полугерметичными компрессорами Bock, серии HG22- HG88, в количестве от 2-х до 4-х.

Стандартная комплектация: Компрессоры с подогревом картера; реле высокого давления на каждый компрессор; манометры высокого и низкого давления; трубопроводы нагнетания и всасывания; изоляция на всасывании; выходной вентиль нагнетания, система отделения масла - маслоотделитель, ресивер масла, регулятор уровня масла, дифференциальный клапан, вентили, трубопровод распределения масла; несущая рама.

Обозначение:

ECU-HGX215-ELK17-R

где:

HGX215- компрессор Bock

ELK17- конденсатор воздушного охлаждения

R - ресивер

ECU - Eurocool Compressor Unit - компрессорный агрегат

ECS - Eurocool Compressor Station - компрессорная станция



	Агрегаты компрессорно конденсаторные iCOOL				 Intelligent cooling				
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем ресивера, л	Расход воздуха, м3/час	Площадь конденсатора, м2	Вентиляторы, кол-во x мм	Диаметры трубопроводов	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX215-KFL14-R12	8,81	4,09	HGX34e/215-4	12	7100	30,41	1 x 450	∅28/∅12	3 760,00
ECU-HGX215S-KFL17-R12	9,42	4,28	HGX34e/215-4S	12	7100	46,89	1 x 450	∅28/∅15	4 090,00
ECU-HGX255-KFL14-R12	9,93	4,96	HGX34e/255-4	12	7100	30,41	1 x 450	∅28/∅12	3 800,00
ECU-HGX255S-KFL17-R12	10,7	4,94	HGX34e/255-4S	12	7100	46,89	2 x 450	∅28/∅15	4 190,00
ECU-HGX315-KFL17-R12	12,4	6,27	HGX34e/315-4	12	7100	46,89	2 x 450	∅28/∅12	4 330,00
ECU-HGX315S-KFL23-R12	13,6	6,56	HGX34e/315-4S	12	14200	48,70	2 x 450	∅28/∅15	5 080,00
ECU-HGX380-KFL23-R16	15,2	7,74	HGX34e/380-4	16	14200	48,70	2 x 450	∅28/∅12	5 290,00
ECU-HGX380S-KFL27-R16	16,8	8,32	HGX34e/380-4S	16	14200	63,36	2 x 450	∅28/∅15	5 660,00

Шифр модели

ECU - Eurocool Compressor Unit
 HGX255S - Type Compressor
 KFL - Type Condenser
 R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Конденсатор воздушного охлаждения;
- Вентиляторы;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный пресостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

Маслоотделитель;
 Отделитель жидкости;
Линия всаса: Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый
Жидкостная линия: Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорно конденсаторные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем ресивера, л	Расход воздуха, м3/час	Площадь конденсатора, м2	Вентиляторы, кол-во x мм	Диаметры трубопроводов	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX475-KFL27-R25	20	10,3	HGX44e/475-4	25	14200	48,8	2 x 450	∅35/∅15	6 030,00
ECU-HGX475S-KFL32-R25	21,2	10,6	HGX44e/475-4 S	25	14200	100,89	2 x 450	∅35/∅18	6 370,00
ECU-HGX565-KFL32-R25	23,8	12,5	HGX44e/565-4	25	14200	48,8	2 x 450	∅35/∅18	6 490,00
ECU-HGX565S-KFL46-R25	26,4	13,3	HGX44e/565-4 S	25	19000	100,89	2 x 500	∅42/∅18	7 000,00
ECU-HGX665-KFL46-R25	29	14,6	HGX44e/665-4	25	19000	100,89	2 x 500	∅42/∅22	7 260,00
ECU-HGX665S-KFL46-R25	32,3	14,7	HGX44e/665-4 S	25	19000	100,89	2 x 500	∅42/∅22	7 490,00
ECU-HGX770-KFL46-R25	32,6	16,9	HGX44e/770-4	25	19000	100,89	2 x 500	∅42/∅22	8 040,00
ECU-HGX770S-KFL60-R25	35,8	17,9	HGX44e/770-4 S	25	28500	100,89	3 x 500	∅42/∅22	9 110,00

Шифр модели




ECU - Eurocool Compressor Unit
 HGX565S - Type Compressor
 KFL - Type Condenser
 R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Конденсатор воздушного охлаждения;
- Вентиляторы;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный пресостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

- Маслоотделитель;
- Отделитель жидкости;
- Линия всаса:** Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый
- Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорно конденсаторные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+32°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем ресивера, л	Расход воздуха, м3/час	Площадь конденсатора, м2	Вентиляторы, кол-во x мм	Диаметры трубопроводов	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX850-KFL46-R40	34,6	18,3	HGX56e/850-4	25	19000	131	2 x 500	∅54/∅22	8 350,00
ECU-HGX850S-KFL60-R40	38,9	19,7	HGX56e/850-4 S	40	28500	154,8	2 x 500	∅54/∅22	9 690,00
ECU-HGX995-KFL60-R40	43,1	21,9	HGX56e/995-4	40	28500	154,8	2 x 500	∅54/∅22	9 980,00
ECU-HGX995S-KFL75-R40	47,2	23,1	HGX56e/995-4 S	40	42000	169,86	2 x 630	∅54/∅28	11 400,00
ECU-HGX1155-KFL75-R40	52,2	26,4	HGX56e/1155-4	40	42000	169,86	2 x 630	∅54/∅22	11 280,00
ECU-HGX1155S-KFL75-R40	52,5	26,5	HGX56e/1155-4S	40	42000	169,86	2 x 630	∅54/∅28	11 600,00

Шифр модели

ECU - Eurocool Compressor Unit

HGX1155S - Type Compressor

KFL - Type Condenser

R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Конденсатор воздушного охлаждения;
- Вентиляторы;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный прессостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

Маслоотделитель;

Отделитель жидкости;

Линия всаса: Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый**Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем горизонтально го ресивера, л	Диаметр трубопровода Всас	Диаметр трубопровода жидкость	Диаметр трубопровода Нагнетание	Диаметр входа в ресивер	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX215-R12	9,08	3,47	HGX34e/215-4	12	Ø28	Ø12	Ø22	Ø12	2 770,00
ECU-HGX215S-R12	9,18	3,57	HGX34e/215-4S	12	Ø28	Ø15	Ø22	Ø15	2 930,00
ECU-HGX255-R12	10,9	4,39	HGX34e/255-4	12	Ø28	Ø12	Ø22	Ø12	2 810,00
ECU-HGX255S-R12	11	4,25	HGX34e/255-4S	12	Ø28	Ø15	Ø22	Ø15	3 030,00
ECU-HGX315-R12	13,5	5,63	HGX34e/315-4	12	Ø28	Ø15	Ø22	Ø15	3 180,00
ECU-HGX315S-R12	13,6	5,59	HGX34e/315-4S	12	Ø28	Ø15	Ø22	Ø15	3 290,00
ECU-HGX380-R16	16,4	6,94	HGX34e/380-4	16	Ø28	Ø15	Ø22	Ø15	3 510,00
ECU-HGX380S-R25	16,8	7,19	HGX34e/380-4S	16	Ø28	Ø15	Ø22	Ø18	3 710,00

Шифр модели



ECU - Eurocool Compressor Unit
 HGX1155S - Type Compressor
 R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный пресостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

- Маслоотделитель;
- Отделитель жидкости;
- Линия всаса:** Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый
- Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем горизонтально го ресивера, л	Диаметр трубопровода Всас	Диаметр трубопровода жидкость	Диаметр трубопровода Нагнетание	Диаметр входа в ресивер	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX475-R25	21,5	9,23	HGX44e/475-4	16	Ø35	Ø15	Ø28	Ø18	4 020,00
ECU-HGX475S-R25	21,7	9,27	HGX44e/475-4S	16	Ø35	Ø18	Ø28	Ø18	4 160,00
ECU-HGX565-R25	25,6	11,3	HGX44e/565-4	16	Ø35	Ø18	Ø28	Ø18	4 280,00
ECU-HGX565S-R25	26,1	11,4	HGX44e/565-4S	25	Ø42	Ø18	Ø28	Ø22	4 420,00
ECU-HGX665-R25	29,7	12,8	HGX44e/665-4	25	Ø42	Ø22	Ø28	Ø22	4 700,00
ECU-HGX665S-R25	30	12,8	HGX44e/665-4S	25	Ø42	Ø22	Ø28	Ø22	4 920,00
ECU-HGX770-R25	35	15,2	HGX44e/770-4	25	Ø42	Ø22	Ø28	Ø22	5 470,00
ECU-HGX770S-R32	35	15,2	HGX44e/770-4S	32,5	Ø42	Ø22	Ø28	Ø28	5 540,00

Шифр модели

ECU - Eurocool Compressor Unit

HGX1155S - Type Compressor




R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный прессостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

- Маслоотделитель;
- Отделитель жидкости;
- Линия всаса:** Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый
- Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем горизонтально го ресивера, л	Диаметр трубопровода Всас	Диаметр трубопровода жидкость	Диаметр трубопровода Нагнетание	Диаметр входа в ресивер	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX850-R25	38,5	16,9	HGX56e/850-4	25	Ø54	Ø22	Ø35	Ø22	5 860,00
ECU-HGX850S-R32	38,9	17	HGX56e/850-4S	32,5	Ø54	Ø22	Ø35	Ø28	6 140,00
ECU-HGX995-R25	45,2	19,1	HGX56e/995-4	25	Ø54	Ø22	Ø35	Ø22	6 430,00
ECU-HGX995S-R32	45,5	19,2	HGX56e/995-4S	32,5	Ø54	Ø28	Ø35	Ø28	6 740,00
ECU-HGX1155-R32	52,2	22,7	HGX56e/1155-4	32,5	Ø54	Ø22	Ø35	Ø28	6 660,00
ECU-HGX1155S-R40	52,5	22,8	HGX56e/1155-4S	40	Ø54	Ø28	Ø35	Ø28	6 980,00

Шифр модели

ECU - Eurocool Compressor Unit

HGX1155S - Type Compressor

R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный прессостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

- Маслоотделитель;
- Отделитель жидкости;
- Линия всаса:** Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый
- Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый

	Агрегаты компрессорные iCOOL								
Наименование оборудования	Мощность холодильная (To=-8°C; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Мощность холодильная (To=-25; R404a; Токр=+45°C; Tsh=10K), kW	Марка компрессора	Объем горизонтально го ресивера, л	Диаметр трубопровода Всас	Диаметр трубопровода жидкость	Диаметр трубопровода Нагнетание	Диаметр входа в ресивер	Цена, Евро с НДС
ECU-HGX1340-R40	61,4	26,3	HGX66e/1340-4	40	Ø54	Ø22	Ø42	Ø28	7 780,00
ECU-HGX1340S-R50	62	26,4	HGX66e/1340-4S	50	Ø54	Ø28	Ø42	Ø28	8 310,00
ECU-HGX1540-R50	70,9	30,7	HGX66e/1540-4	50	Ø54	Ø28	Ø42	Ø35	8 780,00
ECU-HGX1540S-R63	71,6	31	HGX66e/1540-4S	63	Ø54	Ø35	Ø42	Ø35	9 290,00
ECU-HGX1750-R50	81,2	35,3	HGX66e/1750-4	50	Ø54	Ø28	Ø42	Ø35	9 390,00
ECU-HGX1750S-R63	81,3	35,3	HGX66e/1750-4S	63	Ø54	Ø35	Ø42	Ø42	10 090,00
ECU-HGX2070-R50	95,1	41,5	HGX66e/2070-4	50	Ø64	Ø35	Ø42	Ø35	10 410,00
ECU-HGX2070S-R63	95,5	41,6	HGX66e/2070-4S	63	Ø64	Ø42	Ø42	Ø42	11 480,00

Шифр модели

ECU - Eurocool Compressor Unit

HGX2070S - Type Compressor

R - Receiver

Комплектация стандартная:

- Компрессор с нагревателем картера;
- Реле контроля смазки;
- Ресивер с вентилями Rotflock и предохранительным клапаном;
- Защитный прессостат НД/ВД;
- Трубопровод нагнетания с виброгасителем;
- Трубопровод между конденсатором и ресивером;
- Несущая окрашенная рама;

Комплектация дополнительная (по запросу):

Маслоотделитель;

Отделитель жидкости;

Линия всаса: Фильтр, виброгаситель, изоляция трубы, вентиль шаровый**Жидкостная линия:** Фильтр, индикатор влажности, вентиль шаровый