

Воздухоохладители

SARBUZ®
SINCE 1974



производство / ISTANBUL / Турция



Стандартные кубические воздухоохладители серии SBE

предназначены для охлаждения малой мощности (представлены модели с шагом ламели 6,8 с шагом ламели 4 - по запросу)



Угловые воздухоохладители серии SBK

предназначены для охлаждения малой и средней мощности с небольшой высотой корпуса для камер, ограниченных по высоте (представлены модели с шагом ламели 6,8, с шагом ламели 4 - по запросу)



Небольшие кубические воздухоохладители серии SBL

предназначены для охлаждения малой мощности (представлены модели с шагом ламели 6,8 с шагом ламели 4 - по запросу)



Двухпоточные воздухоохладители серии SBT

предназначены для охлаждения малой и средней мощности с двухсторонней раздачей воздуха (представлены модели с шагом ламели 6,8 с шагом ламели 4 - по запросу)

Теплообменники воздухоохладителей выполнены:

- Медными трубами $\varnothing 1/2''$,
- Ламели из алюминия, шагом 4-6-8-10 мм,
- Входные и выходные патрубки подключения изготовлены из меди,
- Допустимое давление $P_s = 24$ бар

Корпус выполнен из оцинкованного стального листа, выкрашенный в белый цвет - RAL 9016

Вентиляторы - Осевые низкошумные




- Класс защиты распределительной коробки IP 44/54, подключение однофазное 230В, 1'', 50 Гц,
- Конструкция электроизоляционного материала класса F/B, допустимая температура от -30 до +40/+55 °С
- Интегрированный защитный термоконттакт, должен быть использован для защиты электродвигателя,
- При низкой температуре окружающей среды и различном сопротивлении воздуха, потребляемая мощность увеличится.




Корпус

- Стандартно, электрооттайка, может быть двух типов - НТ для (+2 °С/-5 °С) или ЛТ (-2 °С/-25 °С)
- По запросу может быть оборудован оттайкой горячими газами или при помощи воды.

Варианты исполнения можно изменить по запросу:




- Различные цвета корпуса
- Другие толщины стенки трубы и шаг ламели
- Трехфазный 400В, 3'', 50Гц вентилятор.




		Угловые воздухоохладители SARBUZ				серии SBK			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС
SBK-62-125-GS-LT	0,78	0,65	6	3,7	659	3	1xØ250	800	357,00
SBK-61-130-GS-LT	1,20	0,99	6	4,3	1335	7	1xØ300	1040	414,00
SBK-62-130-GS-LT	1,50	1,19	6	5,7	1252	6	1xØ300	1040	444,00
SBK-62-135-GS-LT	2,16	1,66	6	7,1	2046	10	1xØ350	1300	602,00
SBK-62-225-GS-LT	1,76	1,32	6	7,3	1319	3	2xØ250	1600	507,00
SBK-61-230-GS-LT	2,46	1,91	6	8,6	2671	8	2xØ300	2080	610,00
SBK-62-230-GS-LT	3,03	2,42	6	11,4	2504	7	2xØ300	2080	654,00
SBK-62-235-GS-LT	4,37	3,48	6	14,3	4092	11	2xØ350	2600	970,00
SBK-62-325-GS-LT	2,61	2,13	6	11	1978	4	3xØ250	2400	668,00
SBK-61-330-GS-LT	3,63	3,00	6	12,7	4006	9	3xØ300	3120	831,00
SBK-62-330-GS-LT	4,55	3,65	6	17,1	3756	8	3xØ300	3120	891,00
SBK-62-335-GS-LT	6,58	5,22	6	21,4	6138	12	3xØ350	3900	1 402,00
SBK-62-425-GS-LT	3,54	2,75	6	14,6	2637	5	4xØ250	3200	848,00
SBK-61-430-GS-LT	4,84	3,98	6	17	5341	10	4xØ300	4160	1 094,00
SBK-62-430-GS-LT	6,13	4,89	6	22,8	5008	9	4xØ300	4160	1 179,00




		Угловые воздухоохладители SARBUZ				серии SBK			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС
SBK-82-125-GS-LT	0,66	0,56	8	2,8	670	3	1xØ250	800	351,00
SBK-81-130-GS-LT	1,01	0,83	8	3,3	1375	7	1xØ300	1040	416,00
SBK-82-130-GS-LT	1,31	1,05	8	4,4	1296	6	1xØ300	1040	437,00
SBK-82-135-GS-LT	1,91	1,91	8	5,5	2160	10	1xØ350	1300	622,00
SBK-82-225-GS-LT	1,56	1,13	8	5,7	1399	3	2xØ250	1600	505,00
SBK-81-230-GS-LT	2,15	1,57	8	6,6	2750	8	2xØ300	2080	610,00
SBK-82-230-GS-LT	2,63	2,14	8	8,8	2591	7	2xØ300	2080	674,00
SBK-82-235-GS-LT	3,86	3,07	8	11	4320	11	2xØ350	2600	968,00
SBK-82-325-GS-LT	2,30	1,88	8	8,5	2098	4	3xØ250	2400	667,00
SBK-81-330-GS-LT	3,11	2,51	8	9,8	4125	9	3xØ300	3120	830,00
SBK-82-330-GS-LT	4,02	3,22	8	13,2	3887	8	3xØ300	3120	890,00
SBK-82-335-GS-LT	5,81	4,61	8	16,5	6480	12	3xØ350	3900	1 410,00
SBK-82-425-GS-LT	3,14	2,36	8	11,3	2798	5	4xØ250	3200	848,00
SBK-81-430-GS-LT	4,20	3,45	8	13,1	5500	10	4xØ300	4160	1 097,00
SBK-82-430-GS-LT	5,38	4,30	8	17,6	5182	9	4xØ300	4160	1 185,00




		Двухпоточные воздухоохладители SARBUZ				серии SBT			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС
SBT-62-125-GS-LT	1,01	0,86	6	5,9	824	4	1xØ250	1600	608,00
SBT-62-130-GS-LT	1,60	1,34	6	7,3	1371	7	1xØ300	1600	682,00
SBT-62-135-GS-LT	3,06	2,42	6	11,4	2584	8	1xØ350	2080	951,00
SBT-64-140-GS-LT	4,21	3,40	6	17,1	2772	9	1xØ400	3120	1 230,00
SBT-64-145-GS-LT	5,72	4,60	6	21,4	3940	10	1xØ450	3900	1 454,00
SBT-62-225-GS-LT	2,43	1,98	6	11,7	1647	6	2xØ250	3200	893,00
SBT-62-230-GS-LT	3,59	2,70	6	14,6	2742	9	2xØ300	3200	1 036,00
SBT-62-235-GS-LT	6,16	4,92	6	22,8	5168	10	2xØ350	4160	1 553,00
SBT-64-240-GS-LT	8,57	6,93	6	34,3	5544	11	2xØ400	6240	1 879,00
SBT-64-245-GS-LT	11,64	9,02	6	42,8	7880	12	2xØ450	7800	2 294,00
SBT-62-325-GS-LT	3,67	2,85	6	17,6	2471	8	3xØ250	4800	1 240,00
SBT-62-330-GS-LT	5,34	4,35	6	22	4113	10	3xØ300	4800	1 373,00
SBT-62-335-GS-LT	9,25	7,42	6	34,3	7751	12	3xØ350	6240	2 060,00
SBT-64-340-GS-LT	12,94	10,03	6	51,4	8316	14	3xØ400	9360	2 719,00
SBT-64-345-GS-LT	16,94	14,04	6	63,6	11819	16	3xØ450	11700	3 208,00
SBT-62-430-GS-LT	7,23	5,64	6	29,3	5484	12	4xØ300	6400	1 677,00
SBT-62-435-GS-LT	12,46	9,92	6	45,7	10335	14	4xØ350	8320	2 562,00
SBT-64-440-GS-LT	16,83	13,96	6	67,8	11088	16	4xØ400	12480	3 351,00
SBT-64-445-GS-LT	23,40	18,08	6	85,6	15759	18	4xØ450	15600	3 957,00




		Двухпоточные воздухоохладители SARBUZ				серии SBT			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС
SBT-82-125-GS-LT	0,84	0,72	8	4,5	843	4	1xØ250	2400	604,00
SBT-82-130-GS-LT	1,33	1,12	8	5,7	1409	7	1xØ300	1600	674,00
SBT-82-135-GS-LT	2,66	2,14	8	8,8	2665	8	1xØ350	2080	940,00
SBT-84-140-GS-LT	3,82	2,95	8	13,2	2911	9	1xØ400	2080	1 213,00
SBT-84-145-GS-LT	5,09	4,14	8	16,5	4127	10	1xØ450	3900	1 434,00
SBT-82-225-GS-LT	2,09	1,70	8	9,1	1686	6	2xØ250	4800	882,00
SBT-82-230-GS-LT	3,61	2,26	8	11,3	2817	9	2xØ300	3200	1 020,00
SBT-82-235-GS-LT	5,34	4,33	8	17,6	5331	10	2xØ350	4160	1 530,00
SBT-84-240-GS-LT	7,75	6,24	8	26,5	5821	11	2xØ400	6240	1 847,00
SBT-84-245-GS-LT	10,42	8,00	8	33,1	8254	12	2xØ450	7800	2 253,00
SBT-82-325-GS-LT	3,23	2,41	8	13,6	2528	8	3xØ250	4800	1 196,00
SBT-82-330-GS-LT	4,62	3,78	8	17	4226	10	3xØ300	4800	1 351,00
SBT-82-335-GS-LT	8,14	6,52	8	26,5	7996	12	3xØ350	6240	2 027,00
SBT-84-340-GS-LT	11,69	8,92	8	39,7	8732	14	3xØ400	9360	2 670,00
SBT-84-345-GS-LT	15,18	12,38	8	49	12381	16	3xØ450	11700	3 148,00
SBT-82-430-GS-LT	6,31	4,73	8	22,6	5635	12	4xØ300	6400	1 648,00
SBT-82-435-GS-LT	10,91	8,71	8	35,3	10661	14	4xØ350	8320	2 517,00
SBT-84-440-GS-LT	15,15	12,57	8	52,2	11642	16	4xØ400	12480	3 285,00
SBT-84-445-GS-LT	20,93	16,40	8	66,2	16508	18	4xØ450	15600	3 880,00




		Воздухоохладители SARBUZ					серии SBL			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBL-61-125-GS-LT	0,75	0,51	6	2,7	810	5	1xØ250	900	344,00	
SBL-62-125-GS-LT	0,90	0,70	6	3,6	760	5	1xØ250	900	368,00	
SBL-64-125-GS-LT	1,12	0,90	6	5,4	660	4	1xØ250	1200	431,00	
SBL-61-130-GS-LT	1,24	1,01	6	4,3	1450	8	1xØ300	1200	493,00	
SBL-62-130-GS-LT	1,57	1,22	6	5,8	1380	7	1xØ300	1600	550,00	
SBL-63-130-GS-LT	1,81	1,45	6	7,2	1320	7	1xØ300	1600	588,00	
SBL-64-130-GS-LT	2,01	1,60	6	8,7	1270	7	1xØ300	1600	614,00	
SBL-61-135-GS-LT	2,23	1,74	6	7	2770	12	1xØ350	2080	654,00	
SBL-62-135-GS-LT	2,78	2,19	6	9,4	2640	12	1xØ350	2080	693,00	
SBL-63-135-GS-LT	3,19	2,53	6	11,7	2510	11	1xØ350	2080	728,00	
SBL-64-135-GS-LT	3,57	2,86	6	14,1	2400	11	1xØ350	2600	800,00	
SBL-61-225-GS-LT	1,44	1,18	6	5,4	1620	6	2xØ250	1800	496,00	
SBL-62-225-GS-LT	1,84	1,43	6	7,2	1520	6	2xØ250	1800	536,00	
SBL-64-225-GS-LT	2,28	1,80	6	10,8	1320	5	2xØ250	2400	624,00	
SBL-61-230-GS-LT	2,56	1,96	6	8,7	2890	9	2xØ300	2400	771,00	
SBL-62-230-GS-LT	3,15	2,39	6	11,6	2760	8	2xØ300	3200	854,00	
SBL-63-230-GS-LT	3,65	2,92	6	14,4	2640	8	2xØ300	3200	902,00	
SBL-64-230-GS-LT	4,05	3,26	6	17,3	2530	8	2xØ300	4000	982,00	
SBL-61-235-GS-LT	4,45	3,51	6	14	5540	13	2xØ350	4160	1 020,00	
SBL-62-235-GS-LT	5,62	4,41	6	18,8	5280	13	2xØ350	4160	1 091,00	
SBL-63-235-GS-LT	6,44	5,16	6	23,4	5020	12	2xØ350	5200	1 182,00	
SBL-64-235-GS-LT	7,25	5,77	6	28,2	4800	12	2xØ350	5200	1 262,00	
SBL-61-325-GS-LT	2,26	1,81	6	8,1	2430	7	3xØ250	2700	660,00	
SBL-62-325-GS-LT	2,75	2,22	6	10,8	2280	7	3xØ250	2700	711,00	
SBL-64-325-GS-LT	3,42	2,77	6	16,2	1980	6	3xØ250	3600	831,00	
SBL-61-330-GS-LT	3,74	3,07	6	13	4340	10	3xØ300	4800	1 130,00	
SBL-62-330-GS-LT	4,75	3,80	6	17,3	4140	9	3xØ300	4800	1 196,00	
SBL-63-330-GS-LT	5,51	4,33	6	21,7	3960	9	3xØ300	4800	1 268,00	
SBL-64-330-GS-LT	6,09	4,92	6	26	3800	9	3xØ300	6000	1 371,00	
SBL-61-335-GS-LT	6,69	5,21	6	21	8310	14	3xØ350	6240	1 450,00	
SBL-62-335-GS-LT	8,31	6,73	6	28	7930	14	3xØ350	6240	1 550,00	
SBL-63-335-GS-LT	9,71	7,76	6	35,1	7540	13	3xØ350	7800	1 687,00	
SBL-64-335-GS-LT	10,85	8,74	6	42,1	7190	13	3xØ350	7800	1 804,00	




		Воздухоохладители SARBUZ					серии SBL			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBL-81-125-GS-LT	0,64	0,51	8	2,1	830	5	1xØ250	900	342,00	
SBL-82-125-GS-LT	0,80	0,59	8	2,8	790	5	1xØ250	900	368,00	
SBL-84-125-GS-LT	1,00	0,81	8	4,2	700	4	1xØ250	1200	440,00	
SBL-81-130-GS-LT	1,06	0,86	8	3,4	1470	8	1xØ300	1200	491,00	
SBL-82-130-GS-LT	1,36	1,04	8	4,5	1410	7	1xØ300	1600	542,00	
SBL-83-130-GS-LT	1,61	1,27	8	5,6	1360	7	1xØ300	1600	587,00	
SBL-84-130-GS-LT	1,79	1,44	8	6,7	1310	7	1xØ300	1600	611,00	
SBL-81-135-GS-LT	1,93	1,50	8	5,4	2820	13	1xØ350	2080	651,00	
SBL-82-135-GS-LT	2,43	1,89	8	7,2	2710	12	1xØ350	2080	687,00	
SBL-83-135-GS-LT	2,82	2,21	8	9	2600	12	1xØ350	2080	733,00	
SBL-84-135-GS-LT	3,21	2,56	8	10,9	2490	11	1xØ350	2600	794,00	
SBL-81-225-GS-LT	1,23	1,02	8	4,2	1660	6	2xØ250	1800	494,00	
SBL-82-225-GS-LT	1,62	1,23	8	5,5	1570	6	2xØ250	1800	536,00	
SBL-84-225-GS-LT	2,07	1,61	8	8,3	1400	5	2xØ250	2400	620,00	
SBL-81-230-GS-LT	2,20	1,75	8	6,7	2950	9	2xØ300	2400	768,00	
SBL-82-230-GS-LT	2,77	2,14	8	9	2830	8	2xØ300	3200	853,00	
SBL-83-230-GS-LT	3,20	2,58	8	11,2	2720	8	2xØ300	3200	896,00	
SBL-84-230-GS-LT	3,63	2,91	8	13,5	2620	8	2xØ300	4000	976,00	
SBL-81-235-GS-LT	3,84	2,98	8	10,8	5640	14	2xØ350	4160	1 016,00	
SBL-82-235-GS-LT	4,92	3,84	8	14,4	5420	13	2xØ350	4160	1 088,00	
SBL-83-235-GS-LT	5,71	4,55	8	18,1	5190	13	2xØ350	5200	1 182,00	
SBL-84-235-GS-LT	6,45	5,16	8	21,9	4980	12	2xØ350	5200	1 253,00	
SBL-81-325-GS-LT	1,93	1,57	8	6,3	2490	7	3xØ250	2700	656,00	
SBL-82-325-GS-LT	2,40	1,94	8	8,4	2360	7	3xØ250	2700	707,00	
SBL-84-325-GS-LT	3,05	2,49	8	12,6	2100	6	3xØ250	3600	828,00	
SBL-81-330-GS-LT	3,33	2,61	8	10,1	4420	10	3xØ300	4800	1 124,00	
SBL-82-330-GS-LT	4,16	3,32	8	13,5	4240	9	3xØ300	4800	1 190,00	
SBL-83-330-GS-LT	4,88	3,83	8	16,7	4080	9	3xØ300	4800	1 264,00	
SBL-84-330-GS-LT	5,47	4,39	8	20,2	3920	9	3xØ300	6000	1 365,00	
SBL-81-335-GS-LT	5,74	4,59	8	16,2	8460	15	3xØ350	6240	1 453,00	
SBL-82-335-GS-LT	7,31	5,88	8	21,9	8130	14	3xØ350	6240	1 550,00	
SBL-83-335-GS-LT	8,60	6,85	8	27,2	7790	14	3xØ350	7800	1 676,00	
SBL-84-335-GS-LT	9,69	7,81	8	32,8	7470	13	3xØ350	7800	1 777,00	




		Воздухоохладители SARBUZ					серии SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-61-130-GS-LT	1,45	1,14	6	5,5	1440	8	1 x 300	1200	524,00	
SBE-62-130-GS-LT	1,77	1,34	6	7,3	1370	7	1 x 300	1600	585,00	
SBE-64-130-GS-LT	2,22	1,80	6	11	1260	7	1 x 300	1600	671,00	
SBE-62-135-GS-LT	3,06	2,42	6	11,4	2580	12	1 x 350	2080	737,00	
SBE-63-135-GS-LT	3,52	2,84	6	14,2	2450	11	1 x 350	2080	788,00	
SBE-64-135-GS-LT	3,84	3,13	6	17,1	2330	10	1 x 350	2600	871,00	
SBE-62-140-GS-LT	3,79	3,00	6	13,3	3370	13	1 x 400	2080	842,00	
SBE-63-140-GS-LT	4,26	3,41	6	16,6	3180	12	1 x 400	2600	927,00	
SBE-64-140-GS-LT	4,81	3,83	6	19,9	3010	12	1 x 400	2600	994,00	
SBE-62-145-GS-LT	4,91	3,98	6	16,6	4650	15	1 x 450	3250	993,00	
SBE-63-145-GS-LT	5,7	4,61	6	20,8	4440	15	1 x 450	3250	1 054,00	
SBE-64-145-GS-LT	6,38	5,15	6	24,9	4250	14	1 x 450	3900	1 168,00	
SBE-62-150-GS-LT	6,36	5,10	6	19	6930	20	1 x 500	3250	1 147,00	
SBE-64-150-GS-LT	8,27	6,66	6	28,5	6060	18	1 x 500	3900	1 316,00	
SBE-62-150L-GS-LT	7,55	5,90	6	23,4	7600	22	1 x 500	4000	1 234,00	
SBE-64-150L-GS-LT	9,6	7,85	6	35,1	6810	20	1 x 500	4800	1 431,00	
SBE-66-150L-GS-LT	11,04	9,01	6	46,8	6190	18	1 x 500	4800	1 685,00	
SBE-61-230-GS-LT	2,85	2,29	6	11	2880	9	2 x 300	2400	810,00	
SBE-62-230-GS-LT	3,59	2,79	6	14,6	2740	8	2 x 300	3200	914,00	
SBE-64-230-GS-LT	4,52	3,59	6	21,9	2510	8	2 x 300	4000	1 071,00	
SBE-62-235-GS-LT	6,19	4,92	6	22,8	5170	13	2 x 350	4160	1 160,00	
SBE-63-235-GS-LT	6,99	5,69	6	28,5	4900	12	2 x 350	5200	1 271,00	
SBE-64-235-GS-LT	7,79	6,34	6	34,2	4660	11	2 x 350	5200	1 350,00	
SBE-62-240-GS-LT	7,66	5,89	6	26,6	6750	15	2 x 400	4160	1 328,00	
SBE-63-240-GS-LT	8,79	7,07	6	33,2	6350	14	2 x 400	4160	1 473,00	
SBE-64-240-GS-LT	9,59	7,78	6	39,9	6020	14	2 x 400	5200	1 576,00	
SBE-62-245-GS-LT	9,73	8,02	6	33,2	9300	17	2 x 450	6500	1 614,00	
SBE-63-245-GS-LT	11,57	9,14	6	41,6	8880	17	2 x 450	7800	1 782,00	
SBE-64-245-GS-LT	12,93	10,38	6	49,9	8510	16	2 x 450	7800	1 908,00	
SBE-66-245-GS-LT	14,69	12,05	6	66,5	7810	15	2 x 450	7800	2 144,00	

		Воздухоохладители SARBUZ					серии SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-64-250-GS-LT	16,73	13,40	6	57	12110	21	2 x 500	9100	2 216,00	
SBE-64-250L-GS-LT	19,38	15,63	6	70,1	13620	23	2 x 500	11200	2 451,00	
SBE-66-250L-GS-LT	22,08	18,20	6	93,5	12390	21	2 x 500	12800	2 853,00	
SBE-61-330-GS-LT	4,33	3,52	6	16,4	4310	10	3 x 300	4800	1 188,00	
SBE-62-330-GS-LT	5,26	4,34	6	21,9	4110	9	3 x 300	4800	1 262,00	
SBE-64-330-GS-LT	6,7	5,49	6	32,9	3770	9	3 x 300	6000	1 505,00	
SBE-62-335-GS-LT	9,25	7,42	6	34,2	7750	14	3 x 350	6400	1 647,00	
SBE-63-335-GS-LT	10,64	8,43	6	42,7	7350	13	3 x 350	8000	1 820,00	
SBE-64-335-GS-LT	11,74	9,55	6	51,3	6990	12	3 x 350	8000	1 950,00	
SBE-62-340-GS-LT	11,15	9,11	6	39,9	10120	16	3 x 400	6400	1 933,00	
SBE-63-340-GS-LT	13,24	10,31	6	49,9	9530	15	3 x 400	8000	2 119,00	
SBE-64-340-GS-LT	14,51	11,59	6	59,8	9030	15	3 x 400	8000	2 264,00	
SBE-62-345-GS-LT	15,15	11,91	6	49,9	13950	26	3 x 450	9750	2 274,00	
SBE-64-345-GS-LT	19,39	15,73	6	74,8	12760	24	3 x 450	11700	2 651,00	
SBE-66-345-GS-LT	22,45	18,14	6	99,7	11720	22	3 x 450	11700	3 173,00	
SBE-64-350-GS-LT	25,2	20,11	6	85,5	18170	22	3 x 500	13650	3 176,00	
SBE-64-350L-GS-LT	29,23	23,74	6	105,2	20430	24	3 x 500	16800	3 550,00	
SBE-66-350L-GS-LT	33,75	26,97	6	140,3	18580	22	3 x 500	19200	4 174,00	
SBE-62-440-GS-LT	15,39	12,09	6	53,2	13500	22	4 x 400	8320	2 400,00	
SBE-64-440-GS-LT	19,31	15,68	6	79,8	12040	20	4 x 400	10400	2 799,00	
SBE-64-445-GS-LT	24,69	19,45	6	92,1	17010	21	4 x 450	14400	3 339,00	
SBE-66-445-GS-LT	28,07	22,38	6	122,8	15620	19	4 x 450	14400	3 864,00	
SBE-64-450-GS-LT	31,57	24,52	6	105,2	24230	23	4 x 500	16800	3 937,00	
SBE-64-450L-GS-LT	39,02	28,29	6	140,3	27240	25	4 x 500	22400	4 954,00	
SBE-66-450L-GS-LT	44,9	33,46	6	187,1	24780	23	4 x 500	25600	5 811,00	

		Воздухоохладители SARBUZ					серия SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-81-130-GS-LT	1,24	0,99	8	4,2	1470	8	1 x 300	1200	514,00	
SBE-82-130-GS-LT	1,55	1,12	8	5,6	1410	7	1 x 300	1600	579,00	
SBE-84-130-GS-LT	1,95	1,58	8	8,5	1300	7	1 x 300	1600	668,00	
SBE-82-135-GS-LT	2,66	2,14	8	8,8	2670	12	1 x 350	2080	733,00	
SBE-83-135-GS-LT	3,12	2,44	8	11	2540	11	1 x 350	2080	782,00	
SBE-84-135-GS-LT	3,47	2,8	8	13,2	2430	11	1 x 350	2600	865,00	
SBE-82-140-GS-LT	3,31	2,56	8	10,3	3490	14	1 x 400	2080	836,00	
SBE-83-140-GS-LT	3,81	3,03	8	12,8	3310	13	1 x 400	2600	920,00	
SBE-84-140-GS-LT	4,31	3,35	8	15,4	3150	12	1 x 400	2600	987,00	
SBE-82-145-GS-LT	4,31	3,41	8	12,8	4780	16	1 x 450	3250	987,00	
SBE-83-145-GS-LT	5,02	3,97	8	16,1	4580	15	1 x 450	3250	1 047,00	
SBE-84-145-GS-LT	5,73	4,52	8	19,3	4410	14	1 x 450	3900	1 159,00	
SBE-82-150-GS-LT	5,54	4,47	8	15,8	7230	21	1 x 500	3250	1 140,00	
SBE-84-150-GS-LT	7,43	5,94	8	23,7	6370	19	1 x 500	3900	1 307,00	
SBE-82-150L-GS-LT	6,47	5,14	8	18,1	7860	23	1 x 500	4000	1 227,00	
SBE-84-150L-GS-LT	8,57	6,93	8	27,1	7120	21	1 x 500	4800	1 419,00	
SBE-86-150L-GS-LT	10	8,26	8	36,1	6510	19	1 x 500	4800	1 668,00	
SBE-81-230-GS-LT	2,43	1,98	8	8,5	2940	9	2 x 300	2400	805,00	
SBE-82-230-GS-LT	3,13	2,35	8	11,3	2820	8	2 x 300	3200	908,00	
SBE-84-230-GS-LT	4,05	3,23	8	16,9	2600	8	2 x 300	4000	1 064,00	
SBE-82-235-GS-LT	5,42	4,33	8	17,6	5330	13	2 x 350	4160	1 151,00	
SBE-83-235-GS-LT	6,23	5,05	8	22	5080	12	2 x 350	5200	1 260,00	
SBE-84-235-GS-LT	7,03	5,66	8	26,4	4860	12	2 x 350	5200	1 337,00	
SBE-82-240-GS-LT	6,68	5,16	8	20,5	6980	16	2 x 400	4160	1 319,00	
SBE-83-240-GS-LT	7,77	6,15	8	25,7	6620	15	2 x 400	4160	1 460,00	
SBE-84-240-GS-LT	8,67	7	8	30,8	6290	14	2 x 400	5200	1 564,00	
SBE-82-245-GS-LT	8,75	6,97	8	25,7	9560	18	2 x 450	6500	1 604,00	
SBE-83-245-GS-LT	10,27	8,17	8	32,1	9160	17	2 x 450	7800	1 768,00	
SBE-84-245-GS-LT	11,58	9,14	8	38,5	8810	16	2 x 450	7800	1 891,00	
SBE-86-245-GS-LT	13,54	10,98	8	51,4	8190	15	2 x 450	7800	2 120,00	
SBE-84-250-GS-LT	15	11,97	8	44	12750	22	2 x 500	9100	2 194,00	
SBE-84-250L-GS-LT	17,49	14,00	8	54,2	14240	24	2 x 500	11200	2 424,00	
SBE-86-250L-GS-LT	20,27	16,65	8	72,3	13030	22	2 x 500	12800	2 813,00	

		Воздухоохладители SARBUZ					серия SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-81-330-GS-LT	3,74	3,04	8	12,7	4410	10	3 x 300	4800	1 182,00	
SBE-82-330-GS-LT	4,58	3,78	8	16,9	4230	9	3 x 300	4800	1 253,00	
SBE-84-330-GS-LT	6,01	4,92	8	25,4	3900	9	3 x 300	6000	1 493,00	
SBE-82-335-GS-LT	8,14	6,52	8	26,4	8000	14	3 x 350	6400	1 634,00	
SBE-83-335-GS-LT	9,47	7,49	8	33	7610	13	3 x 350	8000	1 807,00	
SBE-84-335-GS-LT	10,58	8,52	8	39,6	7280	13	3 x 350	8000	1 931,00	
SBE-82-340-GS-LT	9,93	8,01	8	30,8	10470	17	3 x 400	6400	1 919,00	
SBE-83-340-GS-LT	11,72	9,15	8	38,5	9920	16	3 x 400	8000	2 102,00	
SBE-84-340-GS-LT	13,09	10,42	8	46,2	9440	15	3 x 400	8000	2 244,00	
SBE-82-345-GS-LT	13,21	10,38	8	38,5	14340	26	3 x 450	9750	2 257,00	
SBE-84-345-GS-LT	17,25	14,01	8	57,8	13220	25	3 x 450	11700	2 627,00	
SBE-86-345-GS-LT	20,4	16,33	8	77,1	12290	23	3 x 450	11700	3 139,00	
SBE-84-350-GS-LT	22,58	17,99	8	66	19120	23	3 x 500	13650	3 147,00	
SBE-84-350L-GS-LT	26,34	20,88	8	81,3	21360	25	3 x 500	16800	3 493,00	
SBE-86-350L-GS-LT	30,98	24,69	8	108,4	19540	23	3 x 500	19200	4 127,00	
SBE-82-440-GS-LT	13,48	10,60	8	41,1	13950	22	4 x 400	8320	2 382,00	
SBE-84-440-GS-LT	17,32	14,08	8	61,6	12580	20	4 x 400	10400	2 771,00	
SBE-84-445-GS-LT	21,73	17,48	8	71,1	17070	21	4 x 450	14400	3 308,00	
SBE-86-445-GS-LT	25,8	19,72	8	94,8	15690	19	4 x 450	14400	3 822,00	
SBE-84-450-GS-LT	28,1	22,19	8	81,3	24340	23	4 x 500	16800	3 902,00	
SBE-84-450L-GS-LT	35,17	26,02	8	108,4	28480	26	4 x 500	22400	4 908,00	
SBE-86-450L-GS-LT	41,21	31,15	8	144,5	26060	24	4 x 500	25600	5 751,00	

		Воздухоохладители SARBUZ					серия SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-101-130-GS-LT	1,11	0,89	10	3,5	1490	8	1 x 300	1200	514,00	
SBE-102-130-GS-LT	1,42	1,00	10	4,6	1430	8	1 x 300	1600	579,00	
SBE-104-130-GS-LT	1,77	1,45	10	7	1330	7	1 x 300	1600	667,00	
SBE-102-135-GS-LT	2,42	1,96	10	7,2	2710	12	1 x 350	2080	731,00	
SBE-103-135-GS-LT	2,88	2,21	10	9,1	2600	12	1 x 350	2080	782,00	
SBE-104-135-GS-LT	3,23	2,56	10	10,9	2490	11	1 x 350	2600	864,00	
SBE-102-140-GS-LT	3,03	2,28	10	8,5	3570	14	1 x 400	2080	836,00	
SBE-103-140-GS-LT	3,53	2,81	10	10,6	3400	13	1 x 400	2600	919,00	
SBE-104-140-GS-LT	4	3,05	10	12,7	3240	13	1 x 400	2600	985,00	
SBE-102-145-GS-LT	3,97	3,13	10	10,6	4860	16	1 x 450	2600	985,00	
SBE-103-145-GS-LT	4,61	3,61	10	13,2	4680	15	1 x 450	2600	1 047,00	
SBE-104-145-GS-LT	5,32	4,19	10	15,9	4510	15	1 x 450	3250	1 157,00	
SBE-102-150-GS-LT	5,09	4,13	10	13	7420	22	1 x 500	2600	1 139,00	
SBE-104-150-GS-LT	6,93	5,41	10	19,5	6600	19	1 x 500	3250	1 304,00	
SBE-102-150L-GS-LT	5,95	4,67	10	14,9	8030	24	1 x 500	4000	1 224,00	
SBE-104-150L-GS-LT	8,07	6,47	10	22,3	7320	22	1 x 500	4800	1 417,00	
SBE-106-150L-GS-LT	9,43	7,75	10	29,7	6740	20	1 x 500	4800	1 665,00	
SBE-101-230-GS-LT	2,17	1,76	10	7	2970	9	2 x 300	2400	805,00	
SBE-102-230-GS-LT	2,86	2,09	10	9,3	2870	9	2 x 300	3200	908,00	
SBE-104-230-GS-LT	3,7	3	10	13,9	2660	8	2 x 300	4000	1 060,00	
SBE-102-235-GS-LT	4,96	3,95	10	14,5	5430	13	2 x 350	4160	1 150,00	
SBE-103-235-GS-LT	5,78	4,63	10	18,1	5200	13	2 x 350	5200	1 259,00	
SBE-104-235-GS-LT	6,53	5,18	10	21,7	4990	12	2 x 350	5200	1 336,00	
SBE-102-240-GS-LT	6,11	4,68	10	16,9	7130	16	2 x 400	4160	1 317,00	
SBE-103-240-GS-LT	6,94	5,54	10	21,1	6800	15	2 x 400	4160	1 459,00	
SBE-104-240-GS-LT	8,03	6,46	10	25,4	6480	15	2 x 400	5200	1 560,00	
SBE-102-245-GS-LT	8,02	6,28	10	21,1	9720	18	2 x 450	6500	1 600,00	
SBE-103-245-GS-LT	9,48	7,56	10	26,4	9360	17	2 x 450	7800	1 765,00	
SBE-104-245-GS-LT	10,74	8,49	10	31,7	9010	17	2 x 450	7800	1 887,00	
SBE-106-245-GS-LT	12,75	10,24	10	42,3	8440	16	2 x 450	7800	2 116,00	
SBE-104-250-GS-LT	13,97	11,02	10	36,2	13200	22	2 x 500	9100	2 190,00	
SBE-104-250L-GS-LT	16,3	13,05	10	44,6	14640	25	2 x 500	11200	2 419,00	
SBE-106-250L-GS-LT	19,1	15,6	10	59,5	13480	23	2 x 500	12800	2 805,00	

		Воздухоохладители SARBUZ					серия SBE			
Модель	Холодильная мощность kW (to=-8; R404; ΔT=8K)	Холодильная мощность kW (To=-25; R404; ΔT=7K)	Шаг оребрения, мм	Площадь охлаждаемой пов-ти, м2	Расход воздуха, м3/час	Дальнобойность струи, м	Вентиляторы, кол-во x мм	Мощность электрооттайки, Вт	Цена, Евро, с НДС	
SBE-101-330-GS-LT	3,38	2,73	10	10,5	4460	10	3 x 300	4800	1 180,00	
SBE-102-330-GS-LT	4,16	3,39	10	13,9	4300	10	3 x 300	4800	1 251,00	
SBE-104-330-GS-LT	5,59	4,53	10	20,9	3990	9	3 x 300	6000	1 491,00	
SBE-102-335-GS-LT	7,46	5,95	10	21,7	8140	14	3 x 350	6400	1 633,00	
SBE-103-335-GS-LT	8,74	6,87	10	27,2	7800	14	3 x 350	8000	1 804,00	
SBE-104-335-GS-LT	9,83	7,79	10	32,6	7480	13	3 x 350	8000	1 928,00	
SBE-102-340-GS-LT	9,05	7,36	10	25,4	10700	17	3 x 400	6400	1 916,00	
SBE-103-340-GS-LT	10,72	8,46	10	31,7	10190	16	3 x 400	8000	2 099,00	
SBE-104-340-GS-LT	12,08	9,65	10	38,1	9730	16	3 x 400	8000	2 239,00	
SBE-102-345-GS-LT	12,06	9,51	10	31,7	14580	27	3 x 450	9750	2 253,00	
SBE-104-345-GS-LT	15,94	12,83	10	47,6	13520	25	3 x 450	11700	2 620,00	
SBE-106-345-GS-LT	19,17	15,43	10	63,4	12660	24	3 x 450	11700	3 133,00	
SBE-104-350-GS-LT	21,02	16,78	10	54,4	19800	23	3 x 500	13650	3 140,00	
SBE-104-350L-GS-LT	24,53	19,44	10	66,9	21960	26	3 x 500	16800	3 507,00	
SBE-106-350L-GS-LT	29,17	23,33	10	89,2	20220	24	3 x 500	19200	4 214,00	
SBE-102-440-GS-LT	12,35	9,74	10	33,8	14270	23	4 x 400	8320	2 379,00	
SBE-104-440-GS-LT	16,01	12,99	10	50,7	17500	27	4 x 400	10400	2 767,00	
SBE-104-445-GS-LT	20,19	16,24	10	58,6	18020	22	4 x 450	14400	3 302,00	
SBE-106-445-GS-LT	24,3	18,71	10	78,1	16230	20	4 x 450	14400	3 813,00	
SBE-104-450-GS-LT	26,32	20,79	10	66,9	25240	24	4 x 500	16800	3 894,00	
SBE-104-450L-GS-LT	32,76	24,53	10	89,2	29280	27	4 x 500	22400	4 999,00	
SBE-106-450L-GS-LT	38,82	29,59	10	119	26960	25	4 x 500	25600	5 845,00	