

КОМПРЕССОРЫ J&E HALL

Производство одновинтовых компрессоров осуществляется с 1978 года с использованием самых передовых технологий

- Более 15 000 инсталляций в более чем 85 странах мира
- Награды за выдающийся британский дизайн и технологические достижения
- Три основных движущихся части в компрессоре
- Технология с одним ведущим ротором и двумя диаметрально расположенными затворными роторами – спутниками, обеспечивает сбалансированную нагрузку на ведущий ротор, отсутствие потерь мощности между ротором и спутниками, минимальную нагрузку на подшипники.
- Одновинтовой компрессор объемной подачи специально разработанный для тепловых насосов, сферы промышленного хладоснабжения и кондиционирования.

Технология HallScrew ...

В отличие от других производителей, J&E Hall использует материал с низким коэффициентом трения —HallPlas||, благодаря чему достигается высокая эффективность в процессе сжатия и высокая надежность взаимовращающихся пар

Материал —HallPlas|| разработан с применением аэрокосмических технологий и выдерживает самые тяжелые рабочие условия.

Длительный срок безаварийной эксплуатации стал ключевой особенностью в успешной работе тысяч компрессоров с технологией —HallPlas|| по всему миру.

Особенности одновинтовых компрессоров

Компрессор объемной подачи роторного типа

Давление возрастает в камере сжатия с низким уровнем вибрации

Технология одновинтового дизайна

Компрессор имеет один ротор с двумя оппозитными затворными роторами

Сбалансированное сжатие

Сжатие происходит с обеих сторон главного ротора. Таким образом усилия, действующие оппозитно, взаимно компенсируют радиальную нагрузку на главные подшипники ротора.

Бесступенчатое регулирование производительности (10% или 25% до 100%). Компрессор разгружается БЕССТУПЕНЧАТО, обеспечивая абсолютно ТОЧНУЮ подачу газа и, соответственно, четко необходимую холодильную мощность. Надежная конструкция с минимальными допусками. Усовершенствованный машинный контроль зазоров обеспечивает максимальную эффективность. Впрыск масла для выдающейся надежности

Длительный срок службы подшипников Достигается благодаря сбалансированным нагрузкам на подшипники главного ротора.

100 000 часов непрерывной работы — минимальный срок службы подшипников

Низкий уровень шума и вибрации

Благодаря специальным полимерным накладкам —HallPlas|| на затворных роторах отсутствует контакт металла с металлом. Компактный дизайн и небольшая площадь контактной поверхности основания. Занимает меньше монтажной площади и является оптимальным для морского применения.

Простота в установке и обслуживании Доступ ко ВСЕМ обслуживаемым частям без демонтажа компрессора и труб в установке

Широкий диапазон холодильных мощностей Четыре модельных ряда (2000, 3100, 3200 и 4200), 5 вариантов исполнения для каждой модели в ряду. В зависимости от области применения предлагается около 51 варианта компрессоров с различной геометрической степенью сжатия V R для любых экстремальных условий эксплуатации. Компрессор работает в сетях 50/60Гц, Y/D, плавный пуск или инвертор. Приrost эффективности на полной мощности с применением инвертора. Полная сертификация. Все модели сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами.



Преимущества HallScrew...

- ☑ Многолетняя мировая репутация
- ☑ Инновационная одновинтовая конструкция
- ☑ Отмеченный наградами оригинальный дизайн
- ☑ Энергосбережение
- ☑ Подтвержденная эффективность
- ☑ Компактность
- ☑ Надежность
- ☑ Долговечность
- ☑ Низкий уровень шума и вибрации
- ☑ Оригинальный дизайн и широкий диапазон применения



<p>Для всех промышленных газов и диапазонов применения Спроектировано для сжатия всех хладагентов промышленного хладоснабжения, кондиционирования и тепловых насосов, а так же натуральных хладагентов, включая аммиак, пропан, пропилен и др.</p>	<p>Срок службы подшипников Сбалансированная нагрузка на главные подшипники с ресурсом 100 000 часов (L10) в самых экстремальных условиях</p>
<p>Выдающаяся надежность и превосходная эффективность Технология HallScrew так же предлагает высокоэффективный механизм регулировки производительности с соответствующим снижением потребляемой мощности</p>	<p>Простота монтажа и обслуживания Наружные сервисные крышки легко снимаются, предоставляя доступ ко всем движущимся узлам без демонтажа компрессора и присоединенных к нему трубопроводов</p>

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSS 3100			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSS 3118 2(3) E	69,40	-	175,00	637	43 кВт	25,9	-	R134a	10 727,00
HSS 3120 2(3) E	84,50	-	213,00	671	43 кВт	30,0	-	R134a	11 403,00
HSS 3121 2(3) E	97,20	-	250,00	638	60 кВт	34,5	-	R134a	12 756,00
HSS 3122 2(3) E	111,20	-	292,00	649	60 кВт	39,5	-	R134a	12 966,00
HSS 3118 2(3) (E)(M)	99,60	-	175,00	681	60 кВт	38,2	-	R407c / R22	11 606,00
HSS 3120 2(3) (E)(M)	121,30	-	213,00	628	60 кВт	46,0	-	R407c / R22	12 543,00
HSS 3121 2(3) (E)(M)	139,50	-	250,00	662	82 кВт	53,0	-	R407c / R22	13 228,00
HSS 3122 2(3) (E)(M)	159,60	-	292,00	670	82 кВт	60,6	-	R407c / R22	13 398,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Запорный клапан, нагнетание • Внутренний предохранительный клапан • Обратный клапан, нагнетание
- Фланцевое соединение, всас • Адаптер впрыска жидкости • Встроенный маслоотделитель • Два смотровых стекла
- Встроенный масляный фильтр • Масляные тэны (250 Вт) • Заправлен маслом • Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева
- Электронная защита INT 69TM • Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)	353,00 Евро
Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала	592,00 Евро
Запорный вентиль на линию всаса	248,00 Евро
Нагнетательный вентиль (3 в 1), для R134a	552,00 Евро
Опция прямого пуска	30,00 Евро
Датчик уровня масла	332,00 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSS 3200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSS 3216 2(3) E	102,80	-	286,00	723	82 кВт	35,7	-	R134a	14 451,00
HSS 3218 2(3) E	125,80	-	345,00	804	82 кВт	43,3	-	R134a	16 067,00
HSS 3220 2(3) E	155,40	-	415,00	895	82 кВт	52,9	-	R134a	17 882,00
HSS 3221 2(3) E	176,30	-	469,00	1 005	82 кВт	59,5	-	R134a	20 090,00
HSS 3216 2 (E)(M)	147,30	-	286,00	723	82 кВт	54,8	-	R407c/R22	14 451,00
HSS 3218 2 (E)(M)	180,30	-	345,00	804	82 кВт	66,5	-	R407c/R22	16 067,00
HSS 3220 2 (E)(M)	222,70	-	415,00	895	82 кВт	81,2	-	R407c/R22	17 882,00
HSS 3221 2 (E)(M)	252,70	-	469,00	1 005	82 кВт	91,3	-	R407c/R22	20 090,00
HSS 3216 3 (E)(M)	147,30	-	286,00	822	138 кВт	54,8	-	R407c/R22	16 430,00
HSS 3218 3 (E)(M)	180,30	-	345,00	905	138 кВт	66,5	-	R407c/R22	18 086,00
HSS 3220 3 (E)(M)	222,70	-	415,00	954	138 кВт	81,2	-	R407c/R22	19 078,00
HSS 3221 3 (E)(M)	252,70	-	469,00	1 057	138 кВт	91,3	-	R407c/R22	21 334,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Запорный клапан, нагнетание • Внутренний предохранительный клапан • Обратный клапан, нагнетание
- Фланцевое соединение, всас • Адаптер впрыска жидкости • Встроенный маслоотделитель • Два смотровых стекла
- Встроенный масляный фильтр • Масляные тэны (250 Вт) • Заправлен маслом • Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева
- Электронная защита INT 69TM • Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)	353 Евро
Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала	592 Евро
Запорный вентиль на линию всаса, для компр с эл. двигателем 82 кВт	248 Евро
Запорный вентиль на линию всаса, для компр с эл. двигателем 138 кВт	456 Евро
Нагнетательный вентиль (3 в 1), для R134a	552 Евро
Опция прямого пуска	30 Евро
Датчик уровня масла	332 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSS 4200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем. эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSS 4221 2 E	195	-	504,00	608	102 кВт	65,1	-	R134a	20 252,00
HSS 4222 2 E	236,3	-	611,00	681	102 кВт	77,3	-	R134a	22 678,00
HSS 4223 2 E	277	-	722,00	767	102 кВт	90,6	-	R134a	25 550,00
HSS 4221 3 E	195	-	504,00	608	102 кВт	65,1	-	R134a	20 252,00
HSS 4222 3 E	236,3	-	611,00	700	145 кВт	77,3	-	R134a	23 311,00
HSS 4223 3 E	277	-	722,00	792	145 кВт	90,6	-	R134a	26 372,00
HSS 4224 3 E	317,1	-	828,00	857	145 кВт	104,8	-	R134a	28 534,00
HSS 4221 2 (E)(M)	279,6	-	504,00	619	145 кВт	100,5	-	R22/R407C	20 611,00
HSS 4222 2 (E)(M)	339	-	611,00	700	145 кВт	119,3	-	R22/R407C	23 311,00
HSS 4223 2 (E)(M)	397,2	-	722,00	792	145 кВт	139,9	-	R22/R407C	26 372,00
HSS 4224 2 (E)(M) (9)	454,7	-	828,00	857	145 кВт	161,7	-	R22/R407C	28 534,00
HSS 4221 3 (E) (M)	279,6	-	504,00	651	188 кВт	100,5	-	R22/R407C	21 667,00
HSS 4222 3 (E) (M)	339	-	611,00	723	188 кВт	119,3	-	R22/R407C	24 069,00
HSS 4223 3 (E) (M)	397,2	-	722,00	810	188 кВт	139,9	-	R22/R407C	26 990,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Запорный клапан, нагнетание • Внутренний предохранительный клапан • Обратный клапан, нагнетание
- Фланцевое соединение, всас • Адаптер впрыска жидкости • Фланцевый маслоотделитель • Два смотровых стекла
- Встроенный масляный фильтр • Подсоединение слива масла • Подсоединение впрыска масла • Заправлен маслом
- Нагреватель корпуса (400 Вт) • Общая рама с виброопорами • Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева
- Электронная защита INT 69TM • Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)

353 Евро

Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала

592 Евро

Запорный вентиль на линию всаса

456 Евро

Опция прямого пуска

30 Евро

Датчик уровня масла

332 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSS F			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSS F12007a			85-255					R134a - R1234ze	24 054,00
HSS F12009a			85-298					R134a - R1234ze	25 340,00
HSS F12260a			117-350					R134a - R1234ze	26 374,00
HSS F12270a			117-408					R134a - R1234ze	27 497,00
HSS F12280a			117-467					R134a - R1234ze	28 583,00
HSS F12290a			117-525					R134a - R1234ze	30 192,00
HSS F3AL12a			189-569					R134a - R1234ze	32 853,00
HSS F3AL20a			189-616					R134a - R1234ze	42 398,00
HSS F3BL33a			272-1170					R134a - R1234ze	46 288,00
PM Motor									
HSS F12060d			85-255					R134a - R1234ze	28 325,00
HSS F12070d			85-298					R134a - R1234ze	28 686,00
HSS F12260d			117-350					R134a - R1234ze	29 427,00
HSS F12270d			117-408					R134a - R1234ze	30 244,00
HSS F12280d			117-467					R134a - R1234ze	31 439,00
HSS F12290d			117-525					R134a - R1234ze	33 210,00
HSS F3AL60d			189-569					R134a - R1234ze	39 699,00
HSS F3AL86d			189-816					R134a - R1234ze	47 596,00

Стандартная комплектация:

- Semi-hermetic single screw design with built-in VFD cooled by refrigerant. Modbus communication system
- Line reactorshipped loose
- Suction strainer
- VVR control system
- Delivery stop valve
- Internal relief valves
- Delivery check valve
- Suction flange with tail and joint
- Adapter for liquid injection
- Integral oil separator
- Two oil sightglasses
- Built in oil filter
- Oil separator heater (250w)
- Oil charge
- 2 pole electric motor with thermistor sensor protection
- Economiser kit
- Discharge Thermistor with Electronic unit INT69TM

Набор кабелей "Полный комплект"


1515 Евро

Запорный вентиль на линию всаса

456 Евро

Датчик уровня масла

332 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSS-VVR			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Макс./Мин. Рабочая частота, Гц	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем. эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSS F120			85-298	201	20-70			R134a - R1234ze	17 016,00
HSS F122			117-525	201	20-90			R134a - R1234ze	18 958,00
HSS F3AL			189-616	311	14-86			R134a - R1234ze	27 147,00
HSS F3BL			272-1170	345	14-86			R134a - R1234ze	33 921,00
HSS F4AL			392-1568	376	14-86			R134a - R1234ze	42 106,00

Стандартная комплектация:

- Semi-hermetic single screw design for VFD application (VFD not included) • Suction strainer • VVR control system
- Delivery stop valve • Internal relief valves • Delivery check valve • Suction flange with tail and joint • Adapter for liquid injection
- Integral oil separator • Two oil sightglasses • Built in oil filter • Oil separator heater (250w) • Oil charge
- 2 pole electric motor with thermistor sensor protection • Economiser kit • Discharge Thermistor with Electronic unit INT69TM • DOL kit (not for F12x)

Запорный вентиль на линию всаса

по запросу

Датчик уровня масла

332 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSH, HSM & HSL 3100			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем. эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSH & M 3118	115,4	55,3	175,00	513	43 кВт	45,4	41,4	R404a/R134a /R22/R407C	10 246,00
HSH & M 3120	140,4	67,3	213,00	536	43 кВт	54,7	49,9	R404a/R134a /R22/R407C	10 687,00
HSH & M 3121	161,5	77,4	250,00	557	60 кВт	62,9	57,4	R404a/R134a /R22/R407C	11 134,00
HSH & M 3122	184,8	88,5	292,00	579	60 кВт	72	65,6	R404a/R134a /R22/R407C	11 579,00
HSL 3118 5 E M	-	56,5	175,00	557	60 кВт	-	38,2	R404a/R134a /R22/R407C	11 134,00
HSL 3120 5 E M	-	68,8	213,00	579	60 кВт	-	46	R404a/R134a /R22/R407C	11 579,00
HSL 3121 5 E M	-	79,2	250,00	591	82 кВт	-	52,5	R404a/R134a /R22/R407C	11 804,00
HSL 3122 5 E M	-	90,8	292,00	602	82 кВт	-	60,7	R404a/R134a /R22/R407C	12 026,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Запорный клапан, нагнетание • Внутренний предохранительный клапан
- Фланцевое соединение, всас • Адаптер впрыска жидкости • Два смотровых стекла
- Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева • Электронная защита INT 69TM
- Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)

353 Евро

Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала

592 Евро

Запорный вентиль на линию всаса

248 Евро

Опция прямого пуска

30 Евро

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSH, HSM & HSL 3200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSM 3216	165,2	82,4	286	412	82 кВт	63,6	58,4	R404a/R134a /R22/R407C	13 700,00
HSM 3218	202,3	100,8	345	448	82 кВт	77,1	70,7	R404a/R134a /R22/R407C	14 976,00
HSM 3220	249,8	124,5	415	510	82 кВт	94,2	86,4	R404a/R134a /R22/R407C	17 739,00
HSM 3221	283,5	141,3	469	556	82 кВт	105,8	97,1	R404a/R134a /R22/R407C	19 669,00
HSL 3216	-	83,7	286	412	82 кВт	-	56,1	R404a/R134a /R22/R407C	13 700,00
HSL 3218	-	100,8	345	448	82 кВт	-	70,7	R404a/R134a /R22/R407C	14 976,00
HSL 3220	-	126,6	415	510	82 кВт	-	83,1	R404a/R134a /R22/R407C	17 739,00
HSL 3221	-	143,7	469	556	82 кВт	-	93,3	R404a/R134a /R22/R407C	19 669,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Запорный клапан, нагнетание • Внутренний предохранительный клапан
- Фланцевое соединение, всас • Адаптер впрыска жидкости • Подсоединение слива масла • Подсоединение впрыска масла • Два смотровых стекла
- Маслопровод (внешний масляный фильтр, электромагнитный клапан, обратный клапан) • Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева
- Электронная защита INT 69TM • Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)

353 Евро

Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала

592 Евро

Запорный вентиль на линию всаса


248 Евро

Опция прямого пуска

30 Евро

Электро двигатель на 138 кВт

По запросу

		Полугерметичные винтовые компрессоры				HSH, HSM & HSL 4200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель	Холодильная мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Холодильная мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Спец. Двигатель Цена, Евро, с НДС	Мощность двигателя	Потребляем эл. Мощность to= -10C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Потребляем эл. Мощность to= -25C; tc= +40C; tsh= 10K°, kW	Хладагент	Цена, Евро, с НДС
HSH, M & L 4221	314,3	155	504	618	145 кВт	117,7	98	R404a/R134a /R22/R407C	20 593,00
HSH, M & L 4221	314,3	155	504	638	188 кВт	117,7	98	R404a/R134a /R22/R407C	21 248,00
HSH, M & L 4222	381,1	188	611	691	145 кВт	139,8	117,2	R404a/R134a /R22/R407C	20 027,00
HSH, M & L 4222	381,1	188	611	692	188 кВт	139,8	117,2	R404a/R134a /R22/R407C	23 065,00
HSH, M & L 4223	446,5	220,3	722	740	145 кВт	163,8	137,3	R404a/R134a /R22/R407C	24 659,00
HSH, M & L 4223	446,5	220,3	722	743	188 кВт	163,8	137,3	R404a/R134a /R22/R407C	24 757,00
HSH, M & L 4224 (7)	526,6	259,7	828	810	145 кВт	195,2	163,5	R404a/R134a /R22/R407C	26 972,00
HSH, M & L 4224 (7)	526,6	157,7	828	718	188 кВт	195,2	102,4	R404a/R134a /R22/R407C	27 071,00

Стандартная комплектация:

- Полугерметичный одновинтовой компрессор • Сетчатый фильтр, всас • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана)
- Внутренний предохранительный клапан • Фланцевое соединение, всас
- Адаптер впрыска жидкости • Встроенный масляный фильтр • Подсоединение слива масла • Подсоединение впрыска масла
- Маслопровод (внешний масляный фильтр, электромагнитный клапан, обратный клапан) • Нагреватель корпуса (400 Вт)
- Двухполюсный двигатель с защитой от перегрева • Электронная защита INT 69TM • Нагнетательный термистор
- Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)

357 Евро

Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала

392 Евро

Запорный вентиль на линию всаса

456 Евро

Опция прямого пуска

30 Евро

		Винтовые компрессоры открытого типа				HSO 3200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель		Объемная подача м ³ /ч.		Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Адаптер подключения экономайзера	Термистор защитн. нагнетательный	Цена, Евро, с НДС	
HSO 3216 (2)(3)(5)		286		343	575	+	+	14 448,00	
HSO 3218 (2)(3)(5)		345		343	575	+	+	15 401,00	
HSO 3220 (2)(3)(5)		415		343	575	+	+	16 354,00	
HSO 3221 (2)(3)(5)		469		343	575	+	+	16 766,00	

Стандартная комплектация:

- Компрессор открытого типа • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана) • Фланцевое соединение, всас / нагнетание
- Адаптер впрыска жидкости • Подключение слива масла • Подключение впрыска масла
- Универсальное уплотнение вала (подходит для всех типов хладагентов, включая аммиак)
- Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Индикатор производительности (не уст. на компр.)

353 Евро

Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала

592 Евро

		Винтовые компрессоры открытого типа				HSO 4200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель		Объемная подача м ³ /ч.		Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Адаптер подключения экономайзера	Термистор защитн. нагнетательный	Цена, Евро, с НДС	
HSO 4221 (2 3 5)		504		353	592	+	+	19 644,00	
HSO 4222 (2 3 5)		611		353	592	+	+	21 978,00	
HSO 4223 (2 3 5)		722		353	592	+	+	23 658,00	
HSO 4224 (2 3 5) (6)		828		353	592	+	+	25 643,00	

Стандартная комплектация:

- Компрессор открытого типа • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана) • Фланцевое соединение, всас / нагнетание
- Адаптер впрыска жидкости • Подключение слива масла • Подключение впрыска масла
- Универсальное уплотнение вала (подходит для всех типов хладагентов, включая аммиак)
- Нагнетательный термистор • Адаптер подключения экономайзера

Муфты для 3200 и 4200 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120 кВт	2 353
от 120 до 220 кВт	2 926
от 220 до 360 кВт	3 820
от 360 до 520	4 727

Индикатор производительности (не уст. на компр.) 353 Евро
 Индикатор производительности (не уст. на компр.) с модулем формирования сигнала 592 Евро

	Винтовые компрессоры открытого типа		HSO 4200 FIXED VR			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua			Цена, Евро, с НДС			
Модель	Объемная подача м ³ /ч.	Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Сетчатый фильтр на всасывании / стопорный / обратный клапан	Термистор защитн. нагнетательный	Цена, Евро, с НДС
HSO 4225 Fixed VR	816		1 450	2 600	176	26 613,00
HSO 4226 Fixed VR	980		1 450	2 600	176	26 822,00
HSO 4227 Fixed VR	1108		1 450	2 600	176	27 028,00

HSO 4200 V

Модель	Объемная подача м ³ /ч.	Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Сетчатый фильтр на всасывании / стопорный / обратный клапан	Термистор защитн. нагнетательный	Цена, Евро, с НДС
HSO 4225V	816	n/a	n/a	2 600	176	26 189,00
HSO 4226V	980	n/a	n/a	2 600	176	26 560,00
HSO 4227V	1108	n/a	n/a	2 600	176	27 001,00

Муфты для 4200 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120 кВт	2 353
от 120 до 220 кВт	2 926
от 220 до 360 кВт	3 820
от 360 до 520	4 727

- Open drive single screw design •Capacity control (two built-in solenoids)(2)
- Suction & Discharge flanges with tails and joints •Adapter for liquid injection
- Oil Drain Connection •Oil Injection Connection
- Universal shaft seal (suitable for all refrigerants)•Economiser Connection Kit

		Винтовые компрессоры открытого типа				HSO 5200 FIXED VR			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua				Цена, Евро, с НДС					
Модель		Объемная подача м ³ /ч.		Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС		Термистор защитн. нагнета-тельный		Цена, Евро, с НДС
HSO 5228		1273		N/A	1 450		176		25 400,00
HSO 5230		1500		N/A	1 450		176		25 600,00
HSO 5228V		1273		N/A	N/A		176		29 000,00
HSO 5230V		1500		N/A	N/A		176		29 200,00

Муфты для 5200 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120 кВт	2 353
от 120 до 220 кВт	2 926
от 220 до 360 кВт	3 820
от 360 до 520	4 727

- Open drive single screw design •Capacity control (two built-in solenoids)(2)
- Suction & Discharge flanges with tails and joints •Adapter for liquid injection
- Oil Drain Connection •Oil Injection Connection
- Universal shaft seal (suitable for all refrigerants) •Economiser Connection Kit
- Discharge Thermistor (s) для HSO 5200V

	Винтовые компрессоры открытого типа		HSO 6200		
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua			Цена, Евро, с НДС		
Модель	Объемная подача м ³ /ч.	Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Термистор защитн. нагнета-тельный	Цена, Евро, с НДС
HSO 6231	1728	N/A	1 500	176	32 500,00
HSO 6233	2100	N/A	1 500	176	33 400,00
HSO 6231V	1728	N/A	N/A	176	34 500,00
HSO 6233V	2100	N/A	N/A	176	34 600,00

Муфты для 5200 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120 кВт	2 353
от 120 до 220 кВт	2 926
от 220 до 360 кВт	3 820
от 360 до 520	4 727

- Open drive single screw design •Capacity control (two built-in solenoids)(2)
- Suction & Discharge flanges with tails and joints •Adapter for liquid injection
- Oil Drain Connection •Oil Injection Connection
- Universal shaft seal (suitable for all refrigerants) •Economiser Connection Kit
- Discharge Thermistor (s) для HSO 6200V

		Винтовые компрессоры открытого типа				HSO 2000			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua				Цена, Евро, с НДС					
Модель	Объемная подача м ³ /ч.	Модуль контроля MSI	Адаптер подключения экономайзера	Адаптер впрыска жидкости	Масляная линия (комплект)	Фланцы (комплект) (*)	Цена, Евро, с НДС		
HSO 2024 (2)(3)(5)	853	520	331	164	183	628	28 383,00		
HSO 2028 (2)(3)(5)	1273	520	331	164	183	728	32 316,00		
HSO 2031 (2)(3)(5)	1728	520	381	164	225	955	37 957,00		
HSO 2035 (2)(3)(5)	2486	520	416	164	225	955	45 007,00		

Описание:

- Компрессор открытого типа • Контролер мощности (от 10% до 100%)
- Фланцы (всас и нагнетание) • Подключение слива масла
- Универсальное уплотнение вала (подходит для всех типов хладагентов)
- Индикатор мощности (базовый) • Подключение впрыска масла

(*)Примечание:

HSO2024 (P/N 94781-311), HSO2028 (P/N 94781-312), HSO2031 (P/N 94781-313), HSO2035 (P/N 94781-314)

Муфты для 2000 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120	2 353
от 120 до 220	5 926
от 220 до 360	3 820
от 360 до 520	4 727

		Винтовые компрессоры открытого типа				HSI 3200			
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua									
Модель		Объемная подача м ³ /ч.		Индикатор мощности (базовый) Цена, Евро, с НДС	Индикатор мощности (регулируемый) Цена, Евро, с НДС	Адаптер подключения экономайзера	Термистор защитн. нагнетательный	Цена, Евро, с НДС	
HSI 3216 (2)(3)(5)		286		343	575	+	+	15 593,00	
HSI 3218 (2)(3)(5)		345		343	575	+	+	16 929,00	
HSI 3220 (2)(3)(5)		415		343	575	+	+	18 106,00	
HSI 3221 (2)(3)(5)		469		343	575	+	+	18 762,00	

Описание:

- Компрессор открытого типа • Встроенный регулятор мощности (2 встроенных электромагнитных клапана) • Запускной запорный клапан
- Внутренние предохранительные клапаны • Задерживающий обратный клапан • Адаптер для впрыска жидкости
- Встроенный маслоотделитель • Два смотровых стекла • Встроенный масляный фильтр • Сепаратор масляного радиатора (250 Вт)
- Универсальное уплотнение вала (подходит для всех хладагентов) • Адаптер подключения экономайзера

Нагнетательный вентиль (3 в 1), для R134a

652 Евро

Датчик уровня масла

332 Евро

Муфты для 3200 и 4200 серии	
Мощность привода, кВт	Цена, €
до 120 кВт	2 353
от 120 до 220 кВт	2 926
от 220 до 360 кВт	3 820
от 360 до 520	4 727