

ТОВ «РОЛЛС ГРУП»

м. Київ, вул. Велика кільцева, 4Б, оф.207  
тел. 0 (67) 551-75-66, тел./факс 0 (44) 281-23-61



Шляхетні матеріали для тих, хто буде на віки!™

www.rolls-group.prom.ua  
info@rolls-group.com

**Применение:**

Для основного и аварийного водоотвода по DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100, мероприятий по пожарозащите согласно DIN 18234 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровлях

**Материал:** Полиуретан

**Цвет:** Жёлтый

**Поверхность:** Гладкая

**Свойства:**

- Теплоизолированная
- Устойчива к УФ и ИК излучению
- Устойчива к обычным воздействиям окружающей среды
- Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам
- Соответствует экологическим требованиям производства и утилизации отходов
- Жароустойчивая, **класс пожаробезопасности В2**
- Срок эксплуатации не менее 40 лет
- Возможна поставка с интегрированным нагревательным элементом
- Низкий уровень шума
- Высокая пропускная способность
- Большая приёмная чаша

Пропускная способность кровельных воронок зависит от высоты подпора воды согласно европейского стандарта DIN EN - 1253 в л/с.

Диаметр DN	Высота подпора воды (мм)												
	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
<b>DN 75</b>	0,50	1,10	1,60	3,50	4,50	5,40	6,50	7,50	8,50	9,50	10,80	12,10	11,30
<b>DN 110</b>	0,50	1,20	1,80	2,70	3,60	4,60	5,60	6,70	7,80	9,00	10,20	11,90	13,50
<b>DN 125</b>	0,60	1,50	2,40	3,10	3,80	4,80	5,70	6,80	7,90	9,50	11,00	12,40	13,80